ACLARACION N° 1

Asunción, 3 de Julio de 2012. –

Señor/es
Adquirientes de Pliego de Bases y Condiciones
Presente.

Me dirijo a Uds., con referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 06/2.012 para la "Adquisición de Barredoras Viales"**, y en relación a la SECCION I Instrucciones a los Oferentes punto 8 Modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, cumplo en informar cuanto sigue:-

CONSULTA 1

Se puede ofertar un Camión Barredoras Viales a partir de la recepción de la orden correspondiente con un plazo de 120 días?

ACLARACIÓN 1

Se mantiene lo establecido en la Sección III PUNTO 2 de Plan de Entrega (Bienes) 30 días hábiles a partir de la entrega de la orden de provisión

CONSULTA 2

Se otorgara anticipo?

ACLARACIÓN 2

Sección IV Condiciones Especiales del Contrato CGC 15.1: No se otorgará anticipo

CONSULTA 3

Donde dice: Especificaciones Técnicas

- Motor 4 cilindros
- Potencia (CV) 100 como mínimo
- Cilindrada (CC) 4000 cc como mínimo
- Embrague centrifugo de conexión directa a turbina
- Capacidad de caja (m3) 6m3 mínimo
- Tanque de Riego Plástico con capacidad mínima de 1.600lts con bomba centrifuga
- Comando: Simple comando en cabina de chasis y doble barrido, sin cepillo central, con sistema de aspiración directo y con toberas ajustables neumáticamente
- Cepillos cordoneros 600mm como mínimo de diámetro con brazos articulados
- Boca de aspiración 800mm mínimo de longitud, con apertura frontal con cilindros neumáticos
- Construcción construida en chapa de acero especial, con sobre chasis compacto
- Puerta trasera doble cierre con trabas ajustables
- Torre de succión trasera Mínimo 200mm de diámetro, con prolongación de 1500mm
- Kits de repuestos y consumibles por el 5% del valor de la oferta

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Se solicita modificar con los siguientes datos:

- Motor 4 cilindros
- Potencia (CV) 90 como mínimo
- Cilindrada (CC) 3800 cc como mínimo
- Régimen de trabajo de motor auxiliar Máximo 1800 rpm
- Embrague centrifugo para accionamiento de la turbina
- Capacidad de caja (m3) 5m3 mínimo
- Tanque de Riego Plástico con capacidad mínima de 1.300lts integrado al depósito, con bomba de agua centrifuga regenerativa o similar
- Comando: Simple comando en cabina de chasis, con cámara de video y 2 pantallas de 7¨ TFT, para la operación de ambos laterales y doble barrido, sin cepillo central, con sistema de aspiración directo y con toberas ajustables
- Cepillos cordoneros 500mm como mínimo de diámetro con brazos articulados
- Boca de aspiración 700mm mínimo de longitud, con apertura frontal con cilindros neumáticos
- Construcción construida en chapa de acero especial, con sobre chasis compacto
- Puerta trasera simple cierre regulable
- Torre de succión trasera Mínimo 150mm de diámetro, con prolongación de 1500mm. Manga de succión giratoria superior
- Kits de repuestos y consumibles por el 5% del valor de la oferta

ACLARACION 3

Se mantiene las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones debido a que son requerimientos mínimos establecidos.

CONSULTA 4

Donde dice: Plan de Entrega (Bienes) Se solicita aumentar el plazo de 30 días mas, quedando asi un plazo final de entrega de 60 dias hábiles

ACLARACIÓN 4

Se mantiene lo expresado en la Aclaración 1 de la presente.

Sin otro particular, me despido de Ustedes, atentamente.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción