**ACLARACION No 2/2018**

**LICITACION PUBLICA NACIONA (LPN) No 06/2018 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, TRACTORES Y OTROS IMPLEMENTOS PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL CON ID No 349.568.-**

**Aregua , 04 DE Diciemrbe del 2018**

**CONSULTA**

Limpio, 4 de noviembre de 2018.

Señores
**GOBIERNO DEPARTAMENTAL CENTRAL**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**ATEN.: DIANA GRANCE**
Presente

Ref.: **Licitación Pública Nacional (LPN) N° 06/2018. ID 349.568**
**Adquisición de maquinarias agrícolas , tractores y otros implementos para la gobernación del departamento central.**

Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar las siguientes aclaraciones y pedido de modificaciones de especificación técnica de manera a tener la posibilidad de presentar oferta en la licitación de referencia.

Hemos analizado el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV. Especificaciones Técnicas; a los efectos de presentar oferta, solicitamos puedan habilitar realizando los siguientes cambios:

LOTE 1
**DONDE DICE**

| CANTIDAD | Especificación Técnica y Normas |
|---|---|
| 3 | • **CILINDRADA** 4.200 A 4.400 CC |
| | • **POTENCIA** 96 A99 HP ( SAE J1995) |
| | • **TORQUE MAXIMO EN MOTOR** 384 Nm @ 1.400 Rpm |
| | • **ROTACION NOMINAL** 2200 RPM |
| | |
| | • **Posición de la palanca** Central |

| | |
|---|---|
| | . |
| | • **Transmisión**<br>**8 velocidades de avance y 2 de retroceso** |
| | • **Frenos**<br>**A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales** |
| | • **Sistema Hidráulico**<br>**Brazo de levante del 3° punto con bomba a pistones 17 lts/min ; capacidad de levante 2100 a 2500 kgf . brazo de enganche categoría II** |
| | • **Control Remoto**<br>**Válvula doble; caudal hidráulico de 42 lts /min**<br>**Barra de tiro oscilante , toma de fuerza dependiente 540 rpm y bulbo de seguridad para el arranque accidental** |

**SI PODRIA DECIR :**

LOTE 1

| CANTIDAD | Especificación Técnica y Normas |
|---|---|
| 3 | • **CILINDRADA**<br>MINIMO DE 3900 A 4.400 CC |
| | • **POTENCIA**<br>**96 A 105 HP** |
| | • **TORQUE MAXIMO EN MOTOR**<br>**MINIMO 380 Nm @ 1.400 Rpm** |
| | • **ROTACION NOMINAL**<br>**2500 RPM MAXIMO** |
| | |
| | • **Posición de la palanca**<br>**LATERAL O CENTRAL**<br>. |
| | • **Transmisión**<br>**MAXIMO 12 velocidades de avance y MAXIMO 12 de retroceso** |
| | • **Frenos**<br>**A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico o hidráulicamente. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales o palanca manual** |

| | |
|---|---|
| | • Sistema Hidráulico<br>Brazo de levante del 3° punto; capacidad de levante 2.100 a 3600 como máximo kgf . brazo de enganche categoría II |
| | • Control Remoto<br>caudal hidráulico de 42 a 45 lts /min<br>Barra de tiro oscilante , toma de fuerza dependiente o independiente 540 rpm y bulbo de seguridad para el arranque accidental |

LOTE 2

DONDE DICE

| CANTIDAD | Especificación Técnica y Normas |
|---|---|
| 2 | • CILINDRADA<br>4.200 A 4.400 CC |
| | • POTENCIA<br>96 A99 HP ( SAE J1995) |
| | • TORQUE MAXIMO EN MOTOR<br>384 Nm @ 1.400 Rpm |
| | • ROTACION NOMINAL<br>2200 RPM |
| | |
| | • Posición de la palanca<br>Central<br>. |
| | • Transmisión<br>8 velocidades de avance y 2 de retroceso |
| | • Frenos<br>A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales |
| | • Sistema Hidráulico<br>Brazo de levante del 3° punto con bomba a pistones 17 lts/min ; capacidad de levante 2100 a 2500 kgf . brazo de enganche categoría II |
| | • Control Remoto<br>Válvula doble; caudal hidráulico de 42 lts /min<br>Barra de tiro oscilante , toma de fuerza dependiente 540 rpm y bulbo de seguridad para el arranque accidental |

**SI PODRIA DECIR :**

LOTE 2

| CANTIDAD | Especificación Técnica y Normas |
|---|---|
| 2 | • **CILINDRADA**<br>MINIMO DE 3900 A 4.400 CC |
| | • **POTENCIA**<br>**96 A 105 HP** |
| | • **TORQUE MAXIMO EN MOTOR**<br>**MINIMO 380 Nm @ 1.400 Rpm** |
| | • **ROTACION NOMINAL**<br>**2500 RPM MAXIMO** |
| | |
| | • **Posición de la palanca**<br>**LATERAL O CENTRAL**<br>. |
| | • **Transmisión**<br>**MAXIMO 12 velocidades de avance y MAXIMO 12 de retroceso** |
| | • **Frenos**<br>**A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico o hidráulicamente. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales o palanca manual** |
| | • **Sistema Hidráulico**<br>**Brazo de levante del 3° punto; capacidad de levante 2.100 a 3600 como máximo kgf . brazo de enganche categoría II** |
| | • **Control Remoto**<br>**caudal hidráulico de 42 a 45 lts /min**<br>**Barra de tiro oscilante , toma de fuerza dependiente o independiente 540 rpm y bulbo de seguridad para el arranque accidental** |

Esperando que lo solicitado por nosotros tenga una respuesta favorable aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente,

**ACLARACION**

**REMITASE A LO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES SIN OTRO PARTICULAR.**

**ATENTAMENTE,**

LIC. DIANA GRIVAJE
DIRECTORA DE UOC