COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura

ADENDA Nº 02

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2015
“ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES DE LA DIMABEL”

“SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS, LA FECHA DE TOPE DE CONSULTAS, ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS”

A – Modificación en el Pliego de Bases y Condiciones, la Sección III. Suministros Requeridos 1. Especificaciones Técnicas, **quedando como sigue**:

Sección III. Suministros Requeridos
Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas:

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES DE LA DIMABEL (2.16.3)		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Horno	Horno eléctrico para templado: temperatura máxima 1250ºC. Cámara de calentamiento: 34 cm. ancho x 37, 5cm. Alto x 60cm. Fondo. Capacidad en litros: 76, 5 litros. Capacidad de carga 39kg. Alimentación: 3x380v. Potencia instalada: 12,2 kw. Regulador de temperatura electrónico y digital. Programador de procesos electrónicos y digitales. Control de temperatura tipo PID. Visualizador de temperatura por medio de display tipo LED. Interruptor luminoso puesta en marcha. Protección eléctrica por sobrecarga de tensión o corto circuito. Aislamiento con material refractario. Exterior con pintura electrostática y con acero Cold Rolled. Incluye: mesa móvil para descarga y cajón de temple. Dispositivo para temple de punzones. Instalaciones eléctricas, capacitación de personal y puesta en marcha. Asistencia técnica preventiva durante el periodo de garantía del equipo sin costo extra. Garantía mínima 15 meses. Accesorios: 6 pares guantes de amianto. 2 juegos de pinza de temple para diámetros 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 60 mm. Aceite de temple 200 litros de aspecto límpido, viscosidad a 40ºC cSt-33. Punto de inflamación ºC - 210. Velocidad de enfriamiento ºC/s - 96.
2	Prensa	Prensa automática de 100 toneladas de corte y embutido con sistema alimentador de bobina de latón, desenrolladlo y enderezador de tiras de metal para la fabricación de copas vainas y copas balas con su bloque de punzonería y matrices para los calibres 7,62 x 51 mm, 5,56 x 45 mm, 9 x 19 mm en metal duro con piezas de repuestos para la fabricación de 5 (cinco) millones. Garantía mínima de 1 año. Montaje, instalación y puesta en funcionamiento con capacitación del personal incluida.
3	Montacargas	Montacargas con capacidad mínima para 2.500 kilogramos, altura de elevación de 5,5 metros mínimos, desplazamiento frontal y lateral, motor diésel, tres mástiles mínimos, alarma de retroceso. Incluir Extintor, gato hidráulico, llave de ruedas, Señalización adecuada y otros accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Garantía mínima de 1 año. Manual y capacitación del personal incluida.
4	Espectrofotómetro	Espectrofotómetro con display digital. Con lectura en porcentaje de transmitancia y absorbancia. Con modos seleccionables por teclado. Que admita tubo redondo de 12 mm de diámetro, cubeta de 10 x 10 x 45 mm y semimicro de iguales dimensiones. Accesorios incluidos: cubeta de 10 x 10 x 45 mm de vidrio óptico, portacubeta y cubeta de calibración, 0%T. Especificaciones: Rango de longitud de onda: 360 a 1000 nm. Sistema óptico: simple haz, red de difracción 1200 líneas/mm. Ancho de banda: 10 nm, exactitud: ±4 nm, precisión: ±2 nm. / Luz espuria: < 0.2%T en los 400 nm. Rango fotométrico: transmitancia: 0 a 100%T, absorbancia: 0 a 2A / Linealidad fotométrica: ±3%T. Detector: fotodiodo de silicio. Fuente de luz: lámpara halógena 6V 20W. Autocero. Alimentación: 220V 50Hz. Garantía Mínima de 1 año. Manual y capacitación del personal incluida.

ADENDA Nº 02

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2015
"ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES DE LA DIMABEL"

5	Medidor de PH	PHmetro, medidor de pH, mV, conductivimetro, tds y temperatura (Multifunción) de sobremesa, de precisión, con compensación automática de temperatura y registración de datos. Con visualizador de cristal líquido con luz de fondo. Indicador dinámico de estabilidad de medición, auto estandarización con reconocimiento constante de celda que detecte el valor constate y exacto de la celda, Mínimo 500 memorias no volátiles de punto con sello de fecha y hora, bidireccional para transferir datos a la Pc, autobuffer de pH, auto calibración de conductividad estándar y alarmas de finalizado, protección por clave, estatus y diagnóstico del electrodo. Garantía Mínima de 1 año. Manual y capacitación del personal incluida.

B - La fecha Consultas y Apertura; quedan como sigue:

Tope de Consulta: 28/07/2015 hasta las 15:00 hs.

Fecha y hora Entrega Ofertas: 05/08/2015 hasta las 15:00 hs.

Fecha y Hora Apertura Ofertas: 05/08/2015 a las 15:15 hs.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

ITELLV ELENO VEGA NUÑEZ
Cap. AVL. Jefe Dpto. UOC Nº 1 "Comanjefe"