ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. Medida	Cantidad
1	52161523-003	**RADIO BASE**	Unidad	1
		Radio Base		
		Rango de Frecuencia VHF: 136-174		
		Capacidad de Canales 512 Temperatura de Operación -30 ~+60		
		Potencia de salida del RF 25W/50W		
		Codi-ficador de Voz (Scrambler)		
		Incorporado Módem Incorporado Kit de programación para PC con cables		
		Micrófono		
		Funciones:		
		Identificación Automática de Números		
		Llamada privada		
		Llamada de grupo		
		Bloquear, desactivar y reactivar un equipo desde una consola		
		Monitoreo de estatus de seguridad y auto contacto.		
		Mensajes Cortos		
		Antena para Base		
		Rango de frecuencia 146-174 MHz		
		Ganancia 5dB		
		Ancho de banda 4MHz		
		Potencia 250 Watts		
		Longitud Máxima 4 metros		
		Resistencia la viento 125 km/h		
		Antena para Móvil		
		Rango de frecuencia 146-174 MHz		
		Ganancia 3dB		
		Repetidor		
		Duplexer integrado		
		Rango de Frecuencia VHF: 136-174		
		Capacidad de Canales 512		
		Ciclo de Trabajo: 100% Continua (5/10/25W) / 50% Intermitente (45/50W)		
		Temperatura de Operación -30 ~+60		
		Potencia de salida del RF 25W/50W		
		Fuente de poder integrada 110V a 230V		
		Panel Frontal Integrado con Control de Repetidor		
		Kit de programación para PC con cables		
		Micrófono		
		Antena del repetidor		
		Rango de frecuencia 146-174 MHz		
		Ganancia 5dB		
		Ancho de banda 4MHz		
		Potencia 250 Watts		
		Longitud Máxima 4 metros		
		Resistencia la viento 125 km/h		
		Cable		
		Cable RG213 de baja pérdida		
2	43221721-003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATILES	Unidad	1
		- VHF / UHF		
		-PTT-ID		
		- 16 canales		
		-Capacidad de manejo de señalización 1000 metros como mínimo		
		-Capacidad de manejo de Señalizacion MDC 1200 Rapid Call		
		-Bateria de Ion Litio de Alta capacidad		
		-Manuel de operaciones en español		
		-Cargador rapido de mesa de 220 V		
		-Regreso a canal inicial		
		-Potencia alta / baja		
		-VOX Integrda		
		-Capacidad de tarjeta Opcional		
		-Bloqueo de canal ocupado		
		-Limitador de tiempode transmision		
		-Eliminacion de canal ruidoso		
		-Puerto interno opcional para tarjetas		
		-Dos (2) Botones laterales		
		-LED tricolor - Scaneo de Prioridad Simple		
		- Medidor de batería		
		- Silenciamiento comprimido/manual		
		-Garntia de los equipos de 2 años		
		- Intrínsecamente seguro (antiexplosivo)		
3	45111609-001	Proyector multimedia con luminosidad de 2000 lumens. Resolución SVGA (800 x 600) ó XGA (1024 x 768). Relación de aspecto 4:3. Contraste de 800:1 ó 1000:1	Unidad	1
4	52161520-006	Micrófono alámbrico con 10mts de cable	Unidad	2
5	43221721-003	Radio portatil con gravador, lector de CD-DVD	Unidad	2
6	52161512-004	Bafle, amplificador de sonido	Unidad	2