MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono: 083-240216

ADDENDA N° 2

POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICITACION DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID N° 322756 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA. -

Villa Florida, 25 de abril de 2017

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica el llamado, quedando de la siguiente forma:

DONDE DICE

Para aclaraciones sobre los documentos que forman parte de la Carta de Invitación, la dirección y contacto de la Convocante es la siguiente: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ENC. CARLOS JAVIER CABAÑA, Avenida Jóvenes Martires de la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart Teléfono: 083-240-216 Fax : 083- 240-216. ricasti10@hotmail.com

6. Fecha y hora límites para realizar consultas: 18/04/2017.

Atención: CARLOS JAVIER CABANA, ENCARGADO DE U.O.C.
Dirección: AVENIDA JÓVENES MÁRTIRES POR LA DEMOCRACIA Nº 402 Y DR. LUIS RIART
Número del Piso/Oficina: 1º PISO Ciudad: VILLA FLORIDA MISIONES, Paraguay
Código postal: NO APLICA

17. La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 24 DE ABRIL DEL 2017 Hora: 07:30 a.m.

Dirección: AVENIDA JÓVENES MÁRTIRES POR LA DEMOCRACIA Nº 402 Y DR. LUIS RIART
Número de Piso/Oficina 1º PISO
Ciudad: VILLA FLORIDA MISIONES, Paraguay
Código postal: NO APLICA

La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 24 DE ABRIL DEL 2017 Hora: 07:35 a.m.

9. **Se utilizará la modalidad de Contrato Abierto: SI SE UTILIZARA CONTRATO ABIERTO**

DEBE DECIR

Para aclaraciones sobre los documentos que forman parte de la Carta de Invitación, la dirección y contacto de la Convocante es la siguiente: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ENC. CARLOS JAVIER CABAÑA, Avenida Jóvenes Martires de la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart Teléfono: 083-240-216 Fax : 083- 240-216. ricasti10@hotmail.com

6. Fecha y hora límites para realizar consultas: 28/04/2017.

Atención: CARLOS JAVIER CABANA, ENCARGADO DE U.O.C.
Dirección: AVENIDA JÓVENES MÁRTIRES POR LA DEMOCRACIA Nº 402 Y DR. LUIS RIART
Número del Piso/Oficina: 1º PISO
Ciudad: VILLA FLORIDA MISIONES, Paraguay
Código postal: NO APLICA

17. La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 3 DE MAYO DEL 2017 Hora: 07:30 a.m.

Dirección: AVENIDA JÓVENES MÁRTIRES POR LA DEMOCRACIA Nº 402 Y DR. LUIS RIART
Número de Piso/Oficina 1º PISO Ciudad: VILLA FLORIDA MISIONES, Paraguay
Código postal: NO APLICA

La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 03 DE MAYO DEL 2017 Hora: 07:35 a.m.

9. **Se utilizará la modalidad de Contrato Abierto: SI SE UTILIZARA CONTRATO**

DONDE DICE

EXPERIENCIA
Podrán presentarse la cantidad de contratos y facturaciones que fueren necesarios para acreditar la capacidad de la empresa en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de los mismos, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado

DEBE DECIR

Experiencia:

1. Que la empresa tenga como mínimo una experiencia de 2 años en la Venta de Combustibles y lubricantes
2. Copias de contratos, facturas y/o cualquier otro documento que avale la provisión de combustibles y lubricantes con entidades públicas o privadas en los últimos tres años. (2014-2015-2016).

Los mismo será utilizado como criterio para determinar el cumplimiento con las instituciones del estado en cuanto a provisiones.

DONDE DICE
Anexo c
Especificaciones técnicas

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
Lote Nº 1 COMBUSTIBLE		
15101505-001	Diesel COMUN	
15101503-001	Nafta común	
Lote Nº 2 lubricantes		
15121501-001	aceite TCW3 RL	
15121501-001	ACEITE SAE 40	
15121501-001	ATF tipo "A"	
15121501-001	Aceite 90 para caja	
15121501-001	Aceite 90 diferencial	

ESPECIFICACION DE DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO I

SECTOR PRIVADO-INTN-PETROPAR

Apartado j-

CARACTERITICAS	UNIDADES	ESPECIFICACION (1)	Método
		DIESEL	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,1	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	ppm	50	D 4294
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% Vol., recogido, máx.	°C	370,0	D 86
Punto de inflamación, min.	°C	50	D 93
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.	N°	2	D 130
Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min. (6)	N°	50,0	D 613 D 7170
Indice de cetano calculado, min. (7)		50,0	D 976
Punto de escurrimiento, verano (Noviembre a Marzo), máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento, invierno (Abril a Octubre), máx.	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
Aditivos (8)*		Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC.	Informar método

Determinación de Prueba	Unidades	Especificación (1)	Métodos
		GASOLINA (Nafta) Ron 95 (2)	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (3)
Alcohol Etílico Anhidro, Máx.	% v/v	0	
Color (4)		AZUL	Visual
Azufre, Max	ppm	300	D1266 D3120 D4294
Destilación 10 % Vol. Evaporados, máx. 50 % Vol. Evaporados 90% Vol. Evaporados, máx. Punto Final, máx. Residuos, máx.	°C	 70,0 77,0 - 120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx. (6)	% v/v	35	D 5769
Benceno, máx (7)	% v/v	1,5	D 6277 D 5769
Corrosión Lámina de Cobre, 3H a 50°C, máx.		1,0	D 130
Tensión de Vapor Reid a 37°,8 °C (8)	Kpa	42,0 - 79,0	D 4953 D 5190
			D 5191
			D 5482
Gomas Existentes, máx.	mg/100 ml	5,0	D 381
Numero de Octanos RON, min. (9)		95,0	D 2699
Densidad a 15° C	g/cm3	Informar	D 1298

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LOTE Nº 2 LUBRICANTES

1	Aceite ATF TIPO "A"	Debe cumplir con las especificaciones y normas ATF (aceite para sistema hidráulico)
2	Aceite SAE 40	Aceite para sistema hidráulico 40, debe cumplir con las especificaciones y normas ISO 68
3	Aceite 2T	Debe cumplir con las especificaciones y normas para motores de 2 tiempos
4	Aceite 90 para caja	Aceite para sistema hidráulico 90, debe cumplir con las especificaciones y normas ISO 68
5	Aceite 90 diferencial	Aceite para sistema hidráulico 90, debe cumplir con las especificaciones y normas ISO 68

Ítems	bienes	Lugar	Tiempo de entrega
1	DIESEL COMUN	*BOCA DE EXPENDIO*	*Según vigencia del contrato*
2	NAFTA	*BOCA DE EXPENDIO*	*Según vigencia del contrato*

El combustible se entregará en las bocas de expendio de la empresa que resultare adjudicada, se entregarán **Vales** emanados de la Administración Municipal, debidamente autorizados por el Intendente Municipal de la ciudad de **VILLA FLORIDA**, los mismos **vales se extenderán por litros**, en las cuales serán debidamente consignados la cantidad de litros a ser retirado de la boca de expendio.
Los lubricantes serán entregados en la sede de la Municipalidad, de la misma forma. Los lubricantes entregados serán depositados en el local de la Administración Municipal bajo las condiciones de seguridad requeridas y señaladas para los mismos. El plan de entrega será durante el año 2.016

DEBE DECIR

Especificaciones técnicas

ítem	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
1	*Diesel*	*E.T. ESTABLECIDAS POR EL MIC ADJUNTO según RESOLUCION Nº 1.224/16*
2	*Nafta*	*E.T. ESTABLECIDAS POR EL MIC ADJUNTO según decreto Nº 4562*

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMBUSTIBLES

DIESEL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1224

POR LA CUAL SE MODIFICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALGUNOS PARÁMETROS DEL GASOIL TIPO A/ TIPO I Y TIPO C/ TIPO III, ANEXOS I Y II, DE LA RESOLUCIÓN N° 434/2016 "POR LA QUE SE MODIFICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALGUNOS PARÁMETROS DEL GASOIL TIPO I Y TIPO III, ANEXOS I Y II DEL DECRETO N° 4.562/2015", Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 434/2016.

ANEXO I

ESPECIFICACIÓN DE GASOIL/ DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO III

Apartado j

CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN (1)	Método
		Gasoil/Diesel Tipo III	ASTM
Aspecto.		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Biodiesel (FAME), mín.	% v/v	1,0	D-7371 EN-14078
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,05	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C.	cSt (mm2/s)	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C.	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3).	N°	2,0	D1500
Azufre, máx.	ppm (mg/kg)	50	D4294 D5453
Aromáticos, máx. (4).	% vol.	30	D 1319
Destilación, 90% Vol., recogido, máx.	°C	350	D86
Punto de inflamación, min.	°C	50	D 93
Cenizas, máx.	% m/m	0,01	D 482
Número de cetano, min (5).	N°	51	D613
Índice de cetano calculado, min.	N°	46	D976
Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo).	°C	5	D 7689 D 2500
Punto de escurrimiento, verano, (noviembre a marzo), máx.	°C	0	D 97
Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre).	°C	0	D 7689 D 2500
Punto de escurrimiento, invierno, (abril a octubre), máx.	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524 D-4530
Lubricidad, máx.	µm	520	D-6079
Contaminación por partículas, máx.	g/m3	24	D-6217
Aditivos (6)*	Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC		Informar método

* El producto Aditivo para uso en Gas Oil/Diesel debe estar inscripto en el registro de fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.

Ing. Luis Villalba Ocampos
Director General de Combustibles
Ministerio de Industria y Comercio

Oscar Stark Robledo
Vice Ministro de Comercio
Ministerio de Industria y Comercio

Abog. Gustavo A. Zarza Irrazábal
Secretario General

ES COPIA

ANEXO AL DECRETO N° 4562. -

POR EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 1336, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.

-20-

ANEXO II

ESPECIFICACIÓN DE NAFTA SIN PLOMO RON 91 SIN MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO

Apartado c

CARACTERÍSTICAS	*UNIDADES*	*ESPECIFICACIÓN (1)*	*MÉTODOS*
		Gasolina sin plomo RON 91 sin mezcla de etanol anhidro (2)	*ASTM*
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual (3)*
Contenido de Etanol Anhidro, máx.	*% v/v*	*0*	*D-4815* *D-5501*
Color (4)		*Informar*	*Visual*
Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)	*ppm*	*300*	*D 3120*
Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)	*(mg/kg)*	*150*	*D 4294*
Destilación *10% Vol., evaporados, máx.* *50% Vol., evaporados* *90% Vol., evaporados, máx.* *Punto final, máx.* *Residuos, % v/v, máx.*	 *°C* *°C* *°C* *°C* *% v/v*	 *70,0* *77,0 – 120,0* *190,0* *225,0* *2,0*	*D 86*
Hidrocarburos aromáticos, máx.	*% v/v*	*30*	*D 5769*
Benceno, máx.	*% v/v*	*1,5*	*D 6277* *D 5769*
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C	*kPa*	*42,0 - 79,0*	*D 4953* *D 5190* *D 5191* *D 5482*
Gomas existentes, máx.	*mg/100ml*	*5,0*	*D 381*
Número de Octanos Research, min. (5)	*N°*	*91*	*D 2699*
Densidad a 15°C	*g/cm3*	*Informar*	*D 1298* *D 4052*
Plomo, máx.	*g/l*	*0,013*	*D 3237* *D 3116*
Methyl Ter-Butyl Ether o Éther Metil Tert-Butílico (MTBE), máx. (6)	*% v/v*	*2*	*D 4815*
*Aditivos (7)**		*Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC*	*Informar método*

**El producto Aditivo para uso en gasolinas debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio*

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LOTE Nº 2 LUBRICANTES

1	Aceite ATF TIPO "A"	Debe cumplir con las especificaciones y normas ATF (aceite para sistema hidráulico)
2	Aceite SAE 40	Aceite para sistema hidráulico 40, debe cumplir con las especificaciones y normas ISO 68
3	Aceite 2T	Debe cumplir con las especificaciones y normas para motores de 2 tiempos
4	Aceite 90 para caja	Aceite para sistema hidráulico 90, debe cumplir con las especificaciones y normas ISO 68
5	Aceite 90 diferencial	Aceite para sistema hidráulico 90, debe cumplir con las especificaciones y normas ISO 68

2 Plan de Entregas

Lote N` 01

ITEM	CODIGO	DESCCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	FECHAS FINALES DE ENTREGA DE LOS BIENES
1	15101505-001	DIESEL	20.256	Litros	Boca de Expendio	En la estación de servicio del proveedor adjudicado	Contra presentación de la orden de compra por parte del chofer o responsable del vehículo
2	15101503-005	NAFTA	5.000	Litros	Boca de Expendio		

Lote N` 02

ITEM	CODIGO	DESCCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	FECHAS FINALES DE ENTREGA DE LOS BIENES
1	15121501-001	aceite TCW3 RL	4	Litros	BIDON	sede de la municipalidad	Contra presentación de la orden de compra por parte del chofer o responsable del vehículo
2	15121501-001	ACEITE SAE 40	4	Litros	TAMBOR	sede de la municipalidad	Contra presentación de la orden de compra por parte del chofer o responsable del vehículo

3	15121501-001	ATF tipo "A"	6	Litros	BIDON	sede de la municipalidad	Contra presentación de la orden de compra por parte del chofer o responsable del vehículo
4	15121501-005	Aceite 90 para caja	12	Litros	TAMBOR	sede de la municipalidad	Contra presentación de la orden de compra por parte del chofer o responsable del vehículo
5	15121501-003	Aceite 90 diferencial	12	Litros	BIDON	sede de la municipalidad	Contra presentación de la orden de compra por parte del chofer o responsable del vehículo

El combustible se entregará en las bocas de expendio de la empresa que resultare adjudicada, se entregarán **Vales** emanados de la Administración Municipal, debidamente autorizados por el Intendente Municipal de la ciudad de **VILLA FLORIDA**, los mismos **vales se extenderán por litros**, en las cuales serán debidamente consignados la cantidad de litros a ser retirado de la boca de expendio.
Los lubricantes serán entregados en la sede de la Municipalidad, de la misma forma. Los lubricantes entregados serán depositados en el local de la Administración Municipal bajo las condiciones de seguridad requeridas y señaladas para los mismos. El plan de entrega será durante el año 2.017

Los demás puntos de esta sección quedan vigentes y se aplican a la fecha.

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Carlos Javier Cabaña
Jefe de la UOC