DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4) – HOSPITAL NACIONAL

PAC Nº: 320.569.-

ADENDA Nº 01

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 03/2017 "ADQUISICION DE MARMITA Y SARTEN BASCULANTE ELECTRICAS-SEGUNDO LLAMADO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LA CARTA DE INVITACION ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO C- ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD
1	4810153 0-001	**Marmita Eléctrica Fija Indirecta**	Construcción en acero inoxidable 304. Cubas fabricadas sin juntas ni soldaduras en su cuba de cocción (fondo de acero inoxidable 316 y paredes de acero inoxidables 304) Baño María Dimensiones :Alto 85 a 90 centímetros Capacidad **de la Cuba**.: 200 litros (+/- 10 litros). Conexión: 380 V III+N+T Potencia: 32.00 kw. Aislamiento Térmico por paneles en fibra de vidrio de espesor grueso. Revestimiento exterior de acero inoxidable 304 satinado Introducción del agua en la cuba por medio de grifo (agua caliente/fría) y caño de suministro orientable. Hoyo desagüe tina con filtro extraíble. Grifo de vaciado frontal de latón cromado con asa aislante de 2" Patas de acero inoxidable 304 ajustables para la nivelación Bloqueo de calentamiento por sobre temperatura con termostato de seguridad. Tapa equilibrada de acero inoxidable 304 . provista de manija atérmica. Estructura portante de acero inoxidable. Filtro de residuos incluido en el interior y grifo de vaciado en el frontal con dispositivo de seguridad. Mandos ergonómicos resistentes al calor. Indicador de niveles de la cámara de baño maría. **SISTEMA DE CALENTAMIENTO.** Resistencias blindadas controladas por termostato electromecánico. Fijación de temperatura con termostato electromecánico y selector Min/ máx. Control presión intercambiador mediante válvula de seguridad a 0, bar, válvula de depresión y manómetro de lectura analógica.	unidad	unidad	1

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

			Grifo de carga agua en el intercambiador y grifo de nivel. Señalización visual nivel mínimo de agua, doble fondo y bloqueo del calentamiento en caso de nivel insuficiente de agua. **PLATAFORMA:** Base para marmitas en acero inoxidable reforzado 304. Equipos provistos de tapa que permite un movimiento oscilante. Filtro de residuos incluido en el interior. Grifo de vaciado en el frontal con dispositivo de seguridad para evitar aberturas accidentales y diseñado para facilitar la evacuación de los residuos. Con grifo de llenado de agua. Patas regulables en altura. **Accesorios** Cesta para marmita eléctrica, cantidad 3 (tres) con orificios de los castillos de 5 mm como máximo. **Garantía :** Garantía de cómo mínimo 1 (un) año contados desde la recepción definitiva del producto. Instalación Todos los gastos inherentes a la instalación del producto (eléctrica, sanitaria, edilicia) quedará a cargo del Proveedor. Deberá entregar el producto funcionando. Para obtener información detallada sobre lo necesario deberá realizar visita técnica. Datos a suministrar con la oferta: Llenar la Planilla de Datos Garantizados adjunta, para cada equipo ofertado, que servirá de base para la evaluación técnico-económica de la oferta y el posterior control del suministro. Deberá acompañar con la oferta catálogos técnicos y otras literaturas del Fabricante, originales o copias, que contengan información relativa a cada equipo ofertado, para la confirmación de los datos contenidos en la Planilla de Datos Garantizados, completado por el Oferente. En caso de presentación de dicho catálogo o cualquier otra información técnica en formato digital, ésta deberá ser inviolable (formato Acrobat Reader o similar) y fiel reflejo de la impresión; la cual deberá estar debidamente firmada. Manuales Deberá entregar un Manual del Usuario y Técnico, en español o idioma extranjero debidamente traducidas al español por Traductor Registrado.. Mantenimiento preventivo.			

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

			Deberá presentar del Fabricante, el Protocolo de Mantenimiento Preventivo con la frecuencia del mismo, el cual correrá por cuenta del adjudicado, durante el periodo de la garantía. Capacitación: Deberá capacitar al personal para uso y limpieza con una duración de al menos cinco horas reloj, por turno de operarios (mañana, tarde y guardia).			
2	48101509-001	**Sartén Basculante (Freidora Industrial)**	Cuerpo fabricado íntegramente en acero inoxidable 304 , terminación satinada y marco de acero inoxidable de 2 mm de espesor. Tapa de doble pared de acero inoxidable 304 con asa ergonómica. **Cuba.** Esquinas redondeadas sin aristas, para fácil limpieza. Construcción enteramente en acero inoxidable 304. Cuba volcable con elevación manual, mecanismo basculante de hasta 85° de inclinación. Sistema motorizado de elevación de la cuba, para un completo vaciado de la misma. Volumen de la cuba: 150 Litros (+/- 10 litros). Ajuste de temperatura por medio de termostato entre 40°C a 320°C. Termostato de seguridad incorporado, en caso de sobrecalentamiento. Mecanismo de detención de funcionamiento al momento de inclinar la bandeja. Capacidad calórica 15- 25 Kw Alimentación eléctrica 220V. 50 Hz Calentamiento por resistencia acorazada de aleación niquel-cromo o acero inoxidable. Altura: 85 a 90 centímetros. Garantía Garantía de cómo mínimo 1 (un) año contado desde la recepción definitiva del producto Instalación Todos los gastos inherentes a la instalación del producto (eléctrica, sanitaria, edilicia) quedará a cargo del Proveedor. Deberá entregar el producto funcionando. Para obtener información detallada sobre lo necesario deberá realizar visita técnica. Datos a suministrar con la oferta: Llenar la Planilla de Datos Garantizados adjunta, para cada equipo ofertado, que servirá de base para la evaluación técnico-económica de la oferta y el posterior control del suministro. Deberá acompañar con la oferta catálogos técnicos y otras literaturas del Fabricante,	unidad	unidad	1

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

			originales o copias, que contengan información relativa a cada equipo ofertado, para la confirmación de los datos contenidos en la Planilla de Datos Garantizados, completado por el Oferente. En caso de presentación de dicho catálogo o cualquier otra información técnica en formato digital, ésta deberá ser inviolable (formato Acrobat Reader o similar) y fiel reflejo de la impresión; la cual deberá estar debidamente firmada. <u>Manuales</u> Deberá entregar un Manual del Usuario y Técnico, en español o idioma extranjero debidamente traducidas al español por Traductor Registrado.. <u>Mantenimiento preventivo.</u> Deberá presentar del Fabricante, el Protocolo de Mantenimiento Preventivo con la frecuencia del mismo, el cual correrá por cuenta del adjudicado, durante el periodo de la garantía. <u>Capacitación:</u> Deberá capacitar al personal para uso y limpieza con una duración de al menos cinco horas reloj, por turno de operarios (mañana, tarde y guardia).			

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CARTA DE INVITACION PERMANECEN INVARIALES E INALTERABLES

ITAUGUÁ, 8 DE SETIEMBRE DE 2017.-

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones (S4)