COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5
***

Mariano Roque Alonso, 28 de diciembre de 2022

DICTAMEN COMPLEMENTARIO Nº: 51

1. ORIGEN: DISERINTE

2. ASUNTO: Elevar Dictamen de la UOC.

3. REFERENCIA: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/22 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS – AD REFERENDUM" - ID N° 421.589

4. ANALISIS:

La LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/22 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS – AD REFERENDUM" – ID N° 421.589, dentro del Sub-Grupo del Gasto 350 "COMPUESTOS QUIMICOS".

Que, el Artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece que los Organismos, Entidades y Municipalidades, deberán una estimación del costo para cada Contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las reparaciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

Que, la Estimación de Costos se realizará sobre el valor de cada contrato durante todo el periodo de vigencia, incluidas las eventuales prórrogas o ampliaciones. En los contratos de adquisiciones, locaciones y servicios de plazo superior a dos ejercicios fiscales, la Estimación se realizará en base al plazo mensual previsto, multiplicado por 24 (veinticuatro). En el caso de contratos de obras públicas cuya vigencia exceda un ejercicio fiscal, la Estimación de Costos considerará todo el plazo de su duración.

Que, la DISERSANFA, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación, según la naturaleza del proyecto, deberá contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios. Los contratos llave en mano en los que el diseño es responsabilidad del contratista, quedan excluidos de la obligación respectiva.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03, los Organismos, las Entidades y las Municipalidades deben prever en los Pliegos de Bases y Condiciones, criterios objetivos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria de evaluación de ofertas, de manera a lograr la adjudicación de la oferta más solvente, a precios razonables y ejecutables.

Que, la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Artículo 1° APROBACIÓN DE LA GUIA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES, establece que: Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en

el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma.

Que, la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Artículo 2º PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES, establece que: Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación.

Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado.

En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal.

La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Que, la Resolución DNCP N° 1890/2020, en su Artículo 3º RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES, establece que: Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia.

Que, **la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejercito (DISERINTE)** , ha utilizado el siguiente método para la Elaboración de Precios Referenciales, en concordancia a la GUIA PARA LA ELABORACION DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

PRECIOS DE POTENCIALES PRECIOS DE POTENCIALES OFERENTES (requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo).

Se adjunta el Cálculo de Precios Referenciales elaborado por la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejercito (DISERINTE), en donde se visualiza que a partir de la información obtenida, se han fijado los precios de referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia Razonabilidad y que la metodología utilizada fue el "**PROMEDIO"**, de **precios de potenciales oferentes.**

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5
***

5. CONCLUSION:

Según el parecer de Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 del Comando Logístico, a partir de la información obtenida por la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejercito (DISERINTE) se han fijado el Precio Referencial de todos los ítems, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y que la metodología utilizada fue el "**PROMEDIO",** de **precios de potenciales oferentes.**

6. RECOMENDACIÓN:

Remitir el presente Dictamen a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), para dar continuidad a los trámites administrativos necesarios para la realización del proceso de contratación respectivo.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

RAFAEL VELAZQUEZ CHAMORRO
My DC EM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO
DE INTENDENCIA DEL EJERCITO

ABNEGACIÓN Y TRABAJO

DIRECCCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO

CALCULO DE PRECIO REFERENCIAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario 1 JV SERVICIOS	Precio Unitario 2 RV SERVICE	Precio Unitario 3 PINTUPAR	Precio Unitario Final	Precio Total
	31211707-001	Barniz	Barniz por balde de 3,6 lts, resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos fórmulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secaré al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	84.885	95.497	77.812	86.065	86.065
	31211704-002	Sellador Acrilico	Sellador acrílico exterior en balde de 18 litros, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	150.000	240.000	270.000	220.000	220.000
3	31211507-001	Colorante para pintura	Colorante para pintura, en pomo; color Ocre.	Unidad	POMO	1	11.700	18.720	21.060	17.160	17.160
4	31211507-001	Colorante para pintura	Colorante para pintura, en pomo; color Marrón.	Unidad	POMO	1	11.700	18.720	21.060	17.160	17.160

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · EL DIRECTOR · COMANDO LOGISTICO

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · GVRADURIA · COMANDO LOGISTICO

	31211508-004	Pintura al aceite	Pintura al aceite color negro en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	103.480	116.415	94.857	104.917	104.917
	31211508-004	Pintura al aceite	Pintura al aceite color marfil en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	103.480	116.415	94.857	104.917	104.917

	31211508-004	Pintura al aceite	Pintura al aceite color amarillo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	103.480	116.415	94.857	104.917	104.917
	31211508-004	Pintura al aceite	Pintura al aceite color rojo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	103.480	116.415	94.857	104.917	104.917

9	31211508-004	Pintura al aceite	Pintura al aceite color verde otan en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE	1	103.480	116.415	94.857	104.917	104.917
10	31211508-002	Pintura acrilica	Pintura acrilica a base de agua para piso en baldes de 18 litros: Pintura 100% acrilica a base de agua para piso, de facil aplicación en superficies externas e internas, con edurecimiento para su uso en 72 horas, formando una pelicula de elevada resistencia a la abrasión (evita el desgaste prematuro como consecuencia de la constante pisada de personas), color gris.	Unidad	BALDE	1	377.101	424.238	345.676	382.338	382.338
				TOTAL							1.247.310

MONTO MAXIMO	**105.709.190**
MONTO MINIMO	**52.854.595**

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdor. DISERINTE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · EL DIRECTOR · COMANDO LOGISTICO

GRAL BRIG MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
DIRECTOR DISERINTE

JV SERVICIOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Pintura al agua exterior blanca de 18 lts	Pintura al agua para exterior en balde de 18 litros: de color blanco, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	325.933
2	Pintura al agua exterior color de 18 lts, verde musgo.	Pintura al agua para exterior de látex acrílico de secado rápido color verde musgo con anti hongos en baldes de 18 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	557.982
3	Pintura al agua exterior color de 18 lts, marfil u ocre.	Pintura al agua para exterior látex acrílico de secado rápido color marfil u ocre con anti hongos en baldes de 18 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	396.003
4	Pintura al agua interior blanca de 18 lts	Pintura al agua para interior en balde de 18 litros: de color blanco, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	288.007
5	Aguarrás de 5 lts	Aguarras en envases de 5 litros; Industria Nacional, con fecha de vencimiento de por lo menos hasta 1 año.	Unidad	Bidón	144.000
6	Barniz en balde de 3,6 litros	Barniz por balde de 3,6 lts, resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos fórmulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secaré al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	95.497
7	Enduido para exteriores	Enduido para exteriores en envases de 18 litros. Con facilidad de cubrimiento, sin porocidad.	Unidad	Balde	119.516
8	Enduido para interiores	Enduido para interiores en envases de 18 litros. Con facilidad de cubrimiento, sin porocidad.	Unidad	Balde	115.200

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · COMANDO LOGISTICO · GIRADURIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdor. DISERINTE

Cel.(0982 494 164) – Tele-Fax: 312 388
Correo: sixtojavierjv84@hotmail.com
Direccion: 34 proyec y San Pedro N°1591
Asuncion- Paraguay

JV SERVICIOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS

9	Sellador acrilico	Sellador acrilico exterior en balde de 18 litros, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	270.000
10	Colorante para pintura	Colorante para pintura, en pomo; color Ocre.	Unidad	Caja	21.060
11	Colorante para pintura	Colorante para pintura, en pomo; color Marrón.	Unidad	Unidad	21.060
12	Removedor de oxido de 3,6 lts	Removedor de oxido en envases de 3,6 litros.	Unidad	Balde	66.600
13	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color amarillo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	127.321
14	Pintura sintetica	Pintura sintetica inteior - exterior color rojo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	127.321
15	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color negro en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	127.323
16	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color verde otan en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	127.319

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION - DIRECC. SERV. INTENDENCIA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - GIRADURIA - COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cnel DCEM - Intendente Gdor. DISERPINTE

Cel.(0982 494 164) – Tele-Fax: 312 388
Correo: sixtojavierjv84@hotmail.com
Direccion: 34 proyec y San Pedro N°1591
Asuncion- Paraguay

17	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color ocre en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	127.319
18	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color blanco en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	127.319
19	Pintura al aceite	Pintura al aceite color negro en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	116.415
20	Pintura al aceite	Pintura al aceite color marfil en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	116.415

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdor. DISERINTE

Cel.(0982 494 164) – Tele-Fax: 312 388
Correo: sixtojavierjv84@hotmail.com
Direccion: 34 proyec y San Pedro N°1591
Asuncion- Paraguay

JV SERVICIOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS

21	Pintura al aceite	Pintura al aceite color amarillo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	116.415
22	Pintura al aceite	Pintura al aceite color rojo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Unidad	116.415
23	Pintura al aceite	Pintura al aceite color verde otan en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Unidad	116.415
24	Pintura acrilica	Pintura acrilica a base de agua para piso en baldes de 18 litros: Pintura 100% acrilica a base de agua para piso, de facil aplicación en superficies externas e internas, con edurecimiento para su uso en 72 horas, formando una pelicula de elevada resistencia a la abrasión (evita el desgaste prematuro como consecuencia de la constante pisada de personas), color gris.	Unidad	Balde	424.238
25	Tinner de 1 lt	Tinner en botellas de 1 Lts.	Unidad	Botella	30.600

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JAVIER VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdor DISERINTE

Cel.(0982 494 164) – Tele-Fax: 312 388
Correo: sixtojavierjv84@hotmail.com
Direccion: 34 proyec y San Pedro N°1591
Asuncion- Paraguay

RV SERVICE
De Rodolfo Ramón Villalba Almada

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Dirección: San Carlos c/ Río Ypane N° 393
Tel.: (0982) 993 102 Correo: RVservis@outlook.com

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	Pintura al agua exterior blanca de 18 lts	Pintura al agua para exterior en balde de 18 litros: de color blanco, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	288.000
2	Pintura al agua exterior color de 18 lts, verde musgo	Pintura al agua para exterior de látex acrílico de secado rápido color verde musgo con anti hongos en baldes de 18 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	496.000
3	Pintura al agua exterior color de 18 lts, marfil u ocre.	Pintura al agua para exterior látex acrílico de secado rápido color marfil u ocre con anti hongos en baldes de 18 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	352.000
4	Pintura al agua interior blanca de 18 lts	Pintura al agua para interior en balde de 18 litros: de color blanco, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	256.000
5	Aguarrás de 5 lts	Aguarras en envases de 5 litros; Industria Nacional, con fecha de vencimiento de por lo menos hasta 1 año.	Unidad	Bidón	128.000
6	Barniz en balde de 3,6 litros	Barniz por balde de 3,6 lts, resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos fórmulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secará al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	84.885
7	Enduido para exteriores	Enduido para exteriores en envases de 18 litros. Con facilidad de cubrimiento, sin porocidad.	Unidad	Balde	106.237

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · GIRADURIA · COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCFA - Intendente Gdor. DISERINTE

8	Enduido para interiores	Enduido para interiores en envases de 18 litros. Con facilidad de cubrimiento, sin porocidad.	Unidad	Balde	102.400
9	Sellador acrilico	Sellador acrilico exterior en balde de 18 litros, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	240.000
10	Colorante para pintura	Colorante para pintura, en pomo; color Ocre.	Unidad	Caja	18.720
11	Colorante para pintura	Colorante para pintura, en pomo; color Marrón.	Unidad	Unidad	18.720
12	Removedor de oxido de 3,6 lts	Removedor de oxido en envases de 3,6 litros.	Unidad	Balde	59.200
13	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color amarillo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	113.173
14	Pintura sintetica	Pintura sintetica inteior - exterior color rojo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	113.173
15	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color negro en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	113.173
16	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color verde otan en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	113.173
17	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color ocre en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	113.173
18	Pintura sintetica	Pintura sintetica interior - exterior color blanco en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	113.173

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdor. DSERINTE

19	Pintura al aceite	Pintura al aceite color negro en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	103.480
20	Pintura al aceite	Pintura al aceite color marfil en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	103.480
21	Pintura al aceite	Pintura al aceite color amarillo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde	103.480
22	Pintura al aceite	Pintura al aceite color rojo en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Unidad	103.480
23	Pintura al aceite	Pintura al aceite color verde otan en baldes de 3,6 Litros: Deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Unidad	103.480
24	Pintura acrilica	Pintura acrilica a base de agua para piso en baldes de 18 litros: Pintura 100% acrilica a base de agua para piso, de facil aplicacion en superficies externas e internas, con edurecimiento para su uso en 72 horas, formando una pelicula de elevada resistencia a la abrasión (evita el desgaste prematuro como consecuencia de la constante pisada de personas), color gris.	Unidad	Balde	377.101
25	Tinner de 1 lt	Tinner en botellas de 1 Lts.	Unidad	Botella	27.200

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Y QUEDAR A SUS ÓRDENES ANTE CUALQUIER DUDA.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4[illegible]797 - 7

Rodolfo Villalba
Propietario
RV Service

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
DIRECC. SERV. INTENDENCIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GIRADURIA
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdo. DISPINTE

pintupar calidad segura

Producto	Precio	Cantidad	Total
PINTURA BLANCA VINILATEX EXT DE 18L	180,000	1	180,000
PINTURA VERDE MUSGO SUPERCRIL EXT DE 18L	310,000	1	310,000
PINTURA OCRE VINILATEX EXT DE 18L	220,000	1	220,000
PINTURA BLANCA VINILATEX INT 18 L	160,000	1	160,000
AGUARRAS DE 5L	80,000	1	80,000
ENDUIDO PARA EXT DE 20KG	100,000	1	100,000
ENDUIDO PARA INT DE 20KG	80,000	1	80,000
SELLADOR INCOLORO 18L	150,000	1	150,000
COLORANTE PARA PINTURA	11,700	1	11,700
REMOVEDOR DE OXIDO	37,000	1	37,000
THINNER DE 1L	17,000	1	17,000
		1	-
		1	-
TOTAL			**1,345,700**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · DIRECC. SERV. INTENDENCIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · GIRADURIA · COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
TCnel DCEM - Intendente Gdor. DISERINTE