LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2018
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM"

ADENDA Nº 1

El Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP, de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Se modifican las fechas de Consulta, Recepción y Apertura de Ofertas para el presente llamado, quedando conforme a lo indicado en el SICP.

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 10	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **SE ACEPTARAN CATALOGOS EN INGLES.** En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: **NO APLICA**.

IAO 33.2	Se solicitará Muestras: **SI, sólo de los ítems N° 3 y 14.**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM N° 1 - UPS PARA COMPUTADORAS DE MESA

Ítem	Detalle	Descripción	Cantidad	Ofrecido
1	Capacidad de potencia de salida	1000 vatios / 1500 VA	200 Unidades	
	Potencia máxima configurable (vatios)	1000 vatios / 1500 VA		
	Voltaje de salida nominal	230V/240V		
	Nota de voltaje de salida	Configurable para 220: 230 o 240 voltaje de salida nominal		
	Distorsión del voltaje de salida	Menos del 5% a plena carga		
	Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal		
	Otros voltajes de salida	220, 240V		

	Tipo de forma de onda	onda sinusoidal		
	Voltaje de entrada nominal	230V/240V		
	Frecuencia de entrada	a 50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática)		
	Conexiones de entrada	NEMA 5-15P		
	Longitud del cable	1.2 metros		
	Rango de voltaje de entrada	151 - 295V		
	Otros voltajes de entrada	220, 240		
	Tipo de batería Batería de plomo ácido sellada sin mantenimiento (VRLA) a prueba de fugas			
	Tiempo de recarga típico	8 horas		
	Puertos de comunicación	RS232, USB (opcional)		
	Cantidad de slots disponibles para expansión de comunicación	1		
	Panel de control	Pantalla LCD multifunción y control de estado.		
	Alarma audible Alarma cuando está en la batería	alarma distintiva de batería baja, alarma de sobrecarga		

ITEM N° 2 - UPS PARA SERVIDORES

Se aclara la cantidad requerida para este ítem:

Ítem	Características	Especificación Exigida	Cantidad
2	Cantidad:	2 (Dos)	**2 unidades**

ITEM N° 4 - STORAGE VIDEO VIGILANCIA

Funcionalidades	El equipo debe soportar la funcionalidad de migración de nivel de RAID (RAID TIERING)	Exigido
	Debe poseer la funcionalidad de Tiering a nivel de discos para mejoramiento del rendimiento de acuerdo a la demanda de los datos dentro del storage	Opcional
	El equipo debe poder realizar la de duplicación y compresión 2:1 como mínimo de la información permitiendo así duplicar la capacidad lógica para almacenamiento de la información	Exigido
	Debe soportar formar parte de sistemas federados para ampliación de capacidad	Exigido
	Debe permitir la migración de datos en tiempo real	Exigido
	Cifrado de datos:	Exigido
	Cifrado de disco completo (FCE) basado en AES-256	Exigido
	Unidades con certificación FIPS 140-2 nivel 2	Exigido

ITEM N° 5 - STORAGE PARA BACKUP

Funcionalidades	El equipo debe soportar la funcionalidad de migración de nivel de RAID (RAID TIERING).	Exigido
	Debe poseer la funcionalidad de Tiering a nivel de discos para mejoramiento del rendimiento de acuerdo a la demanda de los datos dentro del storage	Opcional
	El equipo debe poder realizar la de duplicación y compresión 2:1 como mínimo de la información permitiendo así duplicar la capacidad lógica para almacenamiento de la información	Exigido
	Debe soportar formar parte de sistemas federados para ampliación de capacidad	Exigido
	Debe permitir la migración de datos en tiempo real	Exigido
	Cifrado de datos:	Exigido
	Cifrado de disco completo (FCE) basado en AES-256	Exigido
	Unidades con certificación FIPS 140-2 nivel 2	Exigido

ITEM N° 6 - IMPRESORA COLOR A3

Se agrega lo siguiente a las especificaciones del ítem:

○ Velocidad de impresión de 25 ppm en b&n y color.

ITEM N° 13 – SWITCH

Ítems	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Características
13	Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
	Peso y dimensiones **(opcional)**	
	Altura	4,4 cm
	Ancho	44 cm
	Profundidad	44 cm
	Condiciones ambientales	
	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PRMANECEN VIGENTES, INVARIABLES E INALTERABLES.----------

Abog. Jorge Rojas