LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 25/2015 "ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS"

ADENDA N° 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I. Datos de la Licitación

	F. Adjudicación del Contrato
IAO 33	**Se solicitará Muestras SI.** De los Items 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33. Si en el día del Acto de Apertura de Sobres no se presentan las muestras solicitadas, se establece la presentación dentro de las 24 horas, posteriores al Acto de Apertura de Sobres. En caso de no presentar las muestras la oferta será descalificada. Las muestras de los ítems solicitados serán evaluadas durante la etapa de Evaluación de Ofertas (veinte días calendario, pudiendo diferirlo por otros veinte días calendario, conforme al Art. 28 de la Ley 2.051/03, posteriormente serán devueltas a los oferentes dentro de los 10 días posteriores a la comunicación de la adjudicación.

Sección III. Suministros Requeridos

1. **Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas**

2. **Condiciones generales**

Inspecciones y pruebas: Se deberá presentar muestras de los Items 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33. Si en el día del Acto de Apertura de Sobres no se presentan las muestras solicitadas, se establece la presentación dentro de las 24 horas, posteriores al Acto de Apertura de Sobres. En caso de no presentar las muestras la oferta será descalificada.

Las muestras de los ítems solicitados serán evaluadas durante la etapa de Evaluación de Ofertas (veinte días calendario, pudiendo diferirlo por otros veinte días calendario, conforme al Art. 28 de la Ley 2.051/03, posteriormente serán devueltas a los oferentes dentro de los 10 días posteriores a la comunicación de la adjudicación. Las muestras deberán ser retiradas del Dpto. de Mantenimiento de Edificios de la Gerencia de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Deberá acompañar junto con la oferta el detalle, descripción técnica, catálogos y toda otra documentación tendiente a posibilitar la evaluación técnica del objeto ofertado, respetando todo lo dispuesto en las especificaciones técnicas. Dichas documentaciones deberá presentarse en idioma español o con la correspondiente traducción.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

ITEM N°	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	31211507-001	**Entonador envase de 1 lt tonos varios**	Entonador envase de 1 lt tonos varios, los colores serán especificados por la dependencia solicitante al momento de la adjudicación.
2	31211508-002	**Pintura Acrílica color blanco envase de 3.6 lt**	• **CARACTERISTICAS:** es un producto en pasta que al secar forma una membrana altamente elástica impermeable y de gran duración al exterior. • **PROPIEDADES:** o impermeabiliza las superficies o Extraordinaria resistencia al exterior No necesita costuras, uniones, ni juntas. o Fácil de aplicar, no contiene solventes, es de aplicación en frío o Se adhiere bien a todos los materiales o Elasticidad permanente que acompaña los movimientos Puede quedar visto y permite un tránsito ligero y eventual (visitable) • **MODO DE APLICACIÓN:** o El producto debe aplicarse en manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. o La primera mano se aplica pura o diluida con agua al 20 %. o Luego se aplica una segunda mano al tiempo que se coloca la trama de refuerzo adecuada a cada caso. • **CONSUMO:** 250 gramos por cada mano; Se recomienda utilizar de 1,5 a 2 kg por m2
3	31211508-006	**Pintura anti corrosiva blanco envase de 3.6 lts**	**Pintura anti corrosiva blanco presentación envase de 3.6 lts**
4	31211508-006	**Pintura anti oxido blanco envase de 3.6 lt**	• **CARACTERISTICAS Y USOS** Fondo para utilizar sobre cualquier superficie ferrosa incluida las oxidadas ya que penetra en los restos de oxido existente. Forma un sistema de extraordinaria adherencia que inactiva la corrosión otorgándole máxima protección. • **RENDIMIENTO** 13 a 15 m2 por litro y por mano.
5	31211506-001	**Pintura Látex exterior, color blanco envase de 18 lts**	• **CARACTERISTICAS:** Sera elaborado a base de polímeros en dispersión acuosa que proporciona un recubrimiento plástico de acabado aterciopelado. La composición de su formulación deberá ser: • **Alta retención de calor y resistencia a superficie alcalinas** • **Optima adherencia** • **Buena resistencia al ataque de hongos** • **Alta labilidad y cubrimiento sin desprenderse** • **Excelente resistencia a la intemperie.** • **AREAS DE APLICACIÒN:** Sera especialmente para superficie exterior del Edificio de la Terminal Aérea • **ACABADO:** mate • **COLORES:** Se deberá proveer el **color blanco**, el proveedor deberá contactarse con la Gerencia de Mantenimiento. • **MODO DE APLICACIÒN:** Se aplicara a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con la mínima cantidad de agua necesaria para facilitar su aplicación. • **CANTIDAD DE MANOS:** 2 manos • **DILUYENTE:** Agua • **INTERVALO ENTRE MANOS:** 3 horas • **TIEMPO DE SECADO:** 1 hora • **RENDIMIENTO:** 14 a 16 m2 / litro y por mano

Abg. JULIAN TAHINO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

			• **ENVASES:** Se proveerá en latas de 18 Lts. **ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:** dos años en envases de origen bien cerrado, al abrigo de frio y calor.
6	31211506-002	**Pintura látex Interior, color blanco envase de 18 lt**	**Pintura especialmente recomendada para interior, pero que puede usarse en exterior.** • **CARACTERISTICAS:** el producto será elaborado a base de polímeros en dispersión acosa que contiene bióxido de titanio. Que proporcione un perfecto acabado mate de aterciopelado de gran resistencia al lavado y al desgaste, alto poder cubritivo, excelente adherencia. • **AREAS DE APLICACIÒN:** Indicado en superficie interiores. Sera de fácil aplicación sobre, revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillos, fibrocemento, etc. • **ACABADO:** Mate • **COLORES:** Se proveerá en **color blanco** y puede obtenerse diversos colores mediante el agregado de Entonadores, hasta un maximo de 37,5 cm3/ Lts. • **MODO DE APLICACIÒN:** Se aplicara a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con la mínima cantidad de agua necesaria para facilitar su aplicación • **CANTIDAD DE MANOS:** 2 a 3 manos • **DILUYENTE:** Agua • **INTERVALOS ENTRE MANOS:** 3 horas • **TIEMPO DE SECADO:** 1 hora • **RENDIMIENTO:** 14 a 16 m2 /litro. • **ENVASES:** Se proveerá en latas de 18 Lts. • **ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:** dos años en envases de origen bien cerrado, al abrigo de frio y calor.
7	31211803-001	**Removedor de Pintura envase de 1 tl**	indicado para todo tipo de pinturas y barnices. Libre de cáusticos • **CAPACIDADES** Se provee en botellas de 1 litro.
8	31211803-001	Vaselina Liquida de 1000cc.	Vaselina Liquida presentación de 1000cc.
9	31211803-005	**Thiner envase de 1 tl**	• **GENERALIDADES:** Se denominan thinner (adelgazantes) a una mezcla de solventes que se usan para disolver y diluir pinturas tales como: esmaltes sintéticos, barnices, lacas y selladores, etc.
10	31211707-001	**Barniz de 3,600cc**	CARACTERISTICA: Es un producto transparente ideal para el repintado de superficies interiores y exteriores, que mejoran la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de madera. Es el producto indicado para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia. Producto ideal para la aplicación de pinturas para protección de lustres de muebles, etc. • ÁREAS DE APLICACIÓN: Superficies interiores y exteriores, muebles, aberturas de maderas etc. • ACABADO: Brillante. • COLORES: Transparente " • CANTIDAD DE MANOS: 1 mano • DILUYENTE: Aguarrás mineral • INTERVALO PARA LA APLICACIÓN DE LA PINT. DE TERMINACIÓN: 4 horas • TIEMPO DE SECADO: 3 a 4 horas • RELACIÓN DE MEZCLA: 1:1
11	31211508-001	**Pintura sintética brillante int/ext-blanco**	• **CARACTERISTICAS:** Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosas o maderas. No requiere ningún tipo

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

		3,600cc	de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. • **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie • **ACABADO:** Brillante • **COLORES:** Colores blanco • **MODO DE APLICACIÓN:** Pincel, rodillo o soplete • **CANTIDAD DE MANOS:** Aplicar 2 o 3 manos • **DILUYENTE:** Aguaras mineral • **INTERVALO ENTRE MANOS:** 10 horas • **TIEMPO DE SECADO:** 3 a 4 horas • **RENDIMIENTO:** 10 a 14 m2/litro y por mano • **ENVASES:** Se provee en capacidades de 3,6 litros.
12	31211803-004	Aguarrás mineral 1 lt.	**CARACTERISTICAS:** Liquido inflamable, incoloro, traslúcido, de olor típico **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Para diluir pinturas sintéticas, barnices tapa poros, etc. limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensilios en general. **COMPOSICIÓN:** Producto obtenido de la destilación de petróleo, en el rango de 150° C a 200 °C .
13	31211803-9999	Disolventes	• **GENERALIDADES:** Se denominan disolventes a una mezcla de solventes que se usan para disolver y diluir pinturas tales como: esmaltes sintéticos, barnices, lacas y selladores, etc.
14	31211508-001	Pintura sintética color tabaco de 3.600cc	• **CARACTERISTICAS:** Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosas o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. • **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie • **ACABADO:** Brillante • **COLORES:** Color tabaco • **MODO DE APLICACIÓN:** Pincel, rodillo o soplete • **CANTIDAD DE MANOS:** Aplicar 2 o 3 manos • **DILUYENTE:** Aguaras mineral • **INTERVALO ENTRE MANOS:** 10 horas • **TIEMPO DE SECADO:** 3 a 4 horas • **RENDIMIENTO:** 10 a 14 m2/litro y por mano • **ENVASES:** Se provee en capacidades de 3,6 litros.
15	31211604-001	Fijador sellador acrilico al agua 18lts	• **CARACTERÍSTICAS Y USO :** Es un acabado debe tener un acabado transparente elaborado a base de látex que fija y sella superficies nuevas con o sin enduido, así como superficies ya pintadas. Seca rápidamente sin dejar olor y al unificar la absorción de la superficie facilita la aplicación de las pinturas al látex y asegura el logro de un hermoso acabado. • **DATOS COMERCIALES** **ENVASES** Se provee en capacidades de 18 litros.
16	31211604-001	Insecticidas en polvo para hormiga paquete de 1kg	Insecticidas en polvo para hormiga paquete presentación de de 1kg

Abg. Julian Arrua
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

17	31211604-001	Fijador al aguarrás de 3.600 cc	• **CARACTERISTICAS:** es un producto transparente ideal para el repintado de superficies interiores y exteriores, que mejoran la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mampostería. Es el producto indicado para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia. Producto ideal para la aplicación de pinturas al látex, sintéticas y esmaltes. • **ÁREAS DE APLICACIÓN:** superficies interiores y exteriores, mampostería, revoques, yeso y paneles de yeso, ladrillos, etc. • **ACABADO:** Mate. • **COLORES:** Transparente • **DILUYENTE:** Aguarrás mineral • **INTERVALO PARA LA APLICACIÓN DE LA PINT. DE TERMINACIÓN:** 4 horas • **TIEMPO DE SECADO:** 3 a 4 horas
18	31211508-001	Pintura sintética brillante int/ext. colores varios de 3.600cc	• **CARACTERISTICAS:** Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosas o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. • **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie • **ACABADO:** Brillante • **COLORES:** Colores VARIOS • **MODO DE APLICACIÓN:** Pincel, rodillo o soplete • **CANTIDAD DE MANOS:** Aplicar 2 o 3 manos • **DILUYENTE:** Aguaras mineral • **INTERVALO ENTRE MANOS:** 10 horas • **TIEMPO DE SECADO:** 3 a 4 horas • **RENDIMIENTO:** 10 a 14 m2/litro y por mano • **ENVASES:** Se provee en capacidades de 3,6 litros.
19	31211506-005	Pintura satinol de 3.600cc latas	• **DESCRIPCIÓN.** Esmalte sintético sobre la base de resinas lavable, de gran duración y de aspecto satinado, jerarquizando el ambiente y su decoración. • **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Superficies exteriores e interiores. Paredes, puertas, ventanas, marcos, zócalos, muebles con cocina, de baño. • **ACABADO:** Satinado. • **COLORES:** Blanco mate para superficies exteriores coloreables con entonador hasta 37,5 cm3 por litro. • **MODO DE APLICACIÓN:** Pincel, Rodillo, Soplete. • **CANTIDAD DE MANOS:** 2 manos • **DILUYENTE:** Aguarrás mineral • **TIEMPO DE SECADO:** 4 a 6 horas • **INTERVALO ENTRE MANOS:** 10 a 12 horas • **RENDIMIENTO:** 12 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la superficie. • **CAPACIDADES** Se provee en envases de 3,600 litros
20	31211507-001	Entonador universal de 120cc pomo en caja de 6 colores	• **DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:** es un concentrado de pigmentos de amplio espectro de compatibilidad que permite lograr por el simple teñido de pinturas una gran variedad de tonos. • **CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Su notable variedad de aptitudes permita emplearlo para teñir pinturas al látex, sintético o esmaltes. La excelente calidad de los pigmentos garantiza una gran resistencia a la luz y seguridad en el resultado. • **COLORES:** se provea en variados tonos: amarillo, bermellón, ocre verde claro, verde oscuro, azul, cedro, siena, negro, naranja. Marrón y violeta.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

			• **PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:** consistencia o viscosidad pastosa. • **ENVASES:** se provea en pomos de 120 cc.. caja de 6 Unid
21	31211506-001	**Pintura para pavimento color amarillo 18lts latas**	Posee alta resistencia a la abrasión y un excelente comportamiento en las condiciones de servicio, habiendo sido formuladas de acuerdo a especificaciones internacionales, se emplea sobre pavimentos asfálticos y de hormigón. Su rápido secado permite librar al tránsito, las zonas pintadas al cabo de aproximadamente 2 horas **RENDIMIENTO** 2 litros por m2 **COLORES** Blanco, Amarillo y negro **TAMAÑOS** Latas de 18 litros.
22	31211506-001	**Pintura para pavimento color negro 18lts latas**	
23	31211506-001	**Pintura para pavimento color blanco 18lts latas**	
24	31211803-004	**Aguarrás tambor de 200 lts**	**CARACTERISTICAS:** Liquido inflamable, incoloro, traslúcido, de olor típico **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Para diluir pinturas sintéticas, barnices tapa poros, etc. limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensilios en general. **COMPOSICIÓN:** Producto obtenido de la destilación de petróleo, en el rango de 150° C a 200 °C . **ENVASES:** Se provee en tambor 200 Litros.
25	31201610-003	**Cola para carpinteros latas 1kgr.**	• Debe ser un adhesivo en emulsión acuosa en base a polivinilacetato, desarrollado para el armado de muebles en trabajos de carpintería. Con rápido secado y buena resistencia mecánica. Debe ser proveído en envases de 1Kg.
26	31211803-005	**Thiner tambor de 200lts**	• **GENERALIDADES:** Se denominan thinner (adelgazantes) a una mezcla de solventes que se usan para disolver y diluir pinturas tales como: esmaltes sintéticos, barnices, lacas y selladores, etc. • **PRESENTACIÓN:** tambor de 200 litros
27	31201610-003	**Cemento tipo fana latas de 3.600cc**	• Debe ser con adherencia pegado 100% que sirva para pegar vidrio, formica, madera, cuero, metal, alfombra,. Deberá ser proveído en latas de 3,600cc.
28	31211606-002	**Enduido plástico para interior latas de 18lts**	• **DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:** Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa; es ideal para eliminar imperfecciones y obtener superficies uniformes y lisas. Su uso permite, también mediante sencillas operaciones, obtener efectos texturados, tales como estriado, peinado, taponado, etc. **El producto ofertado debe ser primera calidad** • **CARACTERISTICAS GENERALES EMPLEO PREFERENTE:** Para ser utilizado en superficies interiores. Es de fácil aplicación sobre revoque, yeso madera etc. • **COLORES:** se presenta en color blanco y puede colorearse al tono de la pintura de acabado añadiéndose entonador, hasta una máxima de 7,5 cm3 por litro, lo que permite en la mayoría de los casos, ahorrar una mano de pintura , además de facilitar la visualización de las distintas manos de enduido cuando así lo requiere el trabajo. • **RENDIMIENTO:** rendirá aproximadamente 3 a 5 m2 por litro. • **ENVASES:** se provee en capacidades de 18 Lts.
29	31211701-001	**Fondo cromato (anti óxido) de 3.600cc**	• **CARACTERISTICAS Y USOS** Fondo para utilizar sobre cualquier superficie ferrosa incluida las oxidadas ya que penetra en los restos de oxido existente.

Abg. JULIAN PAREDES
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

			Forma un sistema de extraordinaria adherencia que inactiva la corrosión otorgándole máxima protección. • **RENDIMIENTO** 13 a 15 m2 por litro y por mano. • **CAPACIDADES** Se presentan en envases de 1 y 4 litros.
30	**31211707-001**	**Tinta lustre de 1lt caoba**	Es un producto a base de resinas nitrocelulósicas especialmente indicado para lograr una uniformidad de absorción sobre toda la superficie de la madera. Las características que hacen de este producto un elemento imprescindible para el óptimo acabado de la madera: fácil aplicación y rápido secado; alta dureza; muy buena lijabilidad; excelente rendimiento • **ÁREAS DE APLICACIÓN:** Superficies interiores y exteriores, muebles en general aberturas de maderas etc. • **ACABADO:** Brillante. • **COLORES:** Caoba " • **ENVASE:** 850cc. o/ 1Lts • **CANTIDAD DE MANOS:** 1 mano
31	**31211508-002**	**Pintura acrílica impermeabilizante de 20kg**	• **CARACTERISTICAS:** es un producto en pasta que al secar forma una membrana altamente elástica impermeable y de gran duración al exterior. o **PROPIEDADES:** Impermeabiliza las superficies o Extraordinaria resistencia al exterior No necesita costuras, uniones, ni juntas. o Fácil de aplicar, no contiene solventes, es de aplicación en frío o Se adhiere bien a todos los materiales o Elasticidad permanente que acompaña los movimientos Puede quedar visto y permite un tránsito ligero y eventual (visitable) • **MODO DE APLICACIÓN:** o El producto debe aplicarse en manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. o La primera mano se aplica pura o diluida con agua al 20 %. o Luego se aplica una segunda mano al tiempo que se coloca la trama de refuerzo adecuada a cada caso. • **CONSUMO:** 250 gramos por cada mano; Se recomienda utilizar de 1,5 a 2 kg por m2 • **PRESENTACION:** En latas de 20kg
32	**31211508-002**	**Tolueno botella de 1lt.**	Análisis — Especificaciones — Métodos Aspecto — Líq. claro, libre de sedimentos — Visual Densidad — 15 °C (g/ml) 0.869-0.873 — ASTM D-4052 Rango de destilación (°C) — Máx. 1 (incl. 110.6) — ASTM D-850 Color (escala Pt/Co) — Máx. 20 — ASTM D-1209 Color del ácido de lavado — Máx. 1 — ASTM D-848 Acidez — Neutro — ASTM D-847 Corrosión al cobre — Negativo — ASTM D-849 H2S-SO2 — Negativo — ASTM D-853 Benceno (ppm p/p) — Máx. 700 — ASTM D-6526 Xilenos (ppm p/p) — Máx. 700 — ASTM D-6526 Hidrocarburos no aromáticos (% en volumen) — Máx. 1.5 — ASTM D-6526
33	**31211508-002**	**Pintura látex acrílico color arena balde 18lts**	Color: Variedad de colores listos para usar. Rendimiento: 40-53 m2/gal. a 1mm. Espesor recomendado: 1.5-2.0 mm.

			Rendimiento al espesor recomendado: 20 a 35 m2 / gal. Tiempo de secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad Tacto: 30 min Retocar: 2-4 horas Completo: 12 horas Brillo a 60°: 0-5 (Mate) Sólidos/peso: 39.4-50.7% Sólidos/volumen: 26.7-36.0%
34	**31211508-002**	**Enduido para interior balde 5 lts**	Peso especifico: 1.77 gr./cm3. Con 2% de tolerancia PH: 9-10 en suspensión acuosa al 10% Viscosidad: 5.8 a 6.4 cm. Indice de blancura: 88% Rendimiento aproximado: 1.5 a 2m2. Aproximado Tiempo de secado: 5 horas para lijar Envases de 1lt.
35	**31211508-002**	**Enduido para exterior balde 5 lts**	Peso especifico: 1.77 gr./cm3. Con 2% de tolerancia PH: 9-10 en suspensión acuosa al 10% Viscosidad: 5.8 a 6.4 cm. Indice de blancura: 88% Rendimiento aproximado: 1.5 a 2m2. Aproximado Tiempo de secado: 5 horas para lijar Envases de 1lt.

Sección V.
Modelo de Contrato N° _____

5.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)
1	31211507-001	Entonador envase de 1 lt tonos varios			Unidad	botella	50		
2	31211508-002	Pintura Acrílica color blanco envase de 3.6 lt			Unidad	Balde	320		
3	31211508-006	Pintura anti corrosiva blanco envase de 3.6 lts			Unidad	Balde	5		
4	31211508-006	Pintura anti oxido blanco envase de 3.6 lt			Unidad	Balde	20		
5	31211506-001	Pintura Látex exterior, color blanco envase de 18 lts			Unidad	Balde	301		
6	31211506-002	Pintura látex Interior, color blanco envase de 18 lt			Unidad	Balde	240		
7	31211803-001	Removedor de Pintura envase de 1 tl			Unidad	Botella	50		
8	31211803-001	Vaselina Liquida de 1000cc.			Unidad	Botella	10		
9	31211803-005	Thiner envase de 1 tl			Unidad	Botella	35		
10	31211707-001	Barniz de 3,600cc			Unidad	Lata	49		

Abg. Julian Barrio
Coordinador
UOC - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

11	31211508-001	Pintura sintética brillante int/ext-blanco 3,600cc			Unidad	Balde/lata	260		
12	31211803-004	Aguarrás mineral 1 lt.			Unidad	Botella	125		
13	31211803-9999	Disolventes			Unidad	Botella/lata	2		
14	31211508-001	Pintura sintética color tabaco de 3.600cc			Unidad	Balde	102		
15	31211604-001	Fijador sellador acrilico al agua 18lts			Unidad	Balde	51		
16	31211604-001	Insecticidas en polvo para hormiga paquete de 1kg			Unidad	Paquete	15		
17	31211604-001	Fijador al aguarrás de 3.600 cc			Unidad	Lata	70		
18	31211508-001	Pintura sintética brillante int/ext. colores varios de 3.600cc			Unidad	Lata	270		
19	31211506-005	Pintura satinol de 3.600cc latas			Unidad	Lata	140		
20	31211507-001	Entonador universal de 120cc pomo en caja de 6 colores			Unidad	Pomo	319		
21	31211506-001	Pintura para pavimento color amarillo 18lts latas			Unidad	Latas/balde	23		
22	31211506-001	Pintura para pavimento color negro 18lts latas			Unidad	Latas/balde	20		
23	31211506-001	Pintura para pavimento color blanco 18lts latas			Unidad	Latas/balde	40		
24	31211803-004	Aguarrás tambor de 200 lts			Unidad	Tambor	5		
25	31201610-003	Cola para carpinteros latas 1kgr.			Unidad	Lata	33		
26	31211803-005	Thiner tambor de 200lts			Unidad	Tambor	5		
27	31201610-003	Cemento tipo fana latas de 3.600cc			Unidad	Lata	30		
28	31211606-002	Enduido plástico para interior latas de 18lts			Unidad	Balde	73		
29	31211701-001	Fondo cromato (anti óxido) de 3.600cc			Unidad	Lata	50		
30	31211707-001	Tinta lustre de 1lt caoba			Unidad	Botella	10		
31	31211508-002	Pintura acrílica impermeabilizante de 20kg			Unidad	Lata	55		
32	31211508-002	Tolueno botella de 1lt.			Unidad	Botella	400		

Ing. JULIAN PAREDES
Coordinador
U.O.C. - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

33	31211508-002	Pintura látex acrílico color arena balde 18lts			Unidad	Balde	50		
34	31211508-002	Enduido para interior balde 5 lts			Unidad	Balde	10		
35	31211508-002	Enduido para exterior balde 5 lts			Unidad	Balde	10		
								TOTAL	

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL (IVA incl.)
1	31211507-001	Entonador envase de 1 lt tonos varios			Unidad	botella	50		
2	31211508-002	Pintura Acrílica color blanco envase de 3.6 lt			Unidad	Balde	320		
3	31211508-006	Pintura anti corrosiva blanco envase de 3.6 lts			Unidad	Balde	5		
4	31211508-006	Pintura anti oxido blanco envase de 3.6 lt			Unidad	Balde	20		
5	31211506-001	Pintura Látex exterior, color blanco envase de 18 lts			Unidad	Balde	301		
6	31211506-002	Pintura látex Interior, color blanco envase de 18 lt s			Unidad	Balde	240		
7	31211803-001	Removedor de Pintura envase de 1 tl			Unidad	Botella	50		
8	31211803-001	Vaselina Liquida de 1000cc.			Unidad	Botella	10		
9	31211803-005	Thiner envase de 1 tl			Unidad	Botella	35		
10	31211707-001	Barniz de 3,600cc			Unidad	Lata	49		
11	31211508-001	Pintura sintética brillante int/ext-blanco 3,600cc			Unidad	Balde/lata	260		
12	31211803-004	Aguarrás mineral 1 lt.			Unidad	Botella	125		
13	31211803-9999	Disolventes			Unidad	Botella/lata	2		
14	31211508-001	Pintura sintética color tabaco de 3.600cc			Unidad	Balde	102		
15	31211604-001	Fijador sellador acrílico al agua 18lts			Unidad	Balde	51		

Abg. JULIAN BRUNO
Coordinador
U.O.C. - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

16	31211604-001	Insecticidas en polvo para hormiga paquete de 1kg			Unidad	Paquete	15		
17	31211604-001	Fijador al aguarrás de 3.600 cc			Unidad	Lata	70		
18	31211508-001	Pintura sintética brillante int/ext. colores varios de 3.600cc			Unidad	Lata	270		
19	31211506-005	Pintura satinol de 3.600cc latas			Unidad	Lata	140		
20	31211507-001	Entonador universal de 120cc pomo en caja de 6 colores			Unidad	Pomo	319		
21	31211506-001	Pintura para pavimento color amarillo 18lts latas			Unidad	Latas/balde	23		
22	31211506-001	Pintura para pavimento color negro 18lts latas			Unidad	Latas/balde	20		
23	31211506-001	Pintura para pavimento color blanco 18lts latas			Unidad	Latas/balde	40		
24	31211803-004	Aguarrás tambor de 200 lts			Unidad	Tambor	5		
25	31201610-003	Cola para carpinteros latas 1kgr.			Unidad	Lata	33		
26	31211803-005	Thiner tambor de 200lts			Unidad	Tambor	5		
27	31201610-003	Cemento tipo fana latas de 3.600cc			Unidad	Lata	30		
28	31211606-002	Enduido plástico para interior latas de 18lts			Unidad	Balde	73		
29	31211701-001	Fondo cromato (anti óxido) de 3.600cc			Unidad	Lata	50		
30	31211707-001	Tinta lustre de 1lt caoba			Unidad	Botella	10		
31	31211508-002	Pintura acrílica impermeabilizante de 20kg			Unidad	Lata	55		
32	31211508-002	Tolueno botella de 1lt.			Unidad	Botella	400		
33	31211508-002	Pintura látex acrílico color arena balde 18lts			Unidad	Balde	50		
34	31211508-002	Enduido para interior balde 5 lts			Unidad	Balde	10		
35	31211508-002	Enduido para exterior balde 5 lts			Unidad	Balde	10		
								TOTAL:	

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Abg. JULIAN ARIÑO
Coordinador
U.O.C.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC