ADENDA Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 002/2016

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO y EQUIPOS INFORMÁTICOS – EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT - AD REFERENDUM 2016. - ***ID Nº 302.877.-***

En la Sección III. Suministros requeridos: se modifican las Especificaciones Técnicas de los Ítems Nº 20 y 21, quedando de la siguiente manera:

20. Cámara trampa.	**Para estudio de fauna silvestre.** Configuración de resolución: 14 MP. Sensor PIR: Bajo / Medio / Alto / Auto. Visión nocturna de inflamación: 36 LED / 100 '. Pantalla LCD: B & W LCD de texto. Sello fecha / hora: Sí. Etiqueta geográfica GPS: Sí. Fuente de alimentación: AA (4-8). Duración de la batería: Hasta 1 año. Resolución de video: 1920x1080p. Capacidad de la tarjeta SD: 32 GB o más. El campo de exploración 2X: Sí. Grabación de audio: Sí. Captura Híbrida: Sí (Foto más Video). Garantía escrita del Año de un año, contra defectos de fábrica, contados a partir de la fecha de recepción.	50
21. Estación meteorológica.	**(Dattaloggers):** • De alta precisión de 5-en-1 sensor meteorológico inalámbrico mide con precisión la temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento y la lluvia. • Descargar los datos meteorológicos a un ordenador, ver como un widget, datos de los sensores pueden ser monitoreados en privado, compartido con otros, o ser reportados a las comunidades en línea como tiempo. • Ver el tiempo desde prácticamente cualquier lugar en un smartphone, tablet u ordenador con la aplicación libre o sitio web.	5

Abog. Ariel R.T. Velázquez O.
Jefe de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

	• Pantalla a color iluminada con el amortiguador ajustable; - eléctrico alimentado con batería. • **MONITOR:** • Cubierta Rango de temperatura: 32° a 122° F, 0° C a 50° C • Ámbito de humedad de interior: 1% a 99% de humedad relativa. • de datos de informes: datos de interior: 60 segundos actualizaciones. • de alimentación : 4.5V adaptador de CA (recomendado para el color de visualización óptima), 3 alcalina AA baterías • **5-en-1 SENSOR DE TIEMPO:** Rango de temperatura al aire libre: -40º a 158º F, -40º C a 70º C al aire libre. de humedad de: 1% a 99% RH. Rango del viento: 0 a 99 MPH. Las precipitaciones Capacidad: 0 "a 99,99". RF (inalámbrico) Rango: 330 '(100m). • Con capacidad de almacenamiento de datos. • **de datos de informes:** velocidad del viento: 18 segundos actualizaciones; Dirección del viento, temperatura y humedad: 36 segundos cambios • de frecuencia inalámbrica: 433 MHz • Alimentación : pilas alcalinas o de litio AA 4; • Garantía escrita del Año de un año, contra defectos de fábrica, contados a partir de la fecha de recepción.	

Abog. Ariel R. T. Velázquez Olivetti
Jefe de la U.O.C.
FACEN – UNA

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción