Petropar
ñanemba'e

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 25/12
"ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR"
ID 236.289

Asunción, 26 de Octubre de 2012

Adenda N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 25/12 "ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1
Se modifican los numerales IAO 7.1, IAO 23.1 e IAO 26.1 de la SECCION II. DATOS DE LA LICITACION (DDL), quedando conforme a lo siguiente:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones** de las ofertas solamente, la dirección de **PETROPAR** es: Atención: PETROPAR – OFICINA CENTRAL Dirección: Chile N° 753 - Edificio Centro Financiero – Piso 10° Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 448-503 Fax: 448-503, int. 285 Dirección de correo electrónico: contrataciones@petropar.gov.py La fecha y hora límites para realizar consultas es: 31/10/2012, hasta las 15:30 hs.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de PETROPAR es: Atención: Petróleos Paraguayos - PETROPAR Dirección: *Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero* Número del Piso/Oficina: *Piso N° 10* Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: *No Aplica* La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 05 de noviembre de 2012** **Hora: 11:00 hs.**

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Petróleos Paraguayos - PETROPAR Número de Piso/Oficina *Piso N° 9* Ciudad: *Asunción, Paraguay* **Fecha: 05 de noviembre de 2012** **Hora: 11:15 hs.**

MODIFICACIÓN N° 2

Se modifica el numeral 1. Especificaciones Técnicas de la Sección III, quedando conforme a lo siguiente:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	550	1100	par	**Zapatón de seguridad para riesgo mecánico** • **Capellada y caña:** de vaqueta hidrofugada curtida al cromo y espesor de 1,5 a 2,0 mm (color negro o marrón). • **Forro interior: Capellada:** de descarne gamuzado de 1,0 1,2 mm de espesor. **Caña:** de vaqueta o sintético. • **Caña:** acolchada con espuma de poliuretano de baja densidad y reforzada en la zona del tobillo. • **Plantilla:** inyectada en poliuretano bidensidad, antideslizante, resistente al desgaste, a hidrocarburos y aceites, alta resistencia a la flexión, compresión y tracción. • **Contra plantilla:** de fácil remoción, lavable y antimicrobios. • **Lengüeta:** de vaqueta para protección contra cuerpos extraños. • **Puntera:** de acero al carbono SAE 1045 de 1,5 mm. de espesor. • **Talón:** debe tener refuerzo en vaqueta de 60 mm. como mínimo. • **Sistema de sujeción:** con cordón de algodón (resistente a la tracción), a través de ojal provisto de ojalillo. • **Costura:** doble y con hilo de nylon 40. • **Alma:** propileno o material equivalente de 2 mm. de espesor. • **Normas:** ANSI Z41.1, NP 21 021 95 o equivalentes homologadas por el INTN
2	35	70	par	**Zapatón de seguridad para riesgo eléctrico** • **Capellada y caña:** de vaqueta hidrofugada curtida al cromo y espesor de 1,5 a 2,0 mm (color negro o marrón). • **Forro interior: Capellada:** de descarne gamuzado de 1,0 1,2 mm de espesor. **Caña:** de vaqueta o sintético. • **Caña:** acolchada con espuma de poliuretano de baja densidad y reforzada en la zona del tobillo. • **Plantilla:** inyectada en poliuretano bidensidad, antideslizante, resistente al desgaste, a hidrocarburos y aceites, alta resistencia a la flexión, compresión y tracción. • **Contra plantilla:** de fácil remoción, lavable y antimicrobios. • **Lengüeta:** de vaqueta para protección contra cuerpos extraños. • **Puntera:** de polipropileno o material aislante equivalente. • **Talón:** debe tener refuerzo en vaqueta de 60 mm. como mínimo. • **Sistema de sujeción:** con cordón de algodón (resistente a la tracción), a través de ojal provisto de ojalillo no metálico. • **Costura:** doble y con hilo de nylon 40. • **Alma:** propileno o material aislante equivalente de 2 mm. de espesor. • **Normas:** ANSI Z41.1 o equivalente homologada por el INTN

ITEM	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	30	60	par	**Zapato para chóferes y cafeteros** • **Material:** cuero. • **Color:** negro. • **Sistema de sujeción:** con cordón de algodón (resistente a la tracción), a través de ojal provisto de ojalillo. • **Plantilla:** goma.
4	400	800	par	**Botas de PVC** • **Material:** cloruro de polivinilo (PVC) , construida en una sola pieza • **Plantilla:** antideslizante y con aislamiento eléctrico. • **Caño:** largo **MEDIDA:** 34 cm (treinta y cuatro centímetros) +/- 4 cm (mas menos cuatro centímetros) Las botas pueden ser de un solo color (negro) o negro con plantilla amarilla

Presentación de los productos:
"Marca comercial e identificación del producto, correctamente sellado y en envases, cajas, y/o cualquier presentación original"

Lic. SERGIO ESCOBAR
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR