ADENDA 3

- Se modifica la planilla de precio en el SICP, del item 1 al 17.

Items	Producto	Especificaciones Técnicas	Presentación
1-	CABLE CORDON 2X1MM	Cable Cordón de 2x1mm conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación en PVC/F ECOLOGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
2-	Cable cordón 2x2mm	Cable Cordón de 2x2mm conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación en PVC/F ECOLOGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
3-	Cable multifilar de 10mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico, encordonamiento clase 4,sección de 10mm2,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama ,diamentro externo 6,10mm,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente70°c. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
4-	Cable multifilar de 16mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 16mm2,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama,diamentro externo 7,58mm,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
5-	Cable Multifilar de 25mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 25mm2,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama,diamentro externo 7,58mm,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
6-	Cable Multifilar de 35mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 35mm2,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama,diamentro externo 7,58mm,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
7-	Cable multifilar de 1mm	Cable multifilar flexible, hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 1mm2,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama ,diamentro externo 2,47mm,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicadble NM247-3,NM 280 o similar	Rollos de 100 metros
8-	Cable multifilar de 2mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 2mm,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama ,diamentro externo 3,33mm2,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c.	Rollos de 100 metros
9-	Cable multifilar de 4mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 4mm,aislación en PVC BWF Antillama ,diamentro externo 4,05mm2,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c.	Rollos de 100 metros
10-	Cable multifilar de 6mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 6mm2,aislación en PVC BWF Antillama ,diamentro externo 4,59mm2,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
11-	Cable multifilar de 70mm	Cable multifilar flexible,hilos de cobre electrolítico,encordonamiento clase 4,sección de 70mm,aislación ECOLOGICO en PVC BWF Antillama ,diamentro externo,tensión de servicio 750v,Temperatura máxima permanente 70°c,Norma aplicadble NM247-3,NM 280 o similar.	Rollos de 100 metros
12-	Cable tipo Taller 2x1	Cable tipo taller 2x1,Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro. Cotizar por metro	Bobina de 500 metros

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

13-	Cable tipo Taller 2x2	Cable tipo taller 2x2,Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro.	Bobina de 500 metros
14-	Cable tipo Taller 2x4	Cable tipo taller 2x4,Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro. Cotizar por metro.	Rollos de 100 metros
15-	Cable tipo Taller 4x10	Cable tipo taller 4x10,Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
16-	Cable tipo Taller 4x4	Cable tipo taller 4x4,Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo).Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
17-	Cable tipo Taller 6x4	Cable tipo taller 6x4,Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 5.Aislación de PVC/D ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Vaina en PVC/ST5, FLEXIBLE ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, sin plomo), color negro. Cotizar por metro	Rollos de 100 metros
18-	Cinta Aisladora	Cinta aisladora millon, grande (de 20 mts.)	Unidad
19-	Ducha Electrica	Ducha eléctrica de color azul, temperatura regulable de 4 acciones y una potencia de 6.800 watts .Por cada aparato deberá contar con 1(UNA) resistencias de la misma marca ofertada.	Unidad
20-	Reactancia Electronica de 20w	Reactancia de 20 watt,Tensión de 220V,frecuencia 50Hz,corriente 0,37A,Potencia Total 29W ,factor de potencia 0,53	Unidad
21-	Reactancia Electronica de 2X40w	Reactancia Electronica de 2X40 w minimo duración de 8.000 horas	Unidad
22-	Tubo Florescente de 20w	Tubos fluorescente de 20 watt, ,Luz dia ,largo 0,61mts,diametro de 38mm,vida media nominal 12.000 horas ,base bipin G13,temperatura color K6000,Flujo luminoso de 1050LM	Caja de 25 unidades
23-	Tubo Florescente de 36w	Tubos fluorescente de 36 watt,vida util de 13.000 horas,IM de 2,500 tensión (V)220-240v Luz DIA,con un diametro de 26mm,zocalo G13,temperatura color K6.200.Debe contar con un etiquetado de eficiencia energética B.	Caja de 25 unidades
24-	Alumbrado Público	Brazo para alumbrado público de 1 metro de largo,1 Alumbrado público abierto para 250W acrilico,1 Lámpara bajo consumo de 85W E40 luz fría.	Unidad
25-	Cisterna alta	Cisterna alta de plástico color blanco de 10 litros como mínimo, medidas 40cm x 30cm como mínimo (mecanismo y los tornillos de instalación incluidos)	Unidad
26-	Foco Economico de 105w	Lámparas bajo consumo Espiral, con balasto electrónico incorporado. Luz fria,rosca gruesa con una duración de 8.000 horas. Tensión de alimentación: 220-240 V.c.a.- 50/60 Hz. Clase A	Unidad
27-	Fotocelula	Fotocelula con base	Unidad

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

28-	Lampara de bajo consumo de 23w	Lámparas bajo consumo Espiral,.Luz suave cáldia, rosca normal E27 con una duración de 6.500 horas.Medidas altura de 12cmx6cm.Tensión de alimentación: 220-240 V.c.a.- 50/60 Hz.Clase A	Unidad
29-	Lampara de bajo consumo de 85w	Lámparas bajo consumo Espiral de 85w.Luz fria,rosca normal con una duración de 8.000 horas.Tensión de alimentación: 220-240 V.c.a.- 50/60 Hz.Clase A	Unidad
30-	Llave Panam Embutida	Llave Panam embutida	Unidad
31-	Llave Panam externa	Llave Panam externa	Unidad
32-	Llave de 25	Llave de 25 amper	Unidad
33-	Llave de 1x32	Llave de 1x32amper	Unidad
34-	Proyector para Reflector	Proyector tipo reflector, para foco economico, carcaza con las siguientes caractaristicas: PL400, medidas 28 X 38 como minimo, con porta lampara y 1 foco economico de 105 por cada aparato.	Unidad
35-	Pico toma conatel	Pico toma conatel	Unidad
36-	Pico Toma c/con tierra	Pico toma con tierra	Unidad
37-	Reactancia de 40w	Reactancia de 40 W devanado del bobinado de cobre esmaltado, con laminación de acero y troquelado de alta, impregnación al vacío, ignitor encapsulado, capacitor seco para 105°C. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita de 2 años del fabricante	Caja de 20 unidades
38-	Reactancia de 20w	Reactancia de 20 W devanado del bobinado de cobre esmaltado, con laminación de acero y troquelado de alta, impregnación al vacío, ignitor encapsulado, capacitor seco para 105°C. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Con garantía escrita de 2 años del fabricante.	Caja de 20 unidades
39-	Tapa para inodoro	Tapa para inodoro acolchado de color blanco, medida estandar, adaptable.	Unidad
40-	Zocalos Pares	Para tubos fluorescentes estándar, sistema de fijación a tornillo, contactos a tornillo, cuerpo de plástico no propagador de llama.	Unidad
41-	CONO DE SEÑALIZACIÓN	Cono en PVC anaranjado flourescente medidas: base 35.0 cm por lado, alto 1.15 cm. Con tres laminas reflectivas con base pesada,con capacidad para relleno con soporte para vientos fuertes.	Unidad

Observación: Cotizar por metro los cables.

C.P. CARLOS MARTINEZ SOSA
COORDINADOR GENERAL DE LA UOC