DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BIRF N° 1.184/2015

"ADQUISICION DE CAMION 8X6 CON REMOLQUE MODULAR, PARA TRANSPORTADOR DE TRASNFORMADORES DE POTENCIA"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 22 de diciembre de 2015

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)
Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. Favor aclarar si cual de las opciones se debe considerar para la provisión de los auxilios. En la lista de repuestos de pagina 52 de la Sección VI- Lista de Requisitos (folio 52 sello ANDE):
Ruedas de auxilio totalmente armado 8 unidades
Auxilio de Rueda 8 unidades
En la Pagina 64 de la Sección VI- Lista de Requisitos (folio 42 sello ANDE) menciona:
Rueda de auxilio totalmente armado 16 unidades.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo estipulado en la Especificación Técnica GT/MET/001/2015 Sección VI - Lista de Requisitos Ítem 6.1. Ruedas de auxilio totalmente armado 16 unidades.

CONSULTA N° 2. Favor aclarar si se debe considerar la tracción 8x6 o en su defecto un camion con tracción 8x8. Punto 1.1.3 Propulsión. Se menciona que el camión debe tener la configuración 8x6 luego solicita "tracción integral en todas las ruedas".

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, la configuración de tracción del tracto camión debe ser de 8x6. Tracción en la ruedas delanteras y los dos ejes traseros, tal como se indica en la Especificación Técnica GT/MET/001/2015 Sección VI- Lista de Requisitos Item 1.1.1.2.

CONSULTA N° 3. Favor confirma cual es el ideal para la ANDE. Sistema eléctrico, se solicita que Camión sea preferentemente de 12 V y el transportador es solicitado con una tensión de 24 V.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, el sistema eléctrico deberá ser de 24 Volt tanto del Tracto Camión como del transportador. Lo indicado en la Especificación Técnica GT/MET/001/2015 Sección VI- Lista de Requisitos Ítem 1.2.4 es referido a las características de cada batería que en total deberán ser dos (2) para el sistema eléctrico.

CONSULTA N° 4: Favor confirma que la capacidad de arrastre es para 200 toneladas. Molinete: Menciona que el camión debe contar con un sobre chasis donde estará fijada y un sistema integrado de toma de fuerza por el motor para soportar los esfuerzos de hasta 200 toneladas.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, el arrastre del tracto camión deberá ser de 220 toneladas libre el cual no incluye la tara del Transportador tal como se indica en la Especificación Técnica GT/MET/001/2015 Sección VI- Lista de Requisitos Ítem 1.1.1.5. El molinete deberá soportar esfuerzos de 200 toneladas tal como se indica en la Especificación Técnica GT/MET/001/2015 Sección VI- Lista de Requisitos Ítem 4.