Comunicación Oficial N° 2/11

Fecha:	**6 de Enero de 2012**
Destinatario:	**Firmas adquirentes del pliego de la ITB-2011-002**
Ciudad, país:	**Asunción, Paraguay**
Remitente:	**Sergio Cabrera, UNOPS Oficina Paraguay**
Fax:	**(59521) 623-523**
E-mail:	**pypc@unops.org**
Número de páginas:	**24 (veinte y cuatro)**
Asunto:	**ITB- 2011-002. Nota Aclaratoria y Enmienda N° 2 – Preguntas y Respuestas**

I. **La presente Nota se considera una Enmienda a los Documentos de Licitación.**

II. **Consultas sobre los Documentos de Licitación.**

Consulta 1: LOTE N° 4 – CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4

Solicitan un motor 2.500 c.c. mínimo. Consultamos si podemos ofertar un motor de 2.000 c.c. de 180HP de potencia que brinda un consumo promedio de 8 litros cada 100 kilómetros.

Respuesta 1:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección VII-Especificaciones Técnicas-Lote 4.

Consulta 2: LOTE Nª 4 y 5 Sistema de luces
Se solicitan luz de marcha atrás con advertencia SONORA, es posible ofertar sin la advertencia sonora?

Respuesta 2:
Se acepta.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 4, DE LA SIGUIENTE MANERA:

5.10.7	De marcha atrás.	exigido, con advertencia de retroceso sonora opcional

Consultas 3.1, 3.2 y 3.3: LOTE N° 4, 5 y 8 Especificaciones Técnicas

3.1 ACCESORIOS, Solicitan AIR BAG, 2 Frontales y 4 Laterales, consultamos si se pueden ofertar solamente con los 2 Air Bag Frontales?

3.2 HERRAMIENTAS, Solicitan llave cruz para bulones de ruedas, se puede ofertar con llaves proveídos por fábrica para cada tipo de vehículo, sin que sean en Cruz?

3.3 DOCUMENTOS REQUERIDOS, Manuales a ser entregados con el Vehiculo, de Piezas, de Reparaciones y del Sistema eléctrico. Debido a decisiones corporativas y al avance de la transmisión de datos por medios electrónicos nuestras representadas no proporcionan este tipo de información más que a las empresas autorizadas vida On Line por Internet, dejando de lado hace años el uso de manuales y haciendo imposible el almacenamiento de datos en CD por el tamaño de la información (abarca toda la variedad de modelos). Es factible presentar una declaración jurada en donde manifestemos que toda vez que sea necesario, proporcionaremos toda la información que nos sea solicitada por MOPC en caso de ser adjudicados?

Respuesta 3.1
Se acepta.

Respuesta 3.2
SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 4, 5 Y 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

Lote 4:

7.14	Bolsa de aire de seguridad (Air bag)	exigido, 2 frontales.

Lote 5:

7.13	Bolsa de aire de seguridad (Air bag)	exigido, 2 frontales.

Lote 8:

6.14	Bolsa de aire de seguridad (Air bag)	2 (dos) frontales.

Respuesta 3.2
Se acepta.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 4, 5 Y 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

Lote 4:

6.1	Llave en cruz o llave provista por la fábrica	para los bulones de las ruedas

Lote 5:

6.1	Llave en cruz o llave provista por la fábrica	para los bulones de las ruedas

Lote 8:

6.1	Llave en cruz o llave provista por la fábrica.	para los bulones de las ruedas

Respuesta 3.3
Deben presentarse. Favor remitirse a lo establecido en la Sección VII-Especificaciones Técnicas-Lote 4, 5 y 8.

Consulta 4: LOTE Nª 1 (AMBULANCIA TIPO FURGON) – Cantidad 30 Unidades

Items Nª 4.3 Aire Acondicionado – Consulta por escrito al MSP y BS/SEME, en forma previa a la instalación para definir ubicación y tamaño del calefactor y/o del Aire Acondicionado
En este punto, considerando que el sistema de aire acondicionado del furgón de la marca Mercedes Benz viene instalado de fábrica y atendiendo a que cualquier modificación del aire acondicionado afectaría el costo final de la unidad ofertada por nuestra empresa, solicitamos a la UNOPS se sirva informar la UBICACIÓN Y TAMAÑO DEL CALEFACTOR Y/O AIRE ACONDICIONADO con anterioridad a la fecha de presentación de las ofertas prevista para el día 05 de enero de 2012 para posibilitar el esclarecimiento técnico del ITEM 4.3 y la certeza de la cotización de la cotización de cada unidad de ambulancia del LOTE Nª 1

Respuesta 4:
La ubicación del aire acondicionado y calefactor mencionada en el pliego se refiere al ambulatorio. No se refiere a la cabina del conductor donde las instalaciones deben ser de fábrica. En este punto, favor remitirse a lo establecido en la Sección VII-Especificaciones Técnicas-Lote 1.

Consulta 5:

LOTE Nª 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

5.3.5	Instalación eléctrica	Deberá ser totalmente independiente la instalación del habitáculo de la del conductor, y constara de un panel central disponible en el habitáculo, comando central: de luces, ventiladores, conversor, batería auxiliar, etc. El panel deberá tener adjunto instructivo claro del uso del mismo (carteles de instrucción de uso) Se incluirá diagrama y capacidad de los fusibles utilizados Materiales de conducción eléctrica: **Todos los conductores utilizados en la instalación eléctrica del vehículo deberán tener certificación y homologación del fabricante del vehículo ofertado, así como normas ISO de fabricación, también se proveerá un listado de los materiales utilizados, y un esquema y/o planos de instalación que incluirán , (extensión total, lugares de cada una de las uniones, capacidad de cada conductor, cantidad utilizada de cada tipo, y durabilidad de los conductores utilizados en las instalaciones)**

Se debe presentar en la carpeta de ofertas los documentos de certificación, homologación de fabricante del vehículo con relación a los conductores utilizados en la instalación? Así como el esquema y listado de componentes a ser utilizados?

Respuesta 5:

Si, deben presentarse todos los certificados y homologaciones, esquemas, así como todas las normas ISO, con las ofertas.

Consulta 6:

LOTE N° 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

7.16	Ventilación del Ambulatorio	Con un extractor eléctrico, y un inyector, más una ventilación en el techo, tipo salida de emergencia cuya estructura y material utilizado será avalado por la marca del vehículo ofertado **Certificación del fabricante del vehículo.**

Se debe presentar en la carpeta de ofertas certificación del fabricante del vehículo por la ventana de techo expulsable?

Respuesta 6:
Con las ofertas deberán presentarse la certificación del fabricante del vehículo, considerando que la ventana de ventilación implica una modificación en la estructura del vehículo.

Consulta 7

LOTE N° 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

7.18	Piso	Deberá ser resistente al tráfico pesado, revestido con material del tipo vinílico o similar en color obscuro de alta resistencia, lavable, impermeable, antideslizante aun cuando el mismo este mojado, su colocación deberá ser hecha en los cantos de armarios, bancos, paredes o rodapiés de manera continua a 10 cm de altura de estas para evitar grietas, sin enmiendas o con enmiendas fundidas con el propio material instalado, todo sobre piso de madera con prensado naval con aproximadamente 15 mm de espesor o sobre material de la misma resistencia o superior, el riel de deslizamiento y/o descanso de las ruedas de las camillas deberá ser de acero inoxidable. El piso deberá estar : **Certificado por el fabricante, como adecuado para transito pesado.** **Certificado de garantía por 5 años de uso.**

Se debe presentar con la oferta la certificación de 5 años de uso de piso?

Respuesta 7:
Con las ofertas se adjuntaran todos los certificados del fabricante, de que el piso esta certificado para el transito pesado por un periodo de 5 años.

Consulta 8:

LOTE N° 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

8.2	Camilla	Construida con tubos de aluminio, patas rebatibles con ruedas de goma. Respaldero reclinable y el colchón revestido con material sintético, lavable e impermeable. La camilla contará con cinturones de seguridad, con hebillas de metal, en número de dos como mínimo, soportando un peso no menor a 160 kg, con sistema de anclaje 10G. Contara con baulera bajo camilla, realizada en PRFV o ABS, con tapa frontal elevadiza realizada integramente en acero inoxidable para alojar debajo la tabla de raquis. **Certificado de garantía del fabricante, de resistencia al uso intensivo.**

La base para camilla en PRFV con tapa frontal levadiza, para alojar la tabla de raquis puede ser reemplazada por armario lateral izquierdo con PRFV integrado a la pared para guardar la tabla de inmovilización?

Respuesta 8

Se podrá ofertar el mueble lateral siempre y cuando se adecue a las características y/o necesidades del SEME.

Consulta 9:

LOTE N° 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

8.3	**Balón de oxígeno**	En número total de 6 (seis) de los cuales 3 (tres) estarán fijados al piso, 2 (dos) de 3mcc (que estarán colocados en la parte trasera del vehículo uno a cada lado, derecha, izquierda) y 1(uno) de 0.5mcc "CUYO CILINDRO SERA DE MATERIAL LIVIANO DE ALUMINIO", todos con sujetadores de balón, serán acorde al tamaño y forma de los balones; cada balón contara con válvula y con manómetro. CONSULTA POR ESCRITO AL MSPyBS/SEME, SOBRE LA DEFINICION DEL TAMAÑO EN ALTURA Y DIAMETRO DE LOS BALONES. **Medios de fijación: Sujetadores de balón, serán como mínimo dos por cada balón, 1/3 medio e inferior, los mismos deberán ser de fácil utilización, y de alta calidad y resistencia, con certificación de resistencia al uso Intensivo.** Sobrepiso: Este será de acero inoxidable en el lugar del apoyo para la base de los balones. Los balones instalados estarán cargados con oxígeno medicinal, listos para ser utilizados. Los otros 3 (tres) balones serán de repuesto, por lo tanto de iguales características a los instalados). Tablero de oxígeno: Ubicado en la lateral izquierda próximo a la cabecera del paciente. CONSULTA POR ESCRITO AL MSPyBS/SEME, SOBRE LA UBICACIÓN EN ALTURA Y TAMAÑO DEL MISMO, EN FORMA PREVIA A LA INSTALACIÓN. Contara con, dos 2 bocas para oxígeno mínimo, con 2 (dos) regla fluxómetro, respectivos humidificadores instalados, con tubuladura, y máscaras para adultos y niños en número de 2 (dos) cada uno, contará con: ***Certificación de Calidad del Fabricante o Proveedor del mismo.*** ***Certificado de Garantía del Fabricante o del Proveedor del mismo.*** Ductos de oxígeno: Los mismos serán los adecuados para soportar la presión graduada desde (manómetro), balón hasta el tablero, tendrá la condición adecuada para su uso en la instalación interna, con uniones adecuadas y pasibles de ser revisadas (con registro en cada punto de unión) Todos los materiales utilizados, en ductos, juntas etc. Deberán contar con certificado ISO, normas del Mercosur y garantía de escrita de durabilidad y confiabilidad del fabricante, así como pruebas de durabilidad, resistencia e inflamabilidad del material. EL FABRICANTE PROVEERÁ AL MSBYBS/SEME DE: • **Certificado ISO, normas del Mercosur** • **Garantía del Fabricante, de durabilidad y confiabilidad, escrita.** • **Certificados del Fabricante, de resistencia e inflamabilidad del material** • **Planos y esquemas de ductos, que contemplen las uniones, certificados y avalados por el Fabricante.** El MSPyBS/SEME podrá verificar la correspondencia de las uniones y lugares de los ductos según registros.

Es necesario presentar en la carpeta de ofertas el certificado ISO, normas de Mercosur, Garantía del fabricante, de durabilidad y resistencia escrita, de inflamabilidad, planos y esquemas de ductos, que presentan las uniones?

Respuesta 9:

Con las ofertas se adjuntaran todos los certificados del fabricante de garantía, durabilidad y resistencia, de inflamabilidad, planos y esquemas de ductos que presenten las uniones.

Consulta 10:

LOTE 2: AMBULANCIA TIPO FURGÓN PEQUEÑO

5.6	Mueble	Lateral izquierdo colgante, con estante para equipos deben tener un como dimensiones 700mm x 400mm x 200mm mínimos, fabricados con materiales livianos, como, PRFV (Plástico Reforzado Fibra Vidrio) o ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) resistentes al impacto, lavables y fijados adecuadamente. Las divisiones interiores mínimo 3 (tres) una de la cuales debe ser mayor y sin tapa (la inferior), deben llevar bordes levantados para evitar la caída de los objetos. Las puertas pueden ser abatibles o de corredizas, solo en dos compartimientos en material preferentemente transparente, resistente a los golpes, con seguros que impidan que éstas se abran debido al movimiento producido por el desplazamiento del vehículo. Basurero: Se instalara en el habitáculo. CONSULTA POR ESCRITO AL MSPyBS, SOBRE EL TAMAÑO Y UBICACIÓN, EN FORMA PREVIA *Cualquier modificación en el uso de materiales o divisiones serán consultado al MSPyBS/SEME, que tendrá la potestad de cambiar, tamaño forma o material*

Se puede cotizar estante para equipos fabricados con material liviano como melanina, resistente al impacto?

Respuesta 10:

Por las características del furgón pequeño, se solicita mueble de características más ligeras que la melanina, por lo tanto se considerará muebles de PRFV o ABS.

Consulta 11:

LOTE 2: AMBULANCIA TIPO FURGÓN PEQUEÑO

8		**MATERIALES DE CONDUCCION ELECTRICA**	Todos los conductores utilizados en la instalación eléctrica del vehículo deberán tener certificación y homologación del fabricante del vehículo ofertado, así como normas ISO de fabricación, también se proveerá un listado de los materiales utilizados, y un esquema y/o planos de instalación que incluirán , (extensión total, lugares de cada una de las uniones, capacidad de cada conductor, cantidad utilizada de cada tipo, y durabilidad de los conductores utilizados en las instalaciones)

Se deben presentar con la oferta los documentos de certificación solicitados? Como ISO, listado de materiales utilizados y esquema de instalación?

Respuesta 11:

Con la oferta se deben adjuntar todos los certificados del fabricante, así como las normas ISO, el listado de los materiales utilizados y esquemas de instalación.

Consulta 12:

LOTE 2: AMBULANCIA TIPO FURGÓN PEQUEÑO

16		**DOCUMENTOS EXIGIDOS**	Documentos, Manuales y Folletos a ser entregados junto con el vehículo.

Documentos exigidos, se deben presentar con la oferta?

Respuesta 12:

Documentos, Manuales y Folletos a ser entregados junto con el vehículo, serán entregados con cada vehículo, no con las ofertas.

Consulta 13:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.1	motor Tipo	DOHC -8 válvulas como mínimo.

La caracteristica "DOHC" corresponde a unidades con 16 válvulas, podría presentarnos con un vehículo OHC 8 válvulas?

Respuesta 13:

Si, se podrá presentar vehículo con OHC 8 Válvulas.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.1	motor Tipo	OHC -8 válvulas como mínimo.

Consulta 14:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
2.3	Potencia	Entre 94 a 110 Hp	

Podríamos presentar con un vehiculó de 92 CV a nafta y 95 CV a alcohol?

Respuesta 14:

Favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnicas-Lote 8

Consulta 15:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

3		CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:	
	3.2	Despeje del suelo:	250 mm mínimo

Podríamos presentarnos con un Vehículo de despeje del suelo de 183 mm?

Respuesta 15:
Si, se podrá ofertar un vehículo de despeje del suelo de 183 mm.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

3		CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES	
	3.2	Despeje del suelo	150 mm. minimo

Consulta 16:
LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.15	Diferencial	Autoblocante, minimo

En el mercado Paraguayo solo existe una marca que cuenta con este sistema en automóviles, normalmente el diferencial autoblocante es utilizado en camionetas 4x2 y 4x4, se puede ofertar un vehículo que reúne todas las condiciones con sistema diferencial sin autoblocante?

Respuesta 16:
Si, se podrá presentar vehículo con sistema diferencial sin autoblocante

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.15	Diferencial	Autoblocante opcional

Consulta 17:
LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

4		CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:	
	4.2	Puertas	4 (cuatro) puertas laterales, con cerraduras desde el interior, bloqueo central; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Mas una puerta trasera correspondiente a la baulera con cerradura exterior y accionamiento de apertura desde el asiento del conductor.

Por una cuestión de seguridad (para que no se extraigan los cilindros de las puertas), los nuevos diseños solo traen cerradura con llave en el exterior en la puerta del conductor, en compensación nuestra unidad dispone de un sistema de control de bloqueo y desbloqueo desde la misma llave a distancia a travez de rayos infrarrojos. Se puede ofertar un vehiculo con llave para abrir desde el exterior en la puerta del conductor?

Respuesta 17:

Si, se podrá presentar vehículo con llave para abrir desde el exterior en la puerta del conductor

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

4		CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:	
	4.2	Puertas	4 (cuatro) puertas laterales, con cerraduras desde el interior, bloqueo central; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Opcionalmente, se podrá presentar vehículo con llave para abrir desde el exterior en la puerta del conductor. Más una puerta trasera correspondiente a la baulera con cerradura exterior y accionamiento de apertura desde el asiento del conductor.

Consulta 18:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

6		HERRAMIENTAS:	Para cambio de ruedas
	6.11	Cinturones de seguridad	delantero de dos puntos y trasero de tres puntos. Cinturones de seguridad inerciales y apoya cabeza. Cinturones de seguridad y apoyacabezas en asientos delanteros y traseros

Solicitamos aclaración, entendiendo que existe un error tipográfico en la leyenda. Podría ser cinturones de seguridad de los asientos delanteros de Tres puntos y traserios de dos puntos?

Respuesta 18:

Si, se podrá presentar vehículo de cinturones de seguridad de los asientos delanteros de Tres puntos y traseros de dos puntos.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

6		HERRAMIENTAS:	Para cambio de ruedas
	6.11	Cinturones de seguridad	Delantero de tres puntos y trasero de dos puntos. Cinturones de seguridad inerciales y apoya cabeza. Cinturones de seguridad y apoyacabezas en asientos delanteros y traseros

Consulta 19:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

6		ACCESORIOS:	
	6.14	Bolsa de aire de seguridad (Air bag)	2 (dos) frontales, 4 (cuatro) laterales.

Vehículos con 6 air bags, pertenecen a unidades de alta gama. Teniendo en cuenta que la mayoría de las demás especificaciones concuerdan con un vehículo de nivel medio, se podría ofertar un automóvil sedan con dos airbags frontales?

Respuesta 19:
Si, se podrá presentar automóviles sedan con 2 airbags frontales

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

6		ACCESORIOS:	
	6.14	Bolsa de aire de seguridad (Air bag)	2 (dos) frontales, como mínimo

Consulta 20:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
2.3		Potencia	Entre 94 a 110 Hp

Las unidades a ser ofertadas, poseen 92HP, siendo la diferencia mínima y el resultado en el rendimiento casi inexistente
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con 92 HP.

Respuesta 20:
Si se podrá ofertar 92 HP de Potencia.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECANICAS	
	2.3	Potencia	Entre 92 a 110 HP

Consulta 21:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.15	Diferencial	Autoblocante, mínimo

Esta característica es para vehículos tipo pick up, no existiendo en el mercado vehículos tipo sedán que posean esta característica.
Por tal motivo solicitamos sean aceptadas unidades sin diferencial autobloqueante

Respuesta 21:
Sí, se podrá presentar diferencial sin autoblocante.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.15	Diferencial	Autoblocante opcional

Consulta 22:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

3		CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:	
	3.1	Capacidad del tanque de combustible:	50 litros, mínimo

Nuestras unidades poseen tanques de combustible con capacidad de 45 litros, con una diferencia de 5 litros con las especificaciones solicitadas.
Además de las caracteristicas requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con 45 litros en su capacidad?

Respuesta 22:
Si se podrán ofertar unidades con 45 litros en su capacidad del tanque de combustible

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

3		CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:	
	3.1	Capacidad del tanque de combustible:	45 litros, mínimo

Consulta 23:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

3		CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:	
	3.2	Despeje del suelo:	250 mm mínimo

Esta característica es para vehículos tipo pick up, no existiendo en el mercado vehículos tipo sedán que posean esta característica, siendo el despeje del suelo de nuestras unidades 155 mm
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas unidades con despeje del suelo con 155 mm, propias de un vehículo tipo sedán.
Las diferencias técnicas descriptas más arriba, no influye en el rendimiento y buen funcionamiento de las unidades a ser ofertadas, pudiendo representar sin embargo un gran beneficio económico para vuestra Institución; por lo tanto solicitamos nos permitan presentar nuestras ofertas, modificando las especificaciones técnicas que les hemos indicado, lo que redundará en beneficio del proceso de licitación permitiendo la participación y evaluación de ofertas de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta 23:
Si, se podrá ofertar un vehículo de despeje del suelo de 183 mm.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 8, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 8 – AUTOMOVIL TIPO SEDAN

3		CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES	
	3.2	Despeje del suelo	150 mm. mínimo

Consulta 24:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

9		Suspensión delantera	Eje rígido, barra de torsión y estabilizadora independiente a paralelogramo con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos de doble acción

Las unidades a ser ofertadas, poseen eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de nueve hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción
Por tanto solicitamos sea aceptada con dichas características

Respuesta 24:
Si, se podrá ofertar Camión con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de nueve hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 9, DE LA SIGUIENTE MANERA:

9		Suspensión delantera	Eje rígido, barra de torsión y estabilizadora independiente a paralelogramo con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos de doble acción. Opcional: eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de nueve hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

Consulta 25:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

	11.2	Frenos delanteros	A discos ventilados

Nuestras unidades poseen frenos delanteros a tambor, a aire de doble circuito.
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con frenos delanteros a tambor

Respuesta 25:

Si, se podrá ofertar Camión con carrocerías generalidades de frenos delanteros a tambor.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 9, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

	11.2	Frenos delanteros	A discos ventilados. Opcional: frenos delanteros a tambor.

Consulta 26:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

17		CARROCERIA Y EXTERIOR	
	17.1	Largo	mínimo 6.000 mm

Nuestras unidades tienen un largo de 5,500 mm siendo las solicitadas de 6,000mm teniendo una diferencia mínima.
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con un largo de 5,500 mm.

Respuesta 26:
Si, se podrá ofertar Camión con carrocería exterior largo de 5.500 mm

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 9, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

17		CARROCERIA Y EXTERIOR	
	17.1	Largo	mínimo 5.500 mm

Consulta 27:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

18		CABINA E INTERIOR	
	18.8	Levantavidrios	Equipo eléctrico

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas unidades con levantavidrios manuales.

Respuesta 27:
Si, se podrá ofertar Camión con levantavidrios manuales.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 9, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

18		CABINA E INTERIOR	
	18.8	Levantavidrios	Equipo eléctrico. Opcional: levantavidrios manuales.

Consulta 28:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

21		Accesorios	
	21.2	Airbags (bolsa de aire)	Para conductor y acompañantes

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas unidades sin air bag.

Las diferencias técnicas descriptas más arriba, no influye en el rendimiento y buen funcionamiento de las unidades a ser ofertadas, pudiendo representar sin embargo un gran beneficio económico para vuestra Institución; por lo tanto solicitamos nos permitan presentar nuestras ofertas, modificando las especificaciones técnicas que les hemos indicado, lo que redundará en beneficio del proceso de licitación permitiendo la participación y evaluación de ofertas de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta 28:

Si, se podrá ofertar Camión con carrocería Cabina e interior sin Air Bag.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 9, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nº 9 – CAMION CON CARROCERIA (CAPACIDAD MINIMA 4 TON.)

21		Accesorios	
	21.2	Airbags (bolsa de aire)	Es opcional: se podrá presentar para conductor y acompañantes o sin air bags.

Consulta 29:

LOTE Nº 10 – CAMION CON CARROCERIA PROVISTA DE SISTEMA DE REFRIGERACION (CAPACIDAD MINIMA 5 TONELADAS)

4		Diferencial trasero	Doble, alta y baja

Las unidades a ser ofertadas, poseen diferencial convencional

Por tanto solicitamos sea aceptada con dichas características

Respuesta 29:

Si, se podrá ofertar Camión con diferencial convencional.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 10, DE LA SIGUIENTE MANERA:

4		Diferencial trasero	Doble, alta y baja. Opcional: diferencial convencional.

Consulta 30:

LOTE Nº 10 – CAMION CON CARROCERIA PROVISTA DE SISTEMA DE REFRIGERACION (CAPACIDAD MINIMA 5 TONELADAS)

14		Fabricación/ montaje/ puesta en funcionamiento furgón térmico/ equipo de frio	
14.1.1	Dimensiones externas del furgón	ancho 2,25 mts; largo 3,70 mts.; alto 2,05 mts.	Térmico

En referencia al largo total (5318/6932 mm) y al largo del furgón(3,70mts) solicitamos la aclaración del mismo.

Respuesta 30:

El largo total (5318/6932 mm) corresponde al rango mínimo 5318 mm y máximo de 6932 mm que debe comprender la sumatoria del largo del furgón más el largo de la cabina. El largo del furgón debe ser de 3,70 mts.

Consulta 31:

LOTE Nº 10 – CAMION CON CARROCERIA PROVISTA DE SISTEMA DE REFRIGERACION (CAPACIDAD MINIMA 5 TONELADAS)

15		Accesorios	
	15.2	Airbags (bolsa de aire)	Para conductor y acompañantes

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas unidades sin bolsas de aire (air bags).
Las diferencias técnicas descriptas más arriba, no influye en el rendimiento y buen funcionamiento de las unidades a ser ofertadas, pudiendo representar sin embargo un gran beneficio económico para vuestra Institución; por lo tanto solicitamos nos permitan presentar nuestras ofertas, modificando las especificaciones técnicas que les hemos indicado, lo que redundará en beneficio del proceso de licitación permitiendo la participación y evaluación de ofertas de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta 31:
Si, se podrán ofertar Camión con Carrocería sin Air Bag.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 10, DE LA SIGUIENTE MANERA:

15		Accesorios	
	15.2	Airbags (bolsa de aire)	Es opcional: se podrá presentar para conductor y acompañantes o sin air bags.

Consulta 32:

LOTE Nº4 - CAMIONETA CABINA DOBLE 4x4

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS	
	2.3	Potencia	130 CV mínimo

Las unidades a ser ofertadas, poseen 101 CV pero gracias a una muy buena relación de mandos finales de la transmisión y de diferencial sustentadas en un motor alimentado por un turbo compresor con intercambiadores Aire/Aire y sistema de recirculación de gases el cual brinda, un rendimiento y performance que responde a las mayores exigencias de uso. El sistema de sobre alimentación del turbo intercooler y la inyección rotativa Bosch incrementa el indice y la cantidad de llenado volumétrico en el cilindro, especialmente a bajas revoluciones, por consiguiente, sube la masa de mezcla combustionable dentro de la pre cámara y, por ende, se desarrolla un mayor torque a muy bajas revoluciones.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con 101 CV.

Respuesta 32:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 4

Consulta 33:

LOTE Nº4 - CAMIONETA CABINA DOBLE 4x4

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS	
	2.7	Sistema de alimentación de combustible:	Inyección directa Common rail

Nuestras unidades poseen Inyección directa semielectrónica con un Sistema de emisiones de gases de escape gerenciada electrónicamente (EURO III).

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Inyección directa semielectrónica

Respuesta 33:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 4

Consulta 34:

LOTE Nº 5 - CAMIONETA CABINA DOBLE 4x2

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.7	Sistema de alimentación de combustible:	Inyección directa Common rail

Nuestras unidades poseen Inyección directa semielectrónica con un Sistema de emisiones de gases de escape gerenciada electrónicamente (EURO III).
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Inyección directa semielectrónica

Respuesta 34:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 5

Consulta 35:

LOTE Nº 5 - CAMIONETA CABINA DOBLE 4x2

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.11.1	Freno Delantero	Frenos delanteros a disco con abs

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas unidades con Frenos delanteros a disco sin ABS.

Respuesta 35:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 5

Consulta 36:

LOTE Nº 5 - CAMIONETA CABINA DOBLE 4x2

2		CARACTERISTICAS MECÁNICAS:	
	2.11.2	Freno Trasero	frenos traseros a tambor con abs

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas unidades con Frenos delanteros a tambor sin ABS.
Las diferencias técnicas descriptas más arriba, no influye en el rendimiento y buen funcionamiento de las unidades a ser ofertadas, pudiendo representar sin embargo un gran beneficio económico para vuestra Institución; por lo tanto solicitamos nos permitan presentar nuestras ofertas, modificando las especificaciones técnicas que les hemos indicado, lo que redundará en beneficio del proceso de licitación permitiendo la participación y evaluación de ofertas de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta 36:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 5

Consulta 37:

LOTE Nº 6 - VEHICULO TIPO MINIBUS (CAPACIDAD MINIMA 18 PERSONAS)

CANTIDAD: 07 UNIDADES

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para realizar las siguiente consultas, ya que Pliego de Bases y Condiciones, especifica un tipo de mecánica, la que consideramos no se ajusta a los servicios que van a ser sometidos los rodados por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual solicitamos, sean cambiados por las características que sugerimos más abajo, o en permitir la presentación de ofertas con las características sugeridas:

ITEM 6 - VEHICULO TIPO MINIBUS (CAPACIDAD MINIMA 15 PERSONAS)

Cantidad: 07 Unidades
Caracteristica Mecanicas:
Motor/Tip: 4 tiempos. Turbo Aftercooler
Combustible:diesel
Potencia: 140 cv a 3400 rpm
Relación de compresión: como minimo diesel turbo aftercooler
Capacidad del cilindro: 3.0 L.; 2.500
Sistema de alimentación de combustible: inyección directa, common rail
Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (servo freno asistido)
Caja de Velocidad: con transmisión manual, de cinco velocidades de avance con sincronización y una retroceso, palanca al piso.
Dirección: Hidráulica
Freno: A disco ventilado en la parte delantera y tambor en la trasera, con accionamiento hidráulico asistido.
Freno de estacionamiento: con sistema de activación independiente
Tracción: delantera o trasera
Suspensión delantera y trasera: interconectada por resorte parabolico y amortiguadores Telescopicos de doble acción
Capacidad del tanque de combustible: 125 litros
Distancia entre ejes: 3.350
Longitud total: 6.535
Ancho total: 2.040
Altura: 2.700
Peso Bruto Total: 6100 kg.
Capacidad de Carga: 9000kgs
Cabina: camioneta tipo minibus metálica con amplio esapcio interior par a10 pasajeros sentados o mas con sus equipamientos de seguridad correspondientes. Cuenta con cinturones de seguridad para el conductor, acompañante y pasajeros.
Puertas: deberá disponer de dos puertas laterales (conductor y acompañante) una o dos puertas corredizas (pasajeros) y una puerta trasera con cerradura, las puertas delanteras deberan poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo central desde el exterior.
CONSULTAMOS: Si puede ser de una sola hoja tipo bisagra.

Lavante vidrios: manual
Calefacción: original de fábrica
Aire Acondicionado: completo, delantero y trasero, original de fábrica, con salida en ambos costados de cada hilera de asientos.
Neumanticos: 6x17,5"
Llantas: 215/75 R 17,5"
Asientos: Ejecutivos reclinables. En vinilo o tejido
Sistema eléctrico:
Alternador: 24 voltios
Acumulador: 24 voltios
Espejos retrovisores: exigidos dos laterales uno a cada lado manuales
Espejo retrovisor ajustable: uno tipo dia y noche.
Viseras para sol: uno para chofer y otro para acompañante.

Respuesta 37:
Con relación a las características del vehiculo, favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 6
Si, se podrá ofertar Vehículos mini bus con una sola hoja tipo bisagra.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 6, DE LA SIGUIENTE MANERA:

4.2	**Puertas**	Puertas: deberá disponer de dos puertas laterales (conductor y acompañante) una o dos puertas corredizas (pasajeros) y una puerta trasera con cerradura, las puertas delanteras deberan poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo central desde el exterior. Opcional: una o dos puertas laterales (pasajeros) con una sola hoja tipo bisagra.

Consulta 38:
LOTE Nº 7 - VEHICULO TIPO MINIBUS
(CAPACIDAD 10 PERSONAS MINIMO 12 PERSONAS MÁXIMO)
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para realizar las siguiente consultas, ya que Pliego de Bases y Condiciones, especifica un tipo de mecánica, la que consideramos no se ajusta a los servicios que van a ser sometidos los rodados por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual solicitamos, sean cambiados por las características que sugerimos más abajo, o en permitir la presentación de ofertas con las características sugeridas:
ITEM 7 - VEHICULO TIPO MINIBUS (CAPACIDAD DE 10 A 12 PERSONAS)

Cantidad: 05 Unidades
Caracteristica Mecanicas:
Motor/Tip: 4 tiempos. Turbo Aftercooler
Combustible:diesel
Potencia: 140 cv a 3400 rpm

Relación de compresión: como minimo diesel turbo o turbo aftercooler
Capacidad del cilindro: 3.0 L.; 2.500
Sistema de alimentación de combustible: inyección directa, common rail
Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (servo freno asistido)
Caja de Velocidad: con transmisión manual, de cinco velocidades de avance con sincronización y una retroceso, palanca al piso.
Dirección: Hidráulica
Freno: A disco ventilado en la parte delantera y tambor en la trasera, con accionamiento hidráulico asistido.
Freno de estacionamiento: con sistema de activación independiente
Tracción: delantera o trasera
Suspensión delantera y trasera: interconectada por resorte parabolico y amortiguadores Telescopicos de doble acción
Capacidad del tanque de combustible: 125 litros
Distancia entre ejes: 3.350
Longitud total: 6.535
Ancho total: 2.040
Altura: 2.700
Peso Bruto Total: 6100 kg.
Capacidad de Carga: 9000kgs
Cabina: camioneta tipo minibus metálica con amplio esapcio interior par a10 pasajeros sentados o mas con sus equipamientos de seguridad correspondientes. Cuenta con cinturones de seguridad para el conductor, acompañante y pasajeros.
Puertas: deberá disponer de dos puertas laterales (conductor y acompañante) una o dos puertas corredizas (pasajeros) y una puerta trasera con cerradura, las puertas delanteras deberan poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo central desde el exterior.
CONSULTAMOS: Si puede ser de una sola hoja tipo bisagra.

Lavante vidrios: manual
Calefacción: original de fábrica
Aire Acondicionado: completo, delantero y trasero, original de fábrica, con salida en ambos costados de cada hilera de asientos.
Neumanticos: 6x17,5"
Llantas: 215/75 R 17,5"
Asientos: Ejecutivos reclinables. En vinilo o tejido
Sistema eléctrico:
Alternador: 24 voltios
Acumulador: 24 voltios
Espejos retrovisores: exigidos dos laterales uno a cada lado manuales
Espejo retrovisor ajustable: uno tipo dia y noche.
Viseras para sol: uno para chofer y otro para acompañante.

Respuesta 38:
Con relación a las características del vehiculo, favor remitirse a lo establecido en la Sección VIII-Especificaciones Técnica – Lote 7
Si, se podrá ofertar Vehículos mini bus con una sola hoja tipo bisagra.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 7, DE LA SIGUIENTE MANERA:

4.2	Puertas	4 (cuatro) puertas laterales, con cerraduras desde el interior, bloqueo central; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Más una puerta trasera correspondiente a la baulera con cerradura exterior y accionamiento de apertura desde el asiento del conductor. Opcional: una o dos puertas laterales (pasajeros) con una sola hoja tipo bisagra.

Consulta 39:

SECCION V – CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

14. PAGO:
Referente a la forma de Pago establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, nos permitimos sugerir una alternativa a lo establecido y que consiste en:
A la Firma del Contrato: 50%
A la Entrega de Unidades: 30%
A la Entrega de la Totalidad de la Documentación Final de las Unidades: 20%

Respuesta 39:
Favor remitirse a lo establecido en la Sección V- Condiciones Especiales del Contrato-Items 14.Pagos – (a) y (b)

Consulta 40

LOTE Nª 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

5.3.4	Conexiones en el Ambulatorio	Conversor de corriente: Tendrá instalada además de lo anterior conexiones, 220 volts 50hz (2 dos como mínimo), con un conversor de 12 a 220 volts, (capaz de soportar la carga de equipos biomédicos, (se definirá la potencia con el proveedor de cada/o los equipos antes de instalar el conversor).

Que potencia como mínimo debe tener el conversor de 12 a 220 volts?

Respuesta 40:
El conversor tendrá una capacidad de 700 a 1200 watts.

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 1, DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE Nª 1: AMBULANCIA TIPO FURGÓN

5.3.4	Conexiones en el Ambulatorio	Con conexiones de 12 volts 4 (cuatro) como mínimo, siendo uno o dos de ellos del tipo plug, la ubicación de todas las conexiones se harán de acuerdo a la ubicación de cada equipo médico a ser utilizado (se definirá el tamaño y la ubicación de cada equipo con el proveedor y el MSPyBS/SEME para la instalación de cada conexión, pudiéndose ser más o menos de 4 cuatro, también se definirá el tipo de cada conexión). Conversor de corriente: Tendrá instalada además de lo anterior conexiones, 220 volts 50hz (2 dos como mínimo), con un conversor de 12 a 220 volts, (capaz de soportar la carga de equipos biomédicos. El conversor tendrá una capacidad de 700 a 1200 watts

Enmienda 1

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 1, 2 Y 3, DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONDE DICE			DEBE DECIR		
ITEM SUB ITEM	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**	**ESPECIFICACIONES**	**ITEM SUB ITEM**	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**	**ESPECIFICACIONES**
13.8	Luces de señalización y sirena del techo	Barral lumínico compuesto por 2 (dos) como mínimo luces giratorias o destellantes en color verde, con 2 (dos) flash busca domicilio, con sirena y megáfono en la parte central o posterior, y sirenas exteriores para ambulancia, amplificador con 75 W de potencia (MINIMO) con unidad sonoreflectora como mínimo de 122 DB, megáfono con sistema de ganancia y presión sonora de un metro de no menos de 100 decibeles. Estos equipamientos no deberán generar ruidos electromagnéticos o cualquier otra forma de señal que interfiera en la recepción de señales de radio o telefonía móvil. **Certificación de calidad y garantía del fabricante, o del proveedor del mismo)**	13.8	Luces de señalización y sirena del techo	LUCES DE SEÑALIZACION DEL TECHO "BARRAL LUMIINOSO COMPACTO LUCES TIPO (LEDS) JUEVO DE 4 LUCES, POR CUATRO COMO MINIMO TODAS DE COLOR VERDE, MAS 2 (DOS) JUEVOS DE 4 COMO MINIMO (LEDS) EN LAS LATERALES a modo de BUSCA DOMICILIO COLOR BLANCO/CRISTAL AL MENOS 8 (OCHO) FAROS PERIMETRALES (SISTEMA LEDS) DE AMPLIA SUPERFICIE, 6 (SEIS) DE COLOR VERDE Y 2 (DOS) EN COLOR BLANCO CRISTRAL, UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 (TRES) JUEGOS DE ELLAS EN LA PARTE SUPERIOR de las LATERALES (Dos verdes y una blanca a cada lado) Y 1 (UN) JUEGO DE COLOR VERDE EN LA PARTE SUPERIOR DE AMBAS PUERTAS TOTAL 8 (OCHO) Certificación de Calidad y Garantía del Fabricante. DE EXISTIR ALGUNA DUDA DE LA UBICACIÓN REALIZAR CONSULTA TECNICA AL MSPYBS/SEME POR ESCRITO SIRENA. CON EL MEGAFONO EN LA PARTE CENTRAL, O superior, O inferior DEL BARRAL, Las sirenas exteriores para ambulancia, será de 75 W de potencia (MINIMO) con unidad sonoreflectora como mínimo de 100DB, megáfono con sistema d ganancia y presión sonora de un metro de no menos de 100 decibeles. Estos equipamientos no deberán generar ruidos electromagnéticos o cualquier otra forma de señal que interfiera en la recepción de señales de radio o telefonía móvil. Estos equipos serán totalmente a prueba de agua. Certificación de Calidad y Garantía del Fabricante. Comando de luces y sirena: Tendrá comando de luces, y sonidos, en un panel de ubicación adecuada. PREVIA INSTALACIÓN, DEFINIR UBICACIÓN CONEL MSPYBS/SEME, POR ESCRITO.

Enmienda 2

Lotes 1:

SE MODIFICA EL PLIEGO EN LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LOTE 1, DE LA SIGUIENTE MANERA:

Lote 1:

3.7.	Volumen de carga:	Volumen mínimo 9.5 m3 y volumen máximo 11 m3

Enmienda 3

Lotes 1, 2 y 3:

Se modifica el pliego en la Sección VII-Especificaciones Técnicas- Lote 1, 2 y 3, de la siguiente manera:

Se agrega en "Equipamiento de ambulancia":

Todas las partes no estructurales de los vehículos, entiéndase accesorios, como, alfombras, tapizados, de pared, pisos, asientos, techos. Deberán adecuarse a medidas de bioseguridad. (Serán de fácil lavado, y no permitirán la acumulación de residuos biológicos).

Por tanto no se aceptaran tapizados, alfombras, y/o complementos de: Tela, lana, pana, felpa o material similar, en el acabado de ninguna parte interna de los vehículos.

Atentamente.