## ESPECIFICACIONES TECNICAS AUTO MOVIL

| |
|---|
| TIPO: AUTOMOVIL |
| AÑO DE FABRICACION: 2004 COMO MINIMO |
| COLOR: A CRITERIO DE LA CONVOCANTE |
| MOTOR: 1.8 16V (132 Hp) COMO MINIMO |
| PUERTA: 4 |
| POTENCIA:132 HPW COMO MINIMO |
| VELOCIDAD MÁXIMA : 200 km/h COMO MINIMO |
| ACELERACIÓN DESDE PARADO HASTA 100 KMH COMO MINIMO |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 60 LITROS COMO MINIMO |
| ASIENTOS: 5 COMO MINIMO |
| LONGITUD 4550 MM COMO MINIMO |
| ANCHO 1695 MM COMO MINIMO |
| ALTO 1470 MM COMO MINIMO |
| DISTANCIA ENTRE EJES 2700 MM COMO MINIMO |
| VÍA DELANTERA 1480 MM COMO MINIMO |
| VÍA TRASERA 1460 COMO MINIMO |
| Luz |
| PESO1170 KILOS COMO MINIMO |
| CAPACIDAD DEL MOTOR: 1794 cm3 COMO MÍNIMO |
| POTENCIA MÁXIMA EN 6000 RPM COMO MINIMO |
| TORSIÓN 171/4200 NM COMO MINIMO |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN MULTIPUNTO |
| TURBINA |
| POSICIÓN DE CILINDROS EN LÍNEA |
| NÚMERO DE CILINDROS 4 COMO MINIMO |
| DIÁMETRO DE CILINDROS 79 MM COMO MINIMO |
| CARRERA EN EL CILINDRO 91.5 MM COMO MINIMO |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10 COMO MINIMO |
| NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 COMO MINIMO |
| Accionamiento de las ruedas Anterior |
| ABS Sí |
| TIPO DE DIRECCIÓN CREMALLERA DE DIRECCIÓN |
| |

| | |
|---|---|
| FRENOS DELANTEROS | DISCO VENTILADO |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR |
| TREN DE VÁLVULAS DOHC | |
| TAMAÑO DE NEUMÁTICOS | 185/70 R14 COMO MINIMO |
| DIRECCIÓN ASISTIDA | DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | EL ESTANTE DE DEPRECIACIÓN |
| SUSPENSIÓN TRASERA | SUSPENSIÓN CON PALANCAS DE LA TRACCIÓN DE CONEXIÓN |
| NÚMERO DE CAMBIOS (CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA) 4 | |
| AIRE ACONDICIONADOS | |
| CAPACIDAD 5 PASAJEROS COMO MINIMO | |
| ACCESORIOS: LLANATS DEPORTIVAS, GATO, MANIJA Y LLAVE DE RUEDA. | |

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

.....
**Prof. Josefina Robadilla Melgarejo.**
**Encargada de UOC**