REPUBLICA DEL PARAGUAY
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 38/2010
"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES DE GOMA"

CIRCULAR N° 1

Por la presente, se comunica a todos los potenciales oferentes de la presente Licitación Pública Nacional N° 38/2010 – Adquisición de Artículos y Materiales de Goma, las aclaraciones a consultas realizadas.

CONSULTA 1: Ítem 1 Manguera para agua de alta presión con acople storz de 1 ½:

a) ¿Cuál es el uso que se le dará dicha manguera? Podría ser: a) para combatir incendio o b) para descarga de agua.

b) ¿Cuál es la presión de trabajo?

c) Longitud de los tramos? Ya que de acuerdo al uso que se le dará puede ser en ejemplo: en 10 tramos de 30 mts. Cada uno o 12 tramos de 25 mts. Cada uno etc.

d) En caso de ser mangueras contra incendio, la manguera es. Tipo "estándar" tubo de goma y refuerzo textil blanco, o tipo "tri capa" (tubo de goma, refuerzo textil y capa externa de goma roja)?.

REPUESTA 1: La manguera será utilizada para combatir incendios, con una presión de agua de 7 bar, con tramos de manguera lo más largo posible (25 metros c/u p/e) y del tipo estándar.

CONSULTA 2: Ítem 2 Mangueras para agua de alta presión con acople storz de 2 ½"

a) ¿Cuál es el uso que se le dará a las mangueras? Podría ser: a) para combatir incendio o b) para descarga de agua.

b) Cual es la presión de trabajo?

c) Longitud de los tramos? Ejemplo: en 8 tramos de 25 mts. Cada tramo etc.

d) En caso de ser manguera contra incendio, la manguera es: tipo "estándar" tubo de goma y refuerzo textil blanco, o tipo "tri capa" (tubo de goma, refuerzo textil externa de goma roja"

REPUESTA 2: La misma respuesta del punto anterior.

CONSULTA 3: PM N° 3253/2010 – FABRICA VALLEMI – Ítem 11: Elemento elástico de goma y PM N° 2313/2010 – FABRICA VILLETA- Ítem 56: Tubuladura de Goma: Se podría retirar una muestra Del ítems en cuestión?

REPUESTA 3: No se tiene la muestra del ítem 11 del PM N° 3253/10, en cambio la muestra de la tubuladura de goma ítem 56 del PM N° 2313/10, se puede retirar de la Fábrica de Villeta.

CONSULTA 4: PM N° 3100/2010 – FABRICA VALLEMI- Ítem 52 (Manguera de goma de tres capas de hilos sintéticos de gran resistencia y cubierta envuelta, externo simple Diámetro interno: 2" diámetro externo: 2,87". Presión de trabajo: 21 kgr/cm^2= 20,6 bar=297 psi); Ítem 53 (Manguera de goma de tres capas de hilos sintéticos de gran resistencia y cubierta envuelta, extremo simple diámetro interno: 1" Presión de trabajo: 21 kgr/cm^2= 20,6 bar = 297 pci); Ítem 54 (Manguera de goma de tres capas de hilos sintéticos de gran resistencia y cubierta envuelta, extremo simple Diámetro interno: 19 mm diámetro externo: 33,3 mm. Presión de trabajo: 21 kgr/cm^2=20,6 bar = 297psi): Que tipo de fluido se utilizaría en los ítems en cuestión?

REPUESTA 4: Las mangueras solicitadas en el PM N° 3100/10 serán utilizadas en la cantera, y el fluido es aire proveniente de compresores.

P/a

Patricio Leone
Secretario - U.O.C.
I.N.C.