ADENDA Nº 1

Contratación Directa Nº 33/2017

ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, SEÑALIZACION Y SISTEMA ANTI INCENDIO, I.D. Nº: 333767

ANEXO C

QUEDA COMO SIGUE:

1- Especificaciones Técnicas

ADQUISICION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA Y SERVICIOS CONEXOS

SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA - INSTALACIONES DEL SECTOR DE LOS POLVORINES		
Sub ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1.1	DVR de 16 Canales	DVR de 16 Canales de Video TURBO HD/WD1,4 Canales de Audio, Cap. 4HDD, 24/4 I/O, Soporte EZVIZ Cloud P2P.Compresion de video H.264. Entrada de Video análoga y HD-TVI:4-ch. Interface de entrada de video: BNC (1.0Vp-p, 75Ω) / NTSC/PAL auto detección. Tipos de cámaras soportadas: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS. Compresión de audio: G.711u. Entrada de Audio/Audio de 2-vias: 1-ch, conector RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ. Salida HDMI/VGA: 1920 X 1080 / 60 Hz,1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz. Resolución de codificación: Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4 CIF(non-real-time)/ CIF / QCIF / QVGA. Frame rate (por canal): Main Stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate. Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate. Velocidad de Bits de Video: 32kbps-6Mbps. Salida de Audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ). Velocidad de Bits de Audio: 64 kbps. Dual Stream: soporta. Tipos de Stream: video, video&Audio. Reproducción sincronizada: 1080p / 720P / VGA / WD1 /CIF / CIF / QVGA / QCIF. Conexiones Remotas: 128. Protocolos de Red: TPC/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS. SATA: 1 interface SATA. Capacidad: Hasta 4TB (4000GB). Interfase de Red: 1 Interfase Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptable. Interfase Serial: 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex. Interfase USB: 2, USB 2.0. Alimentación: 12VDC. Temperatura de operación: -10°C ~ +55°C. Humedad Relativa: 10% ~ 90%. Gabinete: Standalone 1U.
1.2	Tv de 32 pulgadas	-Televisor de 32" Digital LED HD -Tipo de pantalla: LED -Tamaño del pantalla: 32" -Tamaño de imagen visible: 32" -Brillo: 200 cd/m2 -Resolución: 1366x768 -Radio de contraste (DCR): 20,000,000:1 -Tiempo de respuesta: 8 ms -Frecuencia de barrido: 60Hz -Sintonizador de TV Digital: ISDB-T -HDMI: 2 input(s) -PC input (VGA): 1 input(s) -Compuesta + L/R audio: 1 input(s) -USB 2.0: input(s)
1.3	Disco Duro (HDD) 2000gb de capacidad	**-Descripción:** Disco duro SATA 2000 GB **-Especificaciones:** Opciones de interfaz: SATA 6 Gb/s NCQ **-Rendimiento:** Caché, multisegmentada: 64 MB -Compatible con transferencias de datos de SATA: 6.0/3.0/1.5 (Gb/s) -Promedio de búsqueda, lectura: <8.5 ms -Promedio de búsqueda, escritura: <9.5 ms

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

		-Velocidad de datos promedio, escritura/lectura: 156 MB/s -Velocidad de datos continua máxima, lectura de OD: 210 Mb/s **-Voltaje:** Tolerancia de voltaje, incluso ruido (5V): +/–5% -Tolerancia de voltaje, incluso ruido (12v): +/–10 / -7.5
1.4	Ups de 1000 Watts para protección de los equipos	-Potencia: 1000VA **-Entrada:** Fase Monofásico+N+GND. Rango de voltaje 140VAC-270VAC **-Salida:** Rango de voltaje 200-240V (sin carga) -Frecuencia: 50/60HZ -Protección de alta tensión: 250V±5V (indicador de sobretensión, salida) -Protección de baja tensión: 180V±5V(indicador de sobretensión, salida) **-Otros:** Eficiencia ≥95% -Modo Pantalla Indicador con Luz LED, (Opcional: Voltímetro de puntero, Pantalla LCD). Toma de Entrada/ Salida Enchufe /Zócalo Tiempo de demora: Demora corta: <3 segundos, Demora larga: 3minutos. Protección de Salida contra corto circuito Fusible /interruptor. Distorsión de la forma de onda Sin adicional de distorsión de la forma de onda. Resistencia de aislamiento >2MΩ. Fuerza dieléctrica Frecuencia baja en voltaje sinusoidal 1500V por 1 min (sin fenómenos de degradación o descarga disruptiva). Temperatura ambiente (-10ºC ± 40ºC). Humedad relativa ≤95%.
1.5	Cámaras infrarrojas sistema pal 3.6 full color 48 LEDs 4k AHD REAL	Sensor de Imágenes: Escaneado progresivo CMOS 1/4". Pixeles Efectivos: 1280(H)*720(V). Iluminación mínima: 0,01 LUX @(F 1.2, AGC ON), 0Lux con IR. Tiempo de gravado: 1/25(1/30) segundos a 1/50,000 segundos: Lentes: 3.6mm(2.8mm), 6mm opcional. Angulo de apertura 71°(3.6mm), 92°(2.8mm), 57° (6mm). Lentes nocturnos: M12. Angulo de Ajuste: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotación 0 - 360°. Dia&Noche: ICR, Sincronización: Sincronización interna. Video cuadros por segundo: 720p@25fps/720p@30fps. HD salida de video: 1Turbo HD de Salida. Temperatura de trabajo: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F). Humedad: Humedad al 90% o menos (no condensado). Suministro de poder: 12 V DC. Calificaciones climáticas: IP66. Rango de IR: encima de 20m.
1.6	Cajas de paso externas para los soportes y cámaras individual	Caja de distribución eléctrica plástica externa medidas 100X100x70mm. IP 65
1.7	Videos ballun para las cámaras y conector Power (ballun activo para mayor distancia)	1. 60 dB diafonía y el ruido de la inmunidad 2. Tamaño compacto y fácil instalación 3. Sobresaliente rechazo de interferencias, protección transitoria 4. Guarde el cable (30% -50%) 5. Tensión de alimentación: 12V ~ 36V
1.8	Canaletas plásticas	-Tipo: Canaletas y molduras -Medidas: 20 x 20 mm -Características: Canaleta hermética, con cinta adhesiva para asegurar mayor adherencia. -Material: Plástico -Uso: Para enrutamiento de cables -Color: Blanca
1.9	Fuente 15v Amper para las cámaras	-Entrada: AC 110-220 V -Salida: 12V/15A con borneras centralizadas -Protección: Fusilera
1.10	Cableado para alimentar las cámaras por ductos.	-Cable tipo cordón 2x0,5mm -Tensión de Servicio: 300 V. -Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando, cableado clase 5. Aislación de PVC/D (Compuesto termoplástico a base de Policloruro de vinilo), en los colores negro y rojo.
1.11	Caño PVC para el cableado	-Color: naranja -Tipo material: Tubo pvc reforzada -Medidas: 3.2 mm 3 mts 50 mm 2pulgadas
1.12	Conectores	-Cintillo o cinta conectores moldura blanca presentación en paquetes de 100 unidades

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDANTE PEDRO PICABEA" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

1.13	Cable UTP en bobina categoría 6 exterior.	-Cable UTP Categoría 6 para exteriores -Resistencia eléctrica: 8Ohms / 100mts. -Capacitancia mutua: 6nf / 100mts a 1KHz. -Velocidad de propagación Nominal (NVP): 65% -Frecuencia de operación máxima: 500MHz -Rango de voltaje: 0 a 300V -Rango de temperatura de operación: 0 a 60ºC -Material del conductor: Cobre -Aislación de conductores: PE -Cubierta externa: PVC retardarte a llama con marcación metro a metro. -Separador: PE dieléctrico -Cordón de apertura: Si
1.14	Monitor de 20 pulgadas para la partición	-Televisor de 20" Digital LED -Tamaño de imagen visible: 19.5" -Relación de Aspecto: 16:9 -Brillo: 250 cd/m2 -Radio de contraste (DCR): 20,000,000:1 -Tiempo de respuesta: 6 ms -Resolución máxima: 1440 x 900 @ 60 Hz -Resolución de color: 16.7 million -D-Sub análogo 15 pin: 1 input(s) -Puerto Audio: no -Energy Star 6: si
1.15	Servicios Conexos	-Instalación de Cámaras -Instalación de Ductos y Cables -Instalación y configuración del NVR -Puesta en Marcha
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA – SECTOR de CONTAINERS-RENAR-COMANDANCIA-DEPARTAMENTO FINANCIERO- GUARDIA		
1.16	DVR de 16 Canales	DVR de 16 Canales de Video TURBO HD/WD1,4 Canales de Audio, Cap. 4HDD, 24/4 I/O, Soporte EZVIZ Cloud P2P.Compresion de video H.264. Entrada de Video análoga y HD-TVI:4-ch. Interface de entrada de video: BNC (1.0Vp-p, 75Ω) / NTSC/PAL auto detección. Tipos de cámaras soportadas: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS. Compresión de audio: G.711u. Entrada de Audio/Audio de 2-vias: 1-ch, conector RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ. Salida HDMI/VGA: 1920 X 1080 / 60 Hz,1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz. Resolución de codificación: Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4 CIF(non-real-time)/ CIF / QCIF / QVGA. Frame rate (por canal): Main Stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate. Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate. Velocidad de Bits de Video: 32kbps-6Mbps. Salida de Audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ). Velocidad de Bits de Audio: 64 kbps. Dual Stream: soporta. Tipos de Stream: video, video&Audio. Reproducción sincronizada: 1080p / 720P / VGA / WD1 /CIF / CIF / QVGA / QCIF. Conexiones Remotas: 128. Protocolos de Red: TPC/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™ , HTTPS. SATA: 1 interface SATA. Capacidad: Hasta 4TB (4000GB). Interfase de Red: 1 Interfase Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptable. Interfase Serial: 1; standard RS-485 serial interface, half-duplex. Interfase USB: 2, USB 2.0. Alimentación: 12VDC. Temperatura de operación: -10°C ~ +55°C. Humedad Relativa: 10% ~ 90%. Gabinete: Standalone 1U.
1.17	Tv de 32 pulgadas	-Televisor de 32" Digital LED HD -Tipo de pantalla: LED -Tamaño del pantalla:: 32" -Tamaño de imagen visible:32" -Brillo:200 cd/m2 -Resolución:1366x768 -Radio de contraste (DCR):20,000,000:1 -Tiempo de respuesta:8 ms -Frecuencia de barrido:60Hz

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

		-Sintonizador de TV Digital: ISDB-T -HDMI:2 input(s) -PC input (VGA):1 input(s) -Compuesta + L/R audio: 1 input(s) -USB 2.0: input(s)
1.18	Disco Duro (HDD) 2000gb de capacidad	**-Descripción:** Disco duro SATA 2000 GB **-Especificaciones:** Opciones de interfaz: SATA 6 Gb/s NCQ **-Rendimiento:** Caché, multisegmentada: 64 MB -Compatible con transferencias de datos de SATA: 6.0/3.0/1.5 (Gb/s) -Promedio de búsqueda, lectura: <8.5 ms -Promedio de búsqueda, escritura: <9.5 ms -Velocidad de datos promedio, escritura/lectura: 156 MB/s -Velocidad de datos continua máxima, lectura de OD: 210 Mb/s **-Voltaje:** Tolerancia de voltaje, incluso ruido (5V): +/–5% -Tolerancia de voltaje, incluso ruido (12v): +/–10 / -7.5
1.19	Ups de 1000 VA para protección de los equipos	**-Potencia:** 1000VA **-Entrada:** Fase Monofásico+N+GND. Rango de voltaje 140VAC-270VAC **-Salida:** Rango de voltaje 200-240V (sin carga) -Frecuencia: 50/60HZ -Protección de alta tensión: 250V±5V (indicador de sobretensión, salida) -Protección de baja tensión: 180V±5V(indicador de sobretensión, salida) **-Otros:** Eficiencia ≥95% -Modo Pantalla Indicador con Luz LED, (Opcional: Voltímetro de puntero, -Pantalla LCD). Toma de Entrada/ Salida Enchufe /Zócalo -Tiempo de demora Demora corta: <3 segundos, Demora larga: 3minutos.-Protección de Salida contra corto circuito Fusible /interruptor. -Distorsión de la forma de onda Sin adicional de distorsión de la forma de onda. -Resistencia de aislamiento >2MΩ. Fuerza dieléctrica Frecuencia baja en voltaje sinusoidal 1500V por 1 min (sin fenómenos de degradación o descarga disruptiva). Temperatura ambiente (-10°C ± 40°C). Humedad relativa ≤95%.
1.20	Cámaras infrarrojas sistema pal 3.6 full color 48 LEDs 4k AHD Real	Sensor de Imágenes: Escaneado progresivo CMOS 1/4". Pixeles Efectivos: 1280(H)*720(V). Iluminación mínima: 0,01 LUX @(F 1.2, AGC ON), 0Lux con IR. Tiempo de gravado: 1/25(1/30) segundos a 1/50,000 segundos: Lentes: 3.6mm(2.8mm), 6mm opcional. Angulo de apertura 71°(3.6mm), 92°(2.8mm), 57° (6mm). Lentes nocturnos: M12. Angulo de Ajuste: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotación 0 - 360°. Dia&Noche: ICR, Sincronización: Sincronización interna. Video cuadros por segundo: 720p@25fps/720p@30fps. HD salida de video: 1Turbo HD de Salida. Temperatura de trabajo: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F). Humedad: Humedad al 90% o menos (no condensado). Suministro de poder: 12 V DC. Calificaciones climáticas: IP66. Rango de IR: encima de 20m. Dimensiones aproximadas: Ø70x149.5mm (Ø2.76"x 5.89").
1.21	Cajas de paso externas para los soportes y cámaras individual	-Caja de distribución eléctrica plástica externa medidas 100X100x70mm. IP 65
1.22	Videos balun para las cámaras y conector Power (ballun activo para mayor distancia)	1. 60 dB diafonía y el ruido de la inmunidad 2. Tamaño compacto y fácil instalación 3. Sobresaliente rechazo de interferencias, protección transitoria 4. Guarde el cable (30% -50%) 5. Tensión de alimentación: 12V ~ 36V
1.23	Canaletas plásticas	-Tipo: Canaletas y molduras -Medidas: 20 x 20 mm -Características: Canaleta hermética, con cinta adhesiva para asegurar mayor adherencia. -Material: Plástico -Uso: Para enrutamiento de cables -Color: Blanca

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

1.24	Fuente 15 Amper para las cámaras	-Entrada: AC 110-220 V -Salida: 12V/15A con borneras centralizadas -Protección: Fusilera
1.25	Cableado para alimentar las cámaras por ductos.	-Cable tipo cordón 2x0,5mm -Tensión de Servicio: 300 V. -Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando, cableado clase 5. - -Aislación de PVC/D (Compuesto termoplástico a base de Policloruro de vinilo), en los colores negro y rojo.
1.26	Caño PVC para el cableado	-Color: naranja -Tipo material: Tubo pvc reforzada -Medidas: 3.2 mm 3 mts 50 mm 2pulgadas
1.27	Conectores	-Cintillo o cinta conectores moldura blanca presentación en paquetes de 100 unidades
1.28	Cable UTP en bobina categoría 6 exterior.	-Cable UTP Categoría 6 para exteriores -Resistencia eléctrica: 8Ohms / 100mts. -Capacitancia mutua: 6nf / 100mts a 1KHz. -Velocidad de propagación Nominal (NVP): 65% -Frecuencia de operación máxima: 500MHz -Rango de voltaje: 0 a 300V -Rango de temperatura de operación: 0 a 60ºC -Material del conductor: Cobre -Aislación de conductores: PE -Cubierta externa: PVC retardarte a llama con marcación metro a metro. -Separador: PE dieléctrico -Cordón de apertura: Si
1.29	Monitor de 20 pulgadas para la partición	-Televisor de 20" Digital LED -Tamaño de imagen visible: 19.5" -Relación de Aspecto: 16:9 -Brillo: 250 cd/m2 -Radio de contraste (DCR): 20,000,000:1 -Tiempo de respuesta: 6 ms -Resolución máxima: 1440 x 900 @ 60 Hz -Resolución de color: 16.7 million -D-Sub análogo 15 pin: 1 input(s) -Puerto Audio: no -Energy Star 6: si
1.30	Servicios Conexos	-Instalación de Cámaras -Instalación de Ductos y Cables -Instalación y configuración del NVR -Puesta en Marcha
	SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS	
1.31	Central de monitoreo de alarma	• Hasta 64 zonas inalámbricas • Hasta 64 zonas cableadas • Zonas en placa: 8 • Salidas programables 4, expandible hasta 14 • Programación de plantillas • conexión de hasta 8 teclados supervisados • 8 particiones • Memoria para 500 eventos • 95 códigos de usuario • Soporta teclados inalámbricos • Alimentación eléctrica: 16,5 VAC/ 40 VA @50/60 Hz • Corriente nominal: 110 mA • Salida + Auxiliar: 13.75 +-5% VDC /700 mA • Salida de Sirena: 13.75 +-5% VDC /700 mA • Temperatura de trabajo: 0 a 49°C • Humedad Relativa: 93 %

1.32	Batería para alarma de 7 pulgadas	-Capacidad: 7AH -Voltaje: 12V -Celdas: 6 -Resistencia interna: 24 mOhm -Corriente máxima de descarga: 100/ 130 A (5sec) -Temperatura de trabajo: 25°C +-3°C
1.33	Pulsador manual para alarma de incendio	- ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS: - Estación Manual Simple - Acción simple. - Cierre mecánico. - Construcción durable de aluminio y diseño muy visible. - Montaje estándar.
1.34	Contacto Magnético/Sensor Magnético	H/C ES HUMO CALOR: • Algoritmos avanzados proporcionan discriminación de detección analógica • Dispositivo de montaje en superficie (SMD) • Cámara de detección de humo fotoeléctrica estable. No se requiere ajuste o reemplazo • Alta inmunidad contra alarmas no deseadas • Diseño de carcasa de perfil bajo y elegante • LEDs dobles para una visibilidad de 360 ° • Conveniente conexión a 4 hilos • Salida de LED remoto opcional • Bajo mantenimiento • Certificaciones: UL listed, EN-54
1.35	Unidad de luz de emergencia	• Fuente de Poder: AC 220-240V • Frecuencia: 50/60 Hz • Fuente de Luz: 60 luces LEDs • Tiempo de Carga: 20-24 horas • Duración: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 10 horas • Dimensiones (cm): A66xB5,1xC5
1.36	Cartel de señalización	- Fuente Luminosa (No reemplazable): Diodos Emisores de Luz (LED) de Alta -Luminosidad de 525 mm. -Batería (No reemplazable):3.6 VCC - 500 mAh selladas recargables de Níquel -Cadmio. Expectativa de vida: 4 años. -Tiempo de Autonomía aproximado (con batería plenamente cargada): 3 Horas. -Tiempo de recarga aproximado de la batería: 12 Horas. -Accesorios suministrados para fijación: 2 Escuadras, 2 Frenos, 4 tornillos Nº 7 x 3/4" y 2 tornillos Nº 7 x 1/2" para fijar las escuadras. -Tipo de uso: Interior. -Medidas (cm): L34,9xA2,8xh22
1.37	Extintor de incendio	-Capacidad nominal : 4kg -Agente Extintor: PQS -Clase de fuego: ABC
1.38	Equipo de Instalación de Anclajes	-Caja de paso: 10 unidades -Canaleta plástica: 10 unidades -Ficha macho y hembra: 25 unidades
1.39	Balde de Plástico con mango de metal	-Balde plástico de seguridad contraincendios color rojo (tapa, soporte, calco, tornillos y precintos) -Aplicación: balde de seguridad para arena, contra incendios, ideal para cocheras de estacionamiento. -Funcionamiento: se coloca sobre pared o columna amurando la base con los tornillos provistos y fijando al balde con su contenido en dicha base. -Cantidad: 6unidades

		-Contenido del balde: arena -Descripción del cartel: arena
1.40	Baliza de extintor	-Color: rojo -Material: ABS -Nivel de sonido: 110db -Baliza intermitente: 65 veces/min -Fuente de poder: 24/12vdc -Corriente de trabajo: 10 mA stand by, 200 mA (alarma+strobo) -Instalación: Montado en la Pared
1.41	Caja de dispositivos	-Cable UTP Categoría 6 para exteriores -Resistencia eléctrica: 8Ohms / 100mts. -Capacitancia mutua: 6nf / 100mts a 1KHz. -Velocidad de propagación Nominal (NVP): 65% -Frecuencia de operación máxima: 500MHz -Rango de voltaje: 0 a 300V -Rango de temperatura de operación: 0 a 60ºC -Material del conductor: Cobre -Aislación de conductores: PE -Cubierta externa: PVC retardarte a llama con marcación metro a metro. -Separador: PE dieléctrico -Cordón de apertura: Si
1.42	Motor o generador de energía	**<u>GENERADOR A DIESEL</u>**: •Generador Diesel 5kVA Potencia Nominal 4,5kVA Partida eléctrica 12V •Nivel de ruido: 77dB(A) / 7m •Autonomía de 5 horas •Arranque eléctrico y manual •Fácil de operar y de transportar **Tablero de Transferencia incluido**: -Materiales de Instalación -100m cable 10mm2 NYY -50m bandeja 100x30 tipo metálica -10 caño galvanizado 1¨ - Garantía fabrica por doce (12) meses.
1.43	Servicios conexos de los equipos	-Instalación de cámaras -Instalación de ductos, cables y bandejas -Instalación del generador -Instalación y configuración de la central -Puesta en marcha del Sistema PCI y del Generador

<u>REQUERIMIENTOS ADICIONALES:</u>

1. **Servicios conexos:** Garantía escrita mínima de doce (12) meses para la puesta en funcionamiento de los equipos y de las instalaciones.
2. **Capacitación:** Capacitación a 3 personales de la institución de cinco (05) horas diarias por cinco (05) días hábiles, totalizando veinticinco (25) horas de capacitación.

<u>OBSERVACIONES</u>: Todo potencial oferente podrá realizar una visita técnica al sitio donde serán instalados los sistemas de CCTV y Sistemas Contraincendios.
La visita técnica podrá ser realizada a partir de la fecha de publicación del presente llamado en el Portal del SICP, hasta un día hábil antes de la fecha tope de consultas de Lunes a Viernes de 07:00 hs. a 12:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.

La visita técnica deberá ser coordinado el Girador de la Dirección de Material Bélico el CAP AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ; Dirección: Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco; Teléfono: **021 293442;** correo electrónico: dpto.adm.fin.dimabel@outlook.com.

Todo potencial oferente que no efectúe dicha visita, deberá presentar una Declaración Jurada con su oferta expresando que conoce el sitio de los trabajos a realizar y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, PERMANENCEN INVARIABLES.

La Fecha de Tope de Consultas, Entrega y Apertura de Ofertas, fue modificada en el SICP.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
CAP AVL - Jefe UOC Nº 1 "Comando en Jefe"