Especificaciones técnicas

1 Reparación de cordón

Estos señalaran el borde y el nivel de vereda debiendo obedecer una línea continua de esquina a esquina y quedar 18cm por encima del empedrado o asfalto.

Irán perfectamente alineados y encalados, y no podrá haber una diferencia mayor de 2cm entre los espesores de 2 cordones consecutivos.

Los cordones que no cumplan con estos requisitos serán removidos cuidadosamente para su posterior reinstalación, retirando cualquier material orgánico y compactando la capa base para evitar que se asiente.

2 Pintura de cordones

Antes de realizar los trabajos de pintura de cordones se deberá remover toda materia vegetal o terrosa de manera a garantizar la adherencia de la pintura a los cordones.

Los trabajos deberán ser ejecutados con maquina de pintura para guarniciones (cordón) Airless (sin aire) de presión y precisión de pintura vial sintética en frio con aplicación de microesferas. El color reglamentario de cada sector a pintar será definido por la contratante.

3 Limpieza de calles

Los trabajos serán realizados de acuerdo a la superficie a cubrir, en una franja horaria de lunes a viernes de 6:00hs a 14:00hs.

La empresa proveerá de bolsas grandes para desperdicios de 200 litros.

Infraestructura: es requisito mínimo que cuente con los equipos, materiales, herramientas e insumos necesarios para el cumplimiento del servicio, como son:

- Escoba
- Rastrillos
- Desmalezadoras
- Carretillas
- Bolsa para basura
- Palas
- Machetes
- Azada
- Brochas para pintura
- Placas de señalización que identifican las áreas de limpieza