# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

**CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO**
**OBRA: Construcción de 1 Aula Tipo 5,80 x 6,80**
**PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 5532 "San Blás"**
**UBICACIÓN: Colonia Fortuna del Distrito de Mbaracayú**

| Item | Rubros | 1er.MES | | | | 2do. MES | | | | 3er.MES | | | | 4to.MES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUBROS | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana |
| 1 | Preparación de la obra | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b-Limpieza y preparación del terreno | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | c-Replanteo | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Excavación y carga de cimiento de PBC | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 5 | Estructura de Hº Aº | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b2-Vigas y dado de Hº Aº | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | d-Encadenados de Hº Aº | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 6 | Muros de nivelación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a-De 0,45 cm | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | b-De 0,30 cm | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | c-De 0,60 cm | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Relleno y apisonado de inferiores | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 8 | Aislación Asfáltica | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a-De paredes | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 9 | Muros de elevación: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a-De 0,15 para revocar | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | b-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | d-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas) | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 10 | Pilares | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b-De 0,45x0,45 visto para corredor | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 12 | Techo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | d-Viga de madera y planchuela en galería | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 13 | Revoque | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| | a-De paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| | b-De viga cumbrera de HºAº | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 14 | Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 15 | Piso de baldosa calcárea | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 16 | Zócalo calcáreo | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 17 | Rampa de Hº Aº para discapacitados | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 18 | Guarda obra de baldosón de hormigón | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 19 | Aberturas metálica: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b-Puerta de metálica 1,20x2,10 | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 20 | Aberturas metálicas: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a-Ventanas tipo balancines | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 21 | Alfeizar de ventanas | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| | c-De revoque 1.3 (cemento-arena) | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| | d-De ladrillos comunes tipo sardinel | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| *22* | Pinturas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a-De paredes a la cal | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| | c-De pilares vistos con antimoho incoloro | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| | e-De viga cumbrera a la cal | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| | f-De aberturas metálicas con pintura sintética | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| | g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | h-De maderamen y tejuelones con barniz | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 23 | Vidrios dobles | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 24 | Desague Pluvial | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| | a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 25 | Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 26 | Mobiliarios: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a-Pizarrones | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 27 | Limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | |

4ta. Semana