ADENDA N° 04

En referencia al Llamado con ID Nº 359.152, **Contratación Directa Nº 08/2019 "ADQUISICION DE CUBIERTAS",** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

Se comunica que las cantidades solicitadas han sido modificadas mediante esta adenda así como en el SICP.

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítems 1:

Cubiertas radial 225/75R15 AT con indice de carga y velocidad 110R (1060 Kg. /170 km hora, llanta recomendada 6.1/2 pulg.; ancho de sección 225 mm, diámetro total : 733 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Chevrolet, tipo S-10, 2011 Flex, zona Sudamericana.

Ítems 2:

Cubiertas radial 215/70R15 AT con indice de carga y velocidad 110R (1060 Kg. /170 km hora, llanta recomendada 6.1/2 pulg.; ancho de sección 215 mm, diámetro total : 733 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca JMC Boarding doble cabina mod-.2015

Ítems 3:

Cubierta para camioneta 175/70R14 AR300, con DOT año 2019; sin sentido de giro, con rango 88T, para uso sin cámara con provisión de picos infladores y los servicios de montaje, balanceo y alineación, con Certificado ISO 9001 los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Ford, tipo Courier, año 2010 Flex, con certificado ISO9001.

Ítems 4:

Cubierta radial tracción, para camiones; medidas 10.00R20, T-546 con índice de carga y velocidad 148/144L, cantidad de rango de telas H=16, DOT del año 2019; aplicables en las posiciones en los ejes de tracción del vehículo; largura del aro recomendado: 7.5 pulg; diámetro externo 1056 mm; ancho de sección 275 mm; capacidad de carga en eje simple: 6.000 kg.; capacidad de carga en ejes duales 10.900 kg; presión máxima de inflado: 120/110 psi, incluir cámaras y protectores que también cuenten con Certificado ISO 9001 los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Mercedes Benz , tipo 2318,

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

Ítems 5:

Cubierta radial lisa, para camiones; medidas 10.00R20, FS-557 con índice de carga y velocidad 148/144L, cantidad de rango de telas H=16, DOT del año 2019; aplicables en las posiciones en los ejes de tracción del vehículo; largura del aro recomendado: 7.5 pulg; diámetro externo 1056 mm; ancho de sección 275 mm; capacidad de carga en eje simple: 6.000 kg.; capacidad de carga en ejes duales 10.900 kg; presión máxima de inflado: 120/110 psi, incluir cámaras y protectores que también cuenten con Certificado ISO 9001

los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Mercedes Benz , tipo 2318,

Ítems 6:

Cubierta radial tracción, para camiones; medidas 295/80/R22.5, T-546 con indice de carga y velocidad 150/146L, cantidad de rango de telas H=18, DOT del año 2019; aplicables en las posiciones en los ejes de tracción del vehículo ancho de sección 295 mm; capacidad de carga en eje simple: 6.700 kg.; capacidad de carga en ejes duales 12.000 kg; presión máxima de inflado: 120/110 psi

los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Volvo , tipo FH12 380, zona Sudamericana.

Ítems 7:

Cubierta radial lisa, para camiones; medidas 295/80/R22, FS-557 con indice de carga y velocidad 150/146L, cantidad de rango de telas H=18, DOT del año 2019; aplicables en las posiciones en los ejes de tracción del vehículo; largura ancho de sección

295 mm; capacidad de carga en eje simple: 6.700 kg.; capacidad de carga en

ejes duales 12.000 kg; presión máxima de inflado: 120/110 psi,

los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Volvo , tipo FH12 380, zona Sudamericana.

Ítems 8:

Cubiertas radial 245/75R16 HT, indice de carga y velocidad 114 S (1060 kg /180 km hora, llanta recomendada 6. pulg.; ancho de sección 245 mm, diámetro total : 743 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Ford, tipo F-1-000, zona Sudamericana.

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

Ítems 9:

Cubiertas 650/R16 HT, indice de carga 104-102 (850 kg /120 km hora,
DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir camara y cubrellanta nuevo con servicio de armado, balanceo pisada y alineación para el vehículo de la marca Ford, tipo F-1-000, zona Sudamericana.

Ítems 10:

Cubiertas radial 245/70R16 AT con índice de carga y velocidad 110R (1060 Kg. /170 km hora, ancho de sección 245 mm,
diámetro total : 733 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos De la marca Ford, tipo Ranger, 2009/2010TDI,
con certificado ISO9001

Ítems 11:

Cubierta para camioneta 175/70R14 AR300, con DOT año 2019; sin sentido de giro, con rango 88T, para uso sin cámara con provisión de picos infladores y los servicios de montaje, balanceo y alineación, con Certificado ISO 9001 los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Ford, tipo Courier, año 2010 Flex, con certificado ISO9001.

Ítems 12:

Cubiertas radial 215/70R15 AT con indice de carga y velocidad 110R (1060 Kg. /170 km hora, llanta recomendada 6.1/2 pulg.; ancho de sección 215 mm, diámetro total : 733 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca JMC Boarding doble cabina mod-.2015

Ítems 13:

Cubiertas radial 245/70R16 AT con índice de carga y velocidad 110R (1060 Kg. /170 km hora, ancho de sección 245 mm,
diámetro total : 733 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos De la marca Ford, tipo Ranger, 2009/2010TDI,
con certificado ISO9001

Lic. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN

Ítems 14:

Cubiertas radial 235/65R17 AT con índice de carga y velocidad 110R (1060 Kg. /170 km hora, ancho de sección 235 mm,
diámetro total : 733 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos con sistema de control de presion nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos De la marca Haima
con certificado ISO9001

Ítems 15:

Cubiertas radial 235/70R16 HT, índice de carga y velocidad 110/107T (1060 kg /190 km hora, llanta recomendada 6. pulg.; ancho de sección 235 mm, diámetro total : 743 mm; DOT del año 2019; aplicables a todos los ejes del vehículo sin sentido de giro; incluir picos nuevos y servicio de armado, balanceado y alineación los mismos deben ser nuevos y originales para los vehículos de la marca Chevrolet, tipo Blazer, 2008 TDI,
con Certificado ISO 9001

Items 16

llantas Aro 22.5 los mismos deben de ser adaptables a un camion Volvo Fh 12 380
mod 2000

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), y que no se encuentre modificado en la adenda, permanece vigente"

LIC. ALBINO DOMÍNGUEZ CANTERO
Jefe Interino UOC
INTN