POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2010 PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA"** ***RESPUESTAS A CONSULTAS***

Asunción, 21 de setiembre de 2010

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) a continuación procede a dar respuesta a las consultas recibidas en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 18/2010 "Adquisición de Equipos de Informática:

CONSULTA 1:

Ítem 8: UPS 3000 VA:
Como parte de la oferta, los oferentes deberán presentar por escrito, con descripción completa del tipo de garantía ofrecida y del alcance de la misma. Las UPS deberán estar cargadas y testadas antes de su entrega. 150 9000 (La certificación deberá ser sobre la marca y el proceso de fabricación del producto ofertado). Incluir cables Serial o USE y catálogo en español.

Como no se menciona respetuosamente consultamos: La Topología del UPS debe ser del tipo:
a) De Línea interactiva o
b) Doble Conversión ON-LINE
Favor aclarar, muchas gracias

RESPUESTA: deberá cotizarse Doble Conversión ON-LINE.

CONSULTA 2:

La autonomía (a un Factor de Potencia de 0.7, es decir 1050 Vatios de carga o media carga) debe ser:
a) 10 minutos de autonomía a media carga (1050 Watts)
b) 15 minutos de autonomía a media carga (1050 Watts)
c) 20 minutos de autonomía a media carga (1050 Watts)
Favor aclarar, muchas gracias

RESPUESTA: deberá cotizarse con autonomía 20 minutos de autonomía a media carga (1050 Watts)

CONSULTA 3:

Debe el Voltaje de salida nominal ser 220V estabilizada con una Frecuencia de salida ser de por lo menos 47 - 53 Hz: Favor aclarar, muchas gracias

RESPUESTA: Deberá cotizarse con el Volltaje de salida nominal 220 V estabilizada con una Frecuencia de salida ser de por lo menos 47-53 hz auto sensing.

CONSULTA 4: Debe el Tipo de forma de onda ser Onda senoidal pura? Favor aclarar, muchas gracias

RESPUESTA: Deberá ser el Tipo de forma de onda senoidal pura.

CONSULTA 5:

Debe el UPS tolerar una variación de tensión de entrada de por lo menos 160 - 280V (SIN entrar en BATERIA)? Favor aclarar, muchas gracias.

RESPUESTA: Si, deberá el UPS tolerar una variación de tensión de entrada de por lo menos 160 - 280V (SIN entrar en BATERIA).

CONSULTA 6:

De las baterías: Exigen las UPS deberán estar cargadas y testadas antes de su entrega, consultamos si es aceptable para la Institución que las UPS sean equipadas con baterías de provisión local, obviamente con garantía del proveedor, pero sin garantía escrita del fabricante. **Favor aclarar, muchas gracias**

RESPUESTA: deberán estar cargadas y testadas antes de su entrega si es posible de fábrica.

CONSULTA 7:

De la garantía: Exigen Como parte de la oferta, los oferentes deberán presentar por escrito, con descripción completa del tipo de garantía ofrecida y del alcance de la misma. Consultamos si la garantía de por lo menos 1 (un) año escrita — debe ser dada por el FABRICANTE de los UPS o es aceptable para la Institución que la garantía sea del oferente SIN participación alguna del fabricante de los UPS's. Favor aclarar, Muchas Gracias.

RESPUESTA: Se aceptará que la garantía sea del oferente SIN participación alguna del fabricante de los UPS's.

CONSULTA 8:

Servidores - Lote Servidores - ITEM: Discos: Se podrían ofertar discos SATA de 7200RPM o en su defecto discos SAS de 10K o 15K, ya que la velocidad de 10000RPM corresponde a discos SCSI. Los discos SATA no alcanzan rpm mayores a 7.2K.

RESPUESTA: Este tipo de disco sata es compatible con nuestro hardware por ello solicitamos solo este tipo de tecnología con la velocidad de 7200 RPM**.**

CONSULTA 9:

Computadoras Personales ITEM Nº 9 solicitan Fuente de Alimentación: 220 / 110V. Potencia de 500 Watts. Cables de conexión, solicitamos: que equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc., incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada.

Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, calentamiento global, menores costos de consumo eléctrico, etc.

Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Ítem 9 sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 300 Watts o superior, voltaje 220 Volts a 50 Hertz, con Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1.

Atentamente,

DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Crio. Gral. Insp. **TIBURCIO ABUNDIO MARTÍNEZ**
Director - Dirección Administrativa
Responsable UOC.