Municipalidad de Encarnación
RUC. N° 80.000.004- 8
Teléf. 203982- 204800

Encarnación, Abril de 2014.-

ADDENDA Nº 2

POR LA CUAL SE AMPLIAN LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DENTRO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 06/2014 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SEMAFOROS.-

Ampliación de Plazos:
El plazo para consultas es: 21 de ABRIL de 2014 hasta las 12:00 hs.
El plazo límite para la presentación de la oferta es: 24 de ABRIL de 2014 a las 10:00 hs.
El plazo de apertura de las ofertas es: 24 de ABRIL de 2014 a las 10:30 hs.

Especificaciones Técnicas:

CONTROLADOR ELECTRONICO (Coordinables con otros equipos): construido a base de moderna tecnología con microprocesador, con placa controladora principal con microprocesador, teclado, visor y fuente, con placas de potencia con 6 salidas por placa (con dos movimientos por placa), potencia máxima admisible de cada salida de 800W, placa de sincronismo y entrada auxiliar, con entrada para conexión de sincronismo de 220 volt(para funcionar como esclavo), con entrada auxiliar en 12 volt para demanda de movimientos extras (espiras, botoneras, etc), con 16 planes o formas de funcionamiento pre almacenado sin requerir de uso de computadora, con entrada para conexión de sincronismo, con visor y teclado ubicado en la placa controladora, con salida a lámparas opto aisladas con cruce cero tensión (para proteger a las lámparas y evitar ruidos indeseables), protección contra faltas de lámparas rojas, verdes y contra encendidos incorrectos de verdes y rojos, leds indicadores de sincronismo, con demanda auxiliar, entrada de destello y de falta o falla de lámparas rojas y verdes, con placas de potencia y las de sincronismo son enchufables por lo que se pueden extraer muy fácilmente, con entradas de líneas con protección termo magnética.

CABEZALES DE SEMAFORO CON OPTICA LED MULTIPUNTOS: Cada sección semafórica se encuentra formada por una lámina de fundición de aluminio inyectado, de bajo peso y alta resistencia; cada una de las secciones independientes e intercambiables, con bornera de bakelita para su conexionado. Con viseras de aluminio moldeado de 1 milímetro de espesor, puertas inyectadas con cierre de mariposa de bronce con burletes formados en una sola pieza entre puerta/sección para brindar hermeticidad. Con bisagras embutidas con pernos de bronce, con pintura final horneada (previo tratamiento mediante fondo catalizado).

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
U. O. C.

Abog. Eva Lapierre
Responsable de la U.O.C