MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

Dpto. de Misiones – Rca. del Paraguay

Cuna de Mangore

Telefax.: (595 081) 212235

ADENDA NRO. 1

CONTRATACION DIRECTA "ADUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"

CARTA DE INVITACIÓN Y ANEXOS

San Juan Bautista – Misiones, …. de Marzo del 2016.-

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar en el procedimiento de **Contratación Directa con ID N° 306.186 para la ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÑO 2016.-**

La oferta deberá ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación, establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

LA FECHA PARA PRESENTACION DE OFERTAS, SERÁ LAS 08:00 HS DEL DÍA 30 MARZO DEL 2016 Y LA APERTURA EL 30 DE MARZO A LAS 08:15HS.-

Se acompañan los siguientes anexos:

Anexo A. Generalidades.
Anexo B. Datos de la Contratación (DDLC)
Anexo C. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.
Anexo D. Formularios.
Anexo E. Documentos de la Oferta y para firma del contrato o emisión de Orden de Compra.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

SECCION
Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de Contratación Directa

DONDE DICE:

Anexo D.
FORMULARIO 1
LISTA DE PRECIOS:

Item	Código de catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Presentación	Precio Unitario	Monto mínimo	Monto máximo
1	*15101505-9999*	*Gasoil Diesel TIPO I*			*Lts.*	*5330*	10.660	Boca de expendio			
2	*1501503-004*	*Nafta Ron 91 sin plomo*			*Lts.*	*5.341*	10.683	Boca de Expendio			
3	*15121501-005*	*Aceite Nro. 90*			*Lts.*	*139*	277	Tambor			
4	*15121501-006*	*Aceite Nro. 40*			*Lts.*	*167*	333	Tambor			
5	*15121501-006*	*Aceite de Dirección*			*Lts.*	*167*	333	Balde de 20 litros			
6	*15121501-006*	*Fluido de freno*			*Lts.*	*156*	312	Botellas de 20 litros			
7	*1521902-001*	*Grasa EP - 2*			*Lts.*	*333*	666	Tambor			
								TOTALES:			

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

LEASE:

Anexo D.

FORMULARIO 1

LISTA DE PRECIOS:

Item	Código de catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Presentación	Precio Unitario	Monto mínimo	Monto máximo
1	*1521902-001*	*Grasa EP - 2*			*Lts.*	*333*	666	Tambor			
2	*15121501-006*	*Fluido de freno*			*Lts.*	*156*	312	Botellas de 20 litros			
3	*15121501-006*	*Aceite Nro. 40*			*Lts.*	*167*	333	Tambor			
4	*15121501-006*	*Aceite de Dirección*			*Lts.*	*167*	333	Balde de 20 litros			
5	*15121501-005*	*Aceite Nro. 90*			*Lts.*	*139*	277	Tambor			
6	*15101505-9999*	*Gasoil Diesel TIPO I*			*Lts.*	*5330*	10.660	Boca de expendio			
7	*1501503-004*	*Nafta Ron 91 sin plomo*			*Lts.*	*5.341*	10.683	Boca de Expendio			
								TOTALES:			

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

DONDE DICE:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los servicios a ser adquiridos

Nº 1. Gasoil Tipo I.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GASOIL/DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO I

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución Nº 1336.-

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMBUSTIBLES PARA SU IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS.

ANEXO I
ESPECIFICACION DE DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO I

SECTOR PRIVADO-INTN-PETROPAR

CARACTERITICAS	UNIDADES	ESPECIFICACION (1)	Apartado j- Método
		DIESEL	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,1	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	ppm	50	D 4294
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% Vol., recogido, máx.	°C	370,0	D 86
Punto de inflamación, min.	°C	50	D 93
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.	Nº	2	D 130
Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min. (6)	Nº	50,0	D 613 D 7170
Indice de cetano calculado, min. (7)		50,0	D 976
Punto de escurrimiento, verano (Noviembre a Marzo), máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento, invierno (Abril a Octubre), máx.	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
Aditivos (8)*		Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC.	Informar método

*El producto Aditivo para uso en gas oil/diesel debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.

Ing. Adolfo Wildberger
Secretario General
Ministerio de Industria y Comercio

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES - INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

LEASE:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los servicios a ser adquiridos

Nº 1. Gasoil Tipo I.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GASOIL/DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO I

ANEXO AL DECRETO Nº 4562 -

POR EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN Nº 1336, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.

-11-

ANEXO I

ESPECIFICACIÓN DE GASOIL/ DIÉSEL AUTOMOTRIZ TIPO I

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN (1) Apartado i	MÉTODOS
		Gas Oil/Diésel Tipo I	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Biodiésel (FAME)	% v/v	0	D-7371 EN-14078
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,05	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt (mm²/s)	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C	g/cm³	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3) (Hasta 29/02/2016)	Nº	2,5	D 1500
Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016)		1,5	
Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)	ppm (mg/kg)	50	D 4294 D 5453 D-2622
Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)		10	
Aromáticos, máx. (4)	% vol.	25	D 1319
Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016)	°C	370	D 86
Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016)		320	
Punto de inflamación, min.	°C	55	D 93
Cenizas, máx.	% m/m	0,005	D 482
Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016)	Nº	50	D 613
Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016)		54	
Índice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016)	Nº	50	D 976 D-4737
Índice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016)		52	
Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)	°C	5	D 7689 D 2500
Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)	°C	0	D 97
Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)	°C	0	D 7689 D 2500
Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre)	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524 D-4530
Lubricidad, máx.	µm	460	D-6079
Contaminación por partículas, máx.	g/m³	24	D-6217
Aditivos (6)*	Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC		Informar método

*El producto Aditivo para uso en Gas Oil/Diésel debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

DONDE DICE:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los servicios a ser adquiridos

Nº 2. Nafta Ron 91 sin plomo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"Año del Bicentenario de la Proclamación de la República 1813-2013"

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución Nº 1336.-

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMBUSTIBLES PARA SU IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS.

ANEXO II

ESPECIFICACION DE NAFTA SIN PLOMO RON 91

SECTOR PRIVADO-INTN-PETROPAR

Apartado d-

Determinación o Prueba	UNIDADES	ESPECIFICACION (1) NAFTA RON 91 (2)	METODOS ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (3)
Alcohol Etílico Anhidro, máx.	% v/v	0	
Color (4)		Incoloro - Amarillo pálido	Visual
Azufre, máx. (5)	ppm	300	D 1266 D 3120 D 4294
Destilación 10% Vol., evaporados, máx. 50% Vol., evaporados 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	°C	70,0 77,0 – 120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx. (6)	% v/v	35	D 5769
Benceno, máx. (7)	% v/v	1,5	D 6277 D 5769
Corrosión Lámina de Cobre, 3h a 50°C, máx.		1,0	D 130
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (8)	kPa	42,0 - 79,0	D 4953 D 5190 D 5191 D 5482
Gomas existentes, máx.	mg/100ml	5,0	D 381
Número de Octanos Research (F1), mín. (9)	Nº	91	D 2699
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Plomo, máx.	g/l	0,013	D 3237 D 3116

Abog. Adolfo Wildberger
Secretario General
Ministerio de Industria y Comercio

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

LEASE:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los servicios a ser adquiridos

Nº 2. Nafta Ron 91 sin plomo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO AL DECRETO Nº 4562. –

POR EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN Nº 1336, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.

-20-

ANEXO II

ESPECIFICACIÓN DE NAFTA SIN PLOMO RON 91 SIN MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO

Apartado c

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN (1)	MÉTODOS
		Gasolina sin plomo RON 91 sin mezcla de etanol anhidro (2)	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (3)
Contenido de Etanol Anhidro, máx.	% v/v	0	D-4815 D-5501
Color (4)		Informar	Visual
Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)	ppm (mg/kg)	300	D 3120
Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)		150	D 4294
Destilación 10% Vol., evaporados, máx. 50% Vol., evaporados 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	 °C °C °C °C % v/v	 70,0 77,0 – 120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx.	% v/v	30	D 5769
Benceno, máx.	% v/v	1,5	D 6277 D 5769
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C	kPa	42,0 - 79,0	D 4953 D 5190 D 5191 D 5482
Gomas existentes, máx.	mg/100ml	5,0	D 381
Número de Octanos Research, min. (5)	N°	91	D 2699
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Plomo, máx.	g/l	0,013	D 3237 D 3116
Methyl Ter-Butyl Ether o Éther Metil Tert-Butílico (MTBE), máx. (6)	% v/v	2	D 4815
Aditivos (7)*		Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC	Informar método

*El producto Aditivo para uso en gasolinas debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.