COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

ADENDA Nº 03

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 22/2018
"ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL"
ID 348.438

SE MODIFICA LA SECCIÓN III - SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) SE MODIFICA LA SECCIÓN III - SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS quedando como sigue:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	**Camioneta Doble Cabina**	**Camioneta doble 4x4 Pick up**
		Modelo: 2018 en adelante, 0 kilometro
		Motor: 2480 CC mínimo a 2700 cc máximo
		Sistema de Inyección Directa: Common Rail turbo diésel intercooler.
		Transmisión: Manual
		Potencia HP: 161 mínimo
		Espacio para pasajeros: 05 (cinco) mínimo
		Combustible: Diésel
		Capacidad de tanque de combustible: 80 Litros como mínimo
		Tracción: 4x4 mínimo
		Válvulas: 16 mínimo
		Marchas: 6 (seis) velocidades de avance y 1 de retroceso mínimo.
		Cilidros: 04 en líneas DOHC mínimo
		Torque: 400 NM mínimo @ 2000 RPM Máximo
		Cilindros: 4 en línea DOHC como mínimo
		Capacidad de Carga: 1.000 kilos
		Luces: de Alógeno
		Espejos laterales: negros
		Aire Acondicionado: acondicionador de aire frio/calor
		Ai Bags: si
		Posición Air Bags: frontales
		Llantas: aleación con diseño deportivo
		Aro: 16 mínimo
		Tapizado: Pana de color gris
		Bloqueo a distancia: si

		Cobertor Poliuretano: si
		Frenos: frontal disco ventilado - trasero tambor.
		Sistema de frenado: ABS/EBD/ BA
		Posición Air Bag: Frontales
		Radios: AM/FM/CD7USB
		Puertas: cuatro puertas laterales con cerraduras, las delanteras deberán poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo.
		Levanta vidrios eléctricos.
		Bloqueo Central de puertas y ventanas, apertura de puertas remoto con control en las llaves.
		Ploteado: inscripción en ploteado del logo de la convocante en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveido
		Llantas: originales de fábrica, de acero aro 16" como mínimo, apto para caminos bruscos, terraplenados, como también para rutas de larga distancia ..
		Asientos delanteros: butaca independiente.
		Asientos traseros: enterizo.
		Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos de apoyo (2 adelante y 3 atrás).
		Protector de carter: debe contar con protector carter y caja de transferencia como mínimo.
		Accesorios:
		Dos espejos retrovisores externos eléctricos.
		Un espejo retrovisor interno tipo dia/noche.
		Dos viseras para sol
		Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
		Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina.
		Surtidor de limpia parabrisas.
		Bocina de carretera.
		5 (Cinco) Cintos de seguridad de 3 puntos de apoyo.
		Alfombras de goma para el piso de la cabina
		Otros Accesorios mínimos:
		Rueda de Auxilio con llanta y cubierta como mínimo.
		Gato hidráulico con estructura larga que como mínimo soporte el peso total del vehículo.
		Extintor contra incendio certificado por el INTN con vigencia de uso de 1 año mínimo.
		2 (dos) balizas triangulares portátiles
		Manual: 1 (un) Manual de Operaciones de Mantenimiento en español, como mínimo
		Garantía: 36 (treinta y seis) meses o 100.000 km como mínimo
		Mantenimiento: El Oferente deberá prestar servicios de Mantenimiento de los vehículos, conforme al Manual del Fabricante, Hasta 30.000 Km como mínimo. El primer mantenimiento Rutinario como establece el Manual y los sgtes cada 5,000 km incluyendo Lubricantes, Filtros de Aire, Aceite, Combustible así como el costo de Mano de Obra.

		Seguro: los vehículos deberán ser entregados con una Póliza de Seguro contra todo riesgo, totalmente pagada y a favor de la institución. La póliza deberá ser SIN FRANQUICIA y con cobertura para CUALQUIER CONDUCTOR y pasajeros.
		Costos y tramites de Transferencia: por Escribanía, Titularización y Chapa y Registro del Automotor (Cedula Verde) a cargo de la firma adjudicada.-
		Suspensión delantera independiente doble horquilla, muelle helicoidal. Trasera eje rígido multilink
		Despeje del suelo: 250 mm mínimo

SE MODIFICA LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL SICP EN LA CASILLA DE ETAPAS Y PLAZOS.

OBSERVACION: LOS PUNTOS QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA PRESENTE ADENDA SIGUEN INVARIABLES Y CON PLENA VIGENCIA.

CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
My Int – Jefe UOC N° 1 CMDO EN JEFE