ADENDA Nº 2

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

REF: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LPN) Nº 03/2019 "ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA - PLURIANUAL"
ID PORTAL Nº 366.664

Fecha: 12 de julio de 2019

CONVOCANTE: Gobernación de Cordillera

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación de Cordillera comunica a los potenciales oferentes por la presente que se realizan modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando las mismas redactadas de la siguiente manera:

- **MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PBC:**

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	**Motoniveladora articulada hidráulica**	1	UNIDAD	UNIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LA MOTONIVELADORA	
Marca y Modelo:	
Año de fabricación: 2018**...como mínimo**	
Procedencia: Especificar	
Motor; Electrónico, turboalimentado, tier 2., con potencias variables: Baja 154 HP, Media 177 HP, Alta 185 HP... **...como mínimo**	
Combustible: Diesel**...como mínimo**	
Nuemero de Cilindros: 6**...como mínimo**, Cilindrada: 6,8 lts**...como mínimo**	
Potencia neta o líquida en gama alta: 188 CV , Torque de 848 Nm**....como mínimo**	
Sistema de Arranque: Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 150 AMP., Bujías incandescentes para arranque en frío**....como mínimo**	
Peso operativo básico	17.500 Klg**...como mínimo**
Ripper Trasero: 5 dientes, (capacidad máxima 9), con enganche para barra de tiro**....como mínimo**	
Número de Cambios:	8 adelante y 8 atrás**....como mínimo**
Caudal Hidráulico:	212 litros por minuto**...como mínimo**
Vertedera o Lámina: Largo: 4.267 mm.... como mínimo, Ancho: 610 mm, Espesor: 22 mm. * **Ángulo máximo para taludes a ambos lados:** 90° (desde la horizontal)**....como mínimo** * **Levantamiento máximo sobre el suelo:** 490 mm**....como mínimo** * **Alcance para bernas, desde las ruedas exteriores:** -A la derecha, 2.083 mm**...como mínimo** -A la izquierda, 2.083 mm**.....como mínimo** * **Movimientos de rotación del círculo:** 360°**....como mínimo** * **Desplazador lateral hidráulico:** -683 mm (derecha) / -683 mm (izquierda)**...como mínimo** * **Ángulo de inclinación hidráulico de la hoja:** -42° adelante. -5° atrás**....como mínimo** * **Profundidad máxima de corte:** 740 **mm....como mínimo** * **Desplazamiento Lateral de Tornamesa:** 787 mm / 787 mm**...como mínimo**	
Cabina	Tip ROPS, Cerrada con aire acondicionado y calefacción**....como mínimo**
Sistema de monitoreo	Electrónico con visor en la cabina con diagnóstico de fallas.
Transmisión: De mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min**...como mínimo**	

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA - Unidad Operativa de Contrataciones

Escr. Rodrigo Antonio Gonzalez Figueredo
Encargado de la U.O.C.
Gobernación de Cordillera

Dirección: Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro 7,21 mts. (desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación). Alcance de giro 50º a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: de 22º....**como mínimo**
Frenos: De servicio: Accionado hidraulico....**como mínimo** De estacionamiento y emergencia: Accionado hidraulico....**como mínimo**
Neumáticos: 17,5 x 25 (12 telas)....**como mínimo**
Inclinación de las ruedas: De accionamiento totalmente hidráulico, ángulo de giro a cada lado 20°, y ángulo de oscilación: 32° a cada lado....**como mínimo**
MONITOREAMIENTO A DISTANCIA: El equipo estará equipado con un Sistema de Monitoreamiento a Distancia y Reporte de Datos al cliente según necesidad... **Libre por 5 años.....como mínimo** *** Debe de Informar Como mínimo** - Ubicación geográfica actual y sistema marcación de límites de áreas para trabajo....**como mínimo** Horas Motor, y temperaturas de funcionamiento.-...**como mínimo** – Avisos de Mantenimiento y Alertas para Diagnostico...**como mínimo** – Información sobre consumo de combustible...**como mínimo** Información de temperaturas máxima del refrigerante y del aceite hidráulico ...**como mínimo**
Mantenimiento: 1.500 hras o un año, incluyendo mano de obra, rodado e insumos... * Debe Incluir Analisis de Aceite por cada mantenimiento en Laboratorio Propio de la Empresa. los productos deben ser de la misma marca de la Maquina
Garantía: 2 años sin limite de horas, incluyendo adiestramiento para el operador...**como mínimo**
Transferencia: A cargo de la Empresa adjudicada
Adiestramiento: Para el Operador, a cargo de la empresa adjudicada
TALLER AUTORIZADO - ASISTENCIA TÉCNICA.: Los oferentes de los equipos deberán contar con taller mecánico e hidráulico propio en un radio no mayor a 80 km. de la Municipalidad y deberá garantizar la existencia de repuestos en el mercado para la reparación y mantenimiento de los equipos ofertados. También deberá contar móviles para realizar el servicio de asistencia técnica las 24 hs.

Así también se comunica a los potenciales oferentes que, por la presente, se realizan **modificaciones en el SICP de la fecha de tope de consultas, presentación y apertura de ofertas.**

Sin otro particular me despido

Atentamente

Escribano Roberto A. González F.
Encargado UOC
Gobernación de Cordillera