EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2

ADENDA Nº 06

LCO Nº 09/15 PARA LA "ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS VARIOS".-

La presente Adenda modifica los datos del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/15, para la **"ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS VARIOS"**, de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto Nº21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS VARIOS.- ID: Nº 290-741

EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	LOTE 1 COMANDO DEL EJERCITO		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Un dad de Medida
1	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	200	Unidad
2	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	300	Unidad
3	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	300	Unidad
4	Reactancia para equipo fluorescente de 20 v. 220 v.,Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores..	200	Unidad
5	Foco comun 100 W Con calidad ISO 9000 o certificaciones	300	Unidad
6	Foco parpadeo 100W filamento reforzado	100	Unidad
7	Cable Plastiplomo 1mm2	60	Metros
8	Cinta aisladora de vinilo grande (20 metros)	60	Unidad
9	Cinta aisladora electrica autovulcanizante (40 metros)	60	Unidad
10	Prolongador, zapatilla para computadora	30	Unidad
11	Fichas macho	100	Unidad
12	Fichas hembra	100	Unidad
13	Enchufe triple	100	Unidad
14	Grapas para cable Nº 8	200	Unidad
15	Cable cordon 2x2mm, por metros	50	Metros
16	Cable Telefonico de bajada	50	Metros
17	Caño corrugado 5/8	30	Metros
18	Caño corrugado 3/4	50	Metros
19	Cajas tablero eléctrico	50	Unidad
20	Cajas de distribución de acometida	50	Unidad
21	Foco vela de 40 W rosca comun	100	Unidad
22	Cable para instalacion electrica multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Metros
23	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Metros
24	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
25	Caño de plástico de 3/4" electroducto	120	Metros

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 UOC

26	Llave de luz de un punto y toma	100	Unidad
27	Llave de luz de un punto y toma	100	Unidad
28	Llave de luz de dos punto y toma	100	Unidad
29	Llave de luz con punto	100	Unidad
30	Llaves Termomagnetica monofasico de 25 amp	100	Unidad
31	Llave interruptora de 100 Amp	100	Unidad
32	Llave interruptora de 15 Amp. TM	100	Unidad
33	Llave interruptora de 20 Amp. TM	100	Unidad
34	Caja tablero eléctrico de l ave 3 TM metalico	80	Unidad
35	Toma corriente	100	Unidad
36	Chapa de aluminio pre armada 2 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	100	Unidad
37	Chapa aluminio pre armada 1 x 20 (Chapa,Cable,zocalo)	100	Unidad
38	Llaves de luz con punto y toma	100	Unidad
39	Fusibles electricos tipo cartuchos de 400 Amperes	100	Unidad
40	Cables para instalación eléctrica tipo taller plastix R x 2,50 mm2	1	Unidad
41	Fusibles eléctrico tipo aereo de 100 Voltios	50	Unidad
42	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm	1	Unidad
43	Cable cobre de 25 mm	1	Unidad
44	Cable cobre de 10 mm	120	Metros
45	Porta lampara rosca comun	150	Unidad
46	Llave termomagnetica trifásica de 25 amp	20	Unidad
47	Foco reflector o tipo spots de 150 W	100	Unidad
48	Condensador para fuorescente de 2,5 MF	100	Unidad
49	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad
50	Artefacto para Alumbrado público (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámpara brazo corto)	30	Unidad
51	Caja Tablero eléctrico para 18 llaves TM con barra de Fase, Neutro y Tierra	20	Metros
52	Caño electroducto para instalacion subterranea de 2"	200	Metros
53	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	3	Unidad
54	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	15	Metros
55	Cable para instalacion electrica multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
56	Cable multifiliar 10 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Metros
57	Cable NYY de 4 x 25 mm	50	Metros
58	Llave Termomagnética de 1 x 10 A para rielera	50	Unidad
59	Llave Termomagnética de 1 x 15 A para rielera	50	Unidad
60	Llave Termomagnética de 1 x 20 A para rielera	50	Unidad
61	Llave Termomagnética de 3 x 10 A para rielera	40	Unidad
62	Llave Termomagnética de 3 x 15 A para rielera	30	Unidad
63	Llave Termomagnética de 3 x 50 A para rielera	30	Unidad
64	Llave Termomagnética de 3x 100 A para rielera	30	Unidad
65	Foco de luz mixta 250W, rosca gruesa para alumbrado	50	Metros
66	Fotocelula para alumbrado público	50	Metros
67	Reactor con base para portafotocelula para alumbrado público	50	Unidad
68	Porta lampara brazo corto para a umbrado público	100	Unidad
69	Caja Terminal para cable de 10 mm	30	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 20
UOC

70	Caja Terminal para cable de 16 mm	30	Unidad
71	Caja Terminal para cable de 25 mm	20	Unidad
72	Caño plástico PVC de 100 mm, por metros.-	20	Metros
73	Caño plástico PVC de 1/2"; por metros.	25	Metros
74	Enchufe espiral de sujecion	40	Unidad
75	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante grande	40	Unidad
76	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	50	Unidad
77	Tapa ciega rectangular con tirafondo	150	Unidad
78	Tapa ciega redondo con tirafondo	150	Unidad
79	Caño corrugado antillamas de 3/4"	200	Metros
80	Caño corrugado antillamas de 1/4"	250	Metros
81	Prensa de aluminio cobre AL-Cu de 1 tornillo	60	Unidad
82	Prensa de aluminio AL-AL de 1 tornillo	50	Unidad
83	Prensa de aluminio AL-AL de 2 tornillos	50	Unidad

	LOTE N° 3 TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida
1	Cable para instalacion electrica multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
2	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	11	Unidad
3	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	7	Unidad
4	Lampara fluorescente de 40 W./54, TL t. luz de dia, TLTRS 40W54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	23	Unidad
5	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	20	Unidad
6	Lampara fluorescente circular 32 W. con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad

	LOTE N° 4 HOSPITAL DEL EJERCITO		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encend do en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	150	Unidad
2	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	150	Unidad
3	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encend do en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	100	Unidad
4	Reactancia para equipc fluorescente de 20 w 220 v.,con calidad ISO 9000 o certif caciones similares o superiores.	100	Unidad

5	Focos común de 60 W. Proc. Con calidad Iso 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad
6	Zocalos para fluorescentes Con calidad Iso 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad
7	Llave de luz de un punto y una toma.	15	Unidad
8	Llave de luz de un punto y una toma.	15	Unidad
9	Llave Termomagnética unipolar	10	Unidad
10	Llave de luz de dos puntos y una toma.	15	Unidad
11	Prolongador, zapatilla para computadora	6	Unidad
12	Cable para instalación eléctrica de 4 mm, por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre carga de 100c corto cicuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad iso o certificacione similares o superiores	1	Unidad
13	Cable para instalación eléctrica de 2 mm,por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre cargaq de 100c corto cicuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad ISO 9000 o certificacione similares o superiores	1	Unidad
14	Prolongador de 8mm forrado de 100 metros.	1	Unidad
15	Cinta aisladora eléctrica grande	20	Unidad
16	Foco economicos de 20 W	80	Unidad
17	Foco economico de 40 W	80	Unidad
18	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	10	Unidad
19	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	10	Unidad
20	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad
21	Resistencia de ducha	5	Unidad
22	Porta lampara para foco rosca fina	15	Unidad

	LOTE N° 5 4TA DIVISION DE INFANTERIA		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	90	Unidad
2	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	20	Unidad
3	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	20	Unidad
4	Foco económico de 100 W	30	Unidad
5	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	40	Unidad
6	Zócalos para fluorescentes	40	Unidad
7	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N°2 UOC

8	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad
9	Lampara Fluorecente de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	60	Unidad
10	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	60	Unidad

	LOTE N° 6	3RA DIVISION DE CABALLERIA	
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Ficha adaptadora	30	Unidad
2	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad
3	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	22	Unidad
4	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante chico	31	Unidad
5	Llave de luz de un punto y toma	50	Unidad
6	Zocalo para fluorescente	30	Unidad
7	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante grande	25	Unidad
8	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	32	Unidad
9	Cable multifiliar para instalación eléctrica de 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
10	Cable multifiliar para instalación eléctrica de 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
11	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	64	Unidad

	LOTE N° 7	2DA DIVISION DE INFANTERIA	
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Foco económico, de 14W	30	Unidad
2	Porta lámpara	20	Unidad
3	Reactancia electrónica, de 40W con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Unidad
4	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad
5	Resistencia para ducha eléctrica	10	Unidad
6	Cable Taller 2x2mm	1	Unidad
7	Cable cordon	1	Unidad
8	Cable multifiliar para instalación eléctrica de 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
OC

9	Caja de empalme plástica externa	10	Unidad
10	Llave termamagnética	6	Unidad
11	Cinta aisladora de vinilo para B/T	40	Unidad
12	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	20	Unidad

	LOTE N° 12 3ra DIVISION DE INFANTERIA		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	20	Unidad
2	Foco común de 250 Watts	10	Unidad
3	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Unidad
4	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
5	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	200	Unidad
6	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	40	Unidad
7	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares o superiores	70	Unidad

	LOTE N° 13 III CUERPO DE EJERCITO		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	3	Unidad
2	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
3	Focos economico de 80 watt	70	Unidad
4	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	30	Unidad
5	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	30	Unidad
6	Lampara Fluorecente de 40 W./54, TL t. luz de dia, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	90	Unidad
7	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	70	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N°2 UOC

LOTE N° 14	COMINGE FF10		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Zócalo universal para tubos fluorescentes	400	Unidad
2	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Unidad
3	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v.,de reconocida calidad y procedencia en el mercado.	20	Unidad
4	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	200	Unidad
5	Cable multifiliar 1 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
6	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
7	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
8	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
9	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	51	Unidad
10	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	100	Unidad
11	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	65	Unidad
12	Resistencia para ducha eléctrica	51	Unidad
13	Llave de luz de punto y toma de embutir	50	Unidad
14	Llave de luz de dos punto y toma	53	Unidad
15	Llave de luz de un punto y una toma.	50	Unidad
16	Llave de luz de un punto	50	Unidad
17	Llave de dos punto y toma	50	Unidad
18	Prolongador, zapatilla para computadora	30	Unidad
19	Artefacto para alumbrado publico	7	Unidad
20	Caño corrugado de 3/4" Ant llamas	4	Unidad
21	Caño corrugado de 5/8" Ant llamas	4	Unidad
22	Caño corrugado de 1/2" Ant llamas	4	Unidad
23	Caño corrugado de 1/4" Ant llamas	4	Unidad
24	Capacitor para ventilador de techo	100	Unidad
25	Foco luz mixta 250 W, Rosca Gruesa P.Alumbrado Publico	20	Unidad
26	FOTOCELULA P/Alumbrado Publico	20	Unidad
27	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizantegrande	46	Unidad
28	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad
29	Lampara fluorescente circular de 32 W. con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	40	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

	LOTE N° 17 CECOPAZ		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Prolongador, zapatilla para computadora	10	Unidad
2	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	20	Unidad
3	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	50	Unidad
4	Cable para instalación eléctrica multifiliar de 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
5	Cinta aisladora de vinilo para B/T (20 metros)	10	Unidad
6	Arrancador para Fluorescente de vida útil para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	50	Unidad
7	Grapas para cables N° 8, cajas por 100 Udes	20	Unidad

	LOTE N° 18 ESCUELA DE CABALLERIA		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	60	Unidad
2	Arrancador para Fluorescente de vida útil para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	60	Unidad
3	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande	30	Unidad
4	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	30	Unidad
5	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	30	Unidad
6	Cable cordon multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
7	Cable cordon multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
8	Llave de luz dos punto y toma.	30	Unidad
9	Lampara Fluorescente de 40 W./54, TL t. luz de dia, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	60	Unidad
10	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	60	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UDC

LOTE 19	ACADEMIL FF 30		
Item	Descripcion del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	25	Unicad
2	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	10	Unidad
3	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	90	Unidad
4	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	89	Unidad
5	Arrancadores para tubo fluorescente. Calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad
6	Zocalo universal para fluorescente x par. Calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad
7	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Unidad
8	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Unidad
9	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Unidad
10	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
11	Foco común de 100w x unid.	50	Unidad
12	Reflector de 500 watts	5	Unidad
13	Lampara reflector de 250 watts	9	Unidad
14	Lampara Fluorecente de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	80	Unidad
15	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	40	Unidad

	LOTE 20	ACADEMIL FF 10	
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	30	Unidad
2	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	10	Unidad
3	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	100	Unidad
4	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad
5	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	100	Unidad
6	Zocalo universal para fluorescente x par. Calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	110	Unidad
7	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
8	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
9	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Unidad
10	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
11	Foco común de 100w x unid.	50	Unidad
12	Reflector de 500 watts	5	Unidad
13	Lampara reflector de 500 watts	10	Unidad
14	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
VOC

LOTE 21	CENTRO FINANCIERO Nº 2		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	130	Unidad
2	Reactancia para equipo fluorescente de 40W. con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	80	Unidad
3	Zocalo universal para fluorescente	31	Unidad
4	Reactancia para equipo fluorescente de 20 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad
5	Cinta aisladora electrica autovulcanizante/ Grande 20 metros	10	Unidad
6	Prolongador con ficha macho y hembra de 50 metros	1	Metros
7	Prolongador con ficha macho y hembra de 100 metros	2	Unidad
8	Pico para toma schuko	5	Unidad
9	Toma externo RJ11	10	Unidad
10	Enchufe triple/ De las 3 clavijas hembra dos son para patillas finas y una para patillas gruesas Clavija macho de patilla fina	5	Unidad
11	Supresor de pico 6 Tomas con prolongador	10	Unidad
12	Cable cordon multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
13	Cable cordon multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
14	Cable cordon multifiliar 1 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
15	Llave Termomagnética 1X10 A para rielera	2	Unidad
16	Llave Termomagnética 1X15 A para rielera	2	Unidad
17	Llave Termomagnética 1X20 A para rielera	2	Unidad
18	Pico para llave punto unipolar	5	Unidad
19	Ficha macho estándar	8	Unidad
20	Ficha hembra estándar	8	Unidad
21	Toma corriente schuko exterior	5	Unidad
22	Ficha adaptadora schuko grueso a fino/ simple	5	Unidad
23	Caja de empalme plastica externa de plastico/ 10 cm de altura	3	Unidad
24	Caja de empalme llave plastica externa/ 2 modulos/ de plastico	5	Unidad
25	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad
26	Resistencia de ducha Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad
27	Brazo cromado para ducha	5	Unidad
28	Equipo de luz de emergencia/ Tubo de 18 Watts/ Autonomia: 5 horas/ Alimentación: 230 VCA 50 HZ/ Potencia de entrada: 2,2W/ Corriente de entrtada: 0,01A	7	Unidad
29	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	10	Unidad
30	Toma externo RJ11 para conectar/ Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 5.1cm x 2.8cm x 5.3cm	3	Unidad

COMANDO DE EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
DOC

31	Reflector de 12 Volt. con manija/ Fuente de Alimentación: 220-240 Vca / 50 Hz. / 12 Vcc 500 mA./Batería tipo: Electrolito Absorbido./ Potencia lámpara: 80 W / 40 W./ Tipo de lámpara: Incandescente H7 12 V./ Tiempo de recarga: 24 Hs./ Autonomía: Incandescente 40W: 45Min./ Dimensiones (mm.): 220 x 220 x 270 (largo x ancho x alto).	3	Unidad
32	Foco tubular 250W Luz día (frío)	4	Unidad
33	Tapa ciega redondo con tira fondo	10	Unidad
34	Adaptador de USB a UPS2	5	Unidad

	LOTE 22 CIMEE		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	60	Unidad
2	Cable para instalacion electrica forrado tipo taller de 2 x 4 mm de 100 mts	1	Unidad
3	Cable cordón de 2 x 2mm de100 mts	1	Unidad
4	Cable cordón de 2 x 1mm de100 mts	2	Unidad
5	Cable para instalacion eléctrica multifiliar de 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Unidad
6	Foco economico	120	Unidad
7	Foco de luz mixta de 250 w	40	Unidad
8	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	100	Unidad

	LOTE 23 CIMEFOR		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
2	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	10	Unidad
3	Reactancia para equipo fluorescente de 20 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	5	Unidad

	LOTE 25 COMISOE		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	51	Unidad
2	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad
3	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	240	Metros

4	Cinta aisladora electrica autovulcanizante grande	51	Unidad
5	Caños corrugados de 5/8	298	Metros
6	Llave Termomagnética de 30A y 40A	40	Unidad
7	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Metros
8	Toma corriente schuko exterior	25	Unidad
9	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	29	Unidad
10	Zócalos para fluorescente, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	60	Unidad
11	Grapas para cables	91	Unidad
12	Grapas para cables	8	Unidad
13	Llave selector de velocidades p/ ventiladores	30	Unidad
14	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	21	Unidad
15	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	21	Unidad
16	Prisionero con tuerca	30	Unidad

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N°2 UOC

	LOTE 26 ECEME		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	30	Unidad
2	Cable cordon multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
3	Cable cordon multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
4	Llave de luz de 2 puntos y toma	20	Unidad
5	Llave de luz de 2 puntos y toma	20	Unidad
6	Llave de luz de un punto	20	Unidad
7	Arrancador para Fluorescete de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	1	Unidad
8	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad
9	Focos de vapor mercurio de 250 W p/ unidad	10	Unidad

	LOTE 29 5TA DIVISION DE INFANTERIA		
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida
1	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Unidad
2	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Unidad
3	Lampara Fluorecente de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Unidad
4	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad
5	Foco economico	25	Unidad
6	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	30	Unidad
7	Equipos completos de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	20	Unidad

Sección VI. Formularios

FORMULARIO Nº 3

QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA EN EL SIGUIENTE PUNTO:

Lista de Precios

	LCTE 1	COMANDO DEL EJERCITO								
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	391111501 009	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	391111501 002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	300	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	391111501 003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	300	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	391111501 003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v.,Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores..	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	391111601 001	Foco comun 100 W Con calidad ISO 9000 o certificaciones	300	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	391111601 006	Foco parpadeo 100W filamento reforzado	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	261121629 001	Cable Plastiplomo 1mm2	60	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	312131502 003	Cinta aisladora de vinilo grande (20 metros)	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	312131502 001	Cinta aisladora electrica autovulcanizante (40 metros)	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	391121402 007	Prolongador, zapatilla para computadora	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

11	39121402-004	Fichas macho	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
12	39121402-005	Fichas hembra	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
13	39121402-001	Enchufe triple	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
14	39121705-001	Grapas para cable N° 8	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
15	26121635-001	Cable cordon 2x2mm, por metros	50	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
16	26121613-005	Cable Telefonico de bajada	50	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
17	39121715-001	Caño corrugado 5/8	30	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
18	39121715-001	Caño corrugado 3/4	50	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
19	39121303-001	Cajas tablero eléctrico	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
20	39121309-999	Cajas de distribución de acometida	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
21	39101601-005	Foco vela de 40 W rosca comun	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
22	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
23	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
24	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
25	39121207-001	Caño de plástico de 3/4" electroducto	120	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
26	39111812-001	Llave de luz de un punto y toma	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
27	39111812-999	Llave de luz de un punto y toma	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
28	39111812-001	Llave de luz de dos punto y toma	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
29	39111812-999	Llave de luz con punto	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
30	39121602-012	Llaves Termomagnetica monofasico de 25 amp	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
31	30181503-005	Llave interruptora de 100 Amp	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
32	30181503-005	Llave interruptora de 15 Amp. TM	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
33	30181503-005	Llave interruptora de 20 Amp. TM	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
34	39121303-001	Caja tablero eléctrico de llave 3 TM metalico	80	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
35	39121402-006	Toma corriente	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
36	30102506-001	Chapa de aluminio pre armada 2 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
37	30102506-001	Chapa aluminio pre armada 1 x 20 (Chapa Cable,zocalo)	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
38	39111812-001	Llaves de luz con punto y toma	100	Unidad	Metros	Indicar	Indicar	Indicar
39	39121604-010	Fusibles electricos tipo cartuchos de 400 Amperes	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar
40	60104912-001	Cables para instalación eléctrica tipo taller plastix R x 2,50 mm2	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO AERONAUTICO N°2

41	39121604-010	Fusibles eléctrico tipo aereo de 100 Voltios	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
42	60104912-001	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
43	60104912-001	Cable cobre de 25 mm	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
44	60104912-001	Cable cobre de 10 mm	120	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
45	39111803-001	Porta lampara rosca común	150	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
46	39121602-007	Llave termomagnetica trifásica de 25 amp	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
47	39101601-003	Foco reflector o tipo spots de 150 W	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
48	39111501-005	Condensador para fucrescente de 2,5 MF	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
49	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
50	39111603-001	Artefacto para Alumbrado públilco (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámcara brazo corto)	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
51	39121303-001	Caja Tablero eléctrico para 13 llaves TM con barra de Fase, Neutro y Tierra	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
52	39121207-001	Caño electroducto para instalacion subterranea de 2"	200	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
53	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	3	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
54	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	15	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
55	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
56	60104912-001	Cable multifiliar 10 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
57	26121635-997	Cable NYY de 4 x 25 mm	50	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
58	39121602-009	Llave Termomagnética de 1 x 10 A para rielera	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
59	39121602-009	Llave Termomagnética de 1 x 15 A para rielera	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
60	39121602-009	Llave Termomagnética de 1 x 20 A para rielera	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
61	39121602-009	Llave Termomagnética de 3 x 10 A para rielera	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
62	39121602-009	Llave Termomagnética de 3 x 15 A para rielera	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
63	39121602-009	Llave Termomagnética de 3 x 50 A para rielera	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
64	39121602-009	Llave Termomagnética de 3x 100 A para rielera	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
65	39101601-015	Foco de luz mixta 250W, rosca gruesa para alumbrado	50	Unidad	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
66	32111701-001	Fotocelula para alumbrado público	50	Unidad	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
67	32111701-002	Reactor con base para portafotocelula para alumbrado público	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
68	39111803-001	Porta lampara brazo corto para alumbrado público	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
69	39121309-001	Caja Terminal para cable de 10 mm	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
70	39121309-001	Caja Terminal para cable de 16 mm	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

71	39121309-001	Caja Terminal para cable de 25 mm	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
72	39121207-001	Caño plástico PVC de 100 mm, por metros.	20	Unidad	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
73	39121207-001	Caño plástico PVC de 1/2"; por metros.-	25	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
74	39121402-003	Enchufe espiral de sujecion	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
75	39121309-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante grance	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
76	39121309-004	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
77	39121302-004	Tapa ciega rectangular con tirafondo	150	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
78	39121302-003	Tapa ciega redondo con tirafondo	150	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
79	39121715-001	Caño corrugado antillamas de 3/4"	200	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
80	39121715-001	Caño corrugado antillamas de 1/2"	250	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
81	23171622-004	Prensa de aluminio cobre AL-Cu de 1 tornillo	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
82	23171622-004	Prensa de aluminio AL-AL de 1 tornillo	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
83	23171622-004	Prensa de aluminio AL-AL de 2 tornillos	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 3		TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	26121629-002	Cable para instalacion electrica multifiliar 3 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	26121629-002	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	11	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	26121629-002	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	7	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39101701-001	Lampara fluorescente de 40 W/54, TL t. luz de dia, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000o certificaciones similares o superiores	23	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39101701-001	Lampara fluorescente circular 32 W. con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 4		HOSPITAL DEL EJERCITO							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	150	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	150	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v.,con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39101601-001	Focos común de 60 W. Proc. Con calidad Iso 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39111501-007	Zocalos para fluorescentes Con calidad Iso 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39111812-001	Llave de Luz de un punto y una toma.	15	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	39111812-001	Llave de Luz de un punto y una toma.	15	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39121602-008	Llave Termomagnética unipolar	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	39111812-001	Llave de Luz de dos puntos y una toma.	15	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	39121402-007	Prolongador, zapatilla para computadora	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
12	60104912-001	Cable para instalación eléctrica de 4 mm, por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre carga de 100c corto circuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad iso o certificacione similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
13	60104912-001	Cable para instalación eléctrica de 2 mm,por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre cargaq de 100c corto circuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad ISO 9000 o certificacione similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
14	39121402-007	Prolongador de 8mm forrado de 100 metros.	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
15	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica grande	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
16	39101601-002	Foco economicos de 20 W	80	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
17	39101601-002	Foco economico de 40 W	80	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
18	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
19	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
20	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
21	30181503-002	Resistencia de ducha	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
22	39111803-001	Porta lamapara para foco rosca fina	15	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 5		4TA DIVISION DE INFANTERIA							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	90	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39101601-002	Foco económico de 100 W	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39111501-007	Zócalos para fluorescentes	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39101701-001	Lampara Fluorecente de 40 W./54, TL t. luz de dia, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 6		3RA DIVISION DE CABALLERIA							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39121402-010	Ficha adaptadora	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	22	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

4	31201502-00*	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante chico	31	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39111812-00*	Llave de luz de un punto y toma	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	32141107-00*	Zocalo para fluorescente	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	31201502-00*	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante grande	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	30181503-00*	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	32	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	26121635-00*	Cable multifiliar para instalación eléctrica de 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	26121635-00*	Cable multifiliar para instalación eléctrica de 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	39101701-00*	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	64	Caja	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 7		2DA DIVISION DE INFANTERIA							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39101601-00*	Foco económico, de 14W	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111803-00*	Porta lámpara	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-00*	Reactancia electrónica, de 40W con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	30181503-00*	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	30181503-00*	Resistencia para ducha eléctrica	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	26121635-99*	Cable Taller 2x2mm	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	26121635-00*	Cable cordon	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	26121635-00*	Cable multifiliar para instalación eléctrica de 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39121309-00*	Caja de empalme plástica externa	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	39121602-00*	Llave termamagnética	6	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	31201502-00*	Cinta aisladora de vinilo para B/T	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
12	31201502-00*	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 12		3ra DIVISION DE INFANTERIA							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	20	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39101601-001	Foco común de 250 Watts	10	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	26121635-006	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	26121635-006	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos	200	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	40	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares o superiores	70	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 13		III CUERPO DE EJERCITO							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	26121635-006	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	3	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	26121635-006	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39101601-002	Focos economico de 80 watt	70	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 DOC

5	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Incicar
6	39101701-001	Lampara Fluorecente de 40 WJ54, TL t. luz de día, TLTR3 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,3 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	90	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Incicar
7	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	70	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 14		COMINGE FF10							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit. (va incluido)	Precio Total (iva excluido)
1	32141107-004	Zócalo universal para tubos fluorescentes	400	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., de reconocida calidad y procedencia en el mercado.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	200	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	26121635-006	Cable multifiliar 1 mm con Servicio Permanente: 70°C, Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	26121635-006	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C, Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	26121635-006	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C, Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	26121635-006	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C, Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	51	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	65	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

12	30181503-002	Resistencia para ducha eléctrica	51	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
13	39111812-001	Llave de luz de punto y toma de embutir	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
14	39111812-001	Llave de luz de dos punto y toma	53	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
15	39111812-001	Llave de luz de un punto y una toma.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
16	39111812-001	Llave de luz de un punto	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
17	39111812-001	Llave de dos punto y toma	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
18	39121402-007	Prolongador, zapatilla para computadora	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
19	39111603-001	Artefacto para alumbrado publico	7	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
20	39121715-001	Caño corrugado de 3/4" Antillamas	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
21	39121715-001	Caño corrugado de 5/8" Antillamas	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
22	39121715-001	Caño corrugado de 1/2" Antillamas	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
23	39121715-001	Caño corrugado de 1/4" Antillamas	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
24	32121502-001	Capacitor para ventilador de techo	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
25	39101601-015	Foco luz mixta 250 W, Rosca Gruesa P/Alumbrado Publico	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
26	32111701-001	FOTOCELULA P/Alumbrado Publico	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
27	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizantegrande	46	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
28	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
29	39101701-004	Lampara fluorescente circular de 32 W. con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 17		CECOPAZ							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39121402-007	Prolongador, zapatilla para computadora	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	60104912-001	Cable para instalación eléctrica multifilar de 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	5	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	31201502-003	Cinta aisladora de vinilo para B/T (20 metros)	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39121705-001	Grapas para cables N° 8, cajas por 100 Ucles	20	caja	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE N° 18		ESCUELA DE CABALLERIA							
Item	Coc. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, de reconocida calidad y procedencia en el mercado.	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	26121635-001	Cable cordon multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	26121635-001	Cable cordon multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	39111812-001	Llave de luz dos punto y toma.	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39101701-001	Lampara Fluorescente de 40 W./54, TL t. luz de dia, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

LOTE 19		ACADEMIL FF 30							
Item	Coc. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	90	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	89	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

5	39111501-002	Arrancadores para tubo fluorescente. Calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	32141107-004	Zocalo universal para fluorescente x par. Calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	26121635-006	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	26121635-006	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	26121635-006	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	39101601-001	Foco común de 100w x unid.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
12	25172906-003	Reflector de 500 watts	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
13	39101612-002	Lampara reflector de 250 watts	9	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
14	39101701-001	Lampara Fluorecente de 40 W/54, TL t. luz de dia, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	80	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
15	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

	LOTE 20	ACADEMIL FF 10							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-004	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v., con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

6	32141107-004	Zocalo universal para fluorescente x par. Calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	110	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	26121635-006	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	26121635-006	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	26121635-006	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	4	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	39101601-001	Foco común de 100w x unid.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
12	25172906-003	Reflector de 500 watts	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
13	39101612-002	Lampara reflector de 500 watts	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
14	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
					TOTAL			TOTAL	Indicar

LOTE 21 CENTRO FINANCIERO Nº 2

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	130	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40W. con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	80	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	32141107-004	Zocalo universal para fluorescente	31	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	31201502-001	Cinta aisladora electrica autovulcanizante/ Grande 20 metros	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39121402-007	Prolongador con ficha macho y hembra de 50 metros	1	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39121402-007	Prolongador con ficha macho y hembra en rollo de 100 metros	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	39121402-008	Pico para toma schuko	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39121402-014	Toma externo RJ11	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	39121402-001	Enchufe triple/ De las 3 clavijas hembra dos son para patillas finas y una para patillas gruesas Clavija macho de patilla fina	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

11	39121402-002	Supresor de pico 6 Tomas con prolongador	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
12	26121635-001	Cable cordon multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
13	26121635-001	Cable cordon multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
14	26121635-001	Cable cordon multifiliar 1 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
15	39121602-009	Llave Termomagnética 1X10 A para rielera	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
16	39121602-009	Llave Termomagnética 1X15 A para rielera	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
17	39121602-009	Llave Termomagnética 1X20 A para rielera	2	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
18	39121402-009	Pico para llave punto unipolar	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
19	39121402-004	Ficha macho estándar	8	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
20	39121402-005	Ficha hembra estándar	8	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
21	39121402-006	Toma corriente schuko exterior	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
22	39121402-010	Ficha adaptadora schuko grueso a fino/ simple	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
23	39121309-004	Caja de empalme plastica externa de plastico/ 10 cm de altura	3	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
24	39121309-004	Caja de empalme llave plastica externa 2 modulos/ de plastico	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
25	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
26	30181503-002	Resistencia de ducha Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
27	30181503-007	Brazo cromado para ducha	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
28	39111706-001	Equipo de luz de emergencia/ Tubo de 18 Watts/ Autonomia 5 horas/ Alimentación: 230 VCA 50 HZ/ Potencia de entrada: 2,2W/ Corriente de entrada: 0,01A	7	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
29	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
30	39121402-010	Toma externo RJ11 para conectar/ Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5.1cm x 2.8cm x 5.3cm	3	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
31	25172906-001	Reflector de 12 Volt. con manija/ Fuente de Alimentación: 220-240 Vca / 50 Hz. / 12 Vcc 500 mA./Bateria tipo: Electrolito Absorbido./ Potencia lámpara: 40 W. 40 W./ Tipo de lámpara: Incandescente H7 12 V./ Tiempo de recarga: 24 Hs./ Autonomia: Incandescente 40W: 45Min./ Dimensiones (mm.): 220 x 220 x 270 (largo x ancho x alto).	3	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
32	39101601-009	Foco tubular 250W Luz día (frio)	4	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
33	39121302-003	Tapa ciega redondo con tira fondo	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
34	43201552-006	Adaptador de USB a UPS2	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N°2

	LOTE 22	CIMEE							
Item	Cod. Catálogo		Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	60104912-001	Cable para instalacion electrica forrado tipo taller de 2 x 4 mm de 100 mts	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	26121635-001	Cable cordón de 2 x 2mm de100 mts	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	26121635-001	Cable cordón de 2 x 1mm de100 mts	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	60104912-001	Cable para instalacion eléctrica multifiliar de 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39101601-002	Foco economico	120	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39101601-015	Foco de luz mixta de 250 w	40	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	100	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

	LOTE 23	CIMEFOR							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	10	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	5	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

	LOTE 15	COMISOE							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	51	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 20 w 220 v, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	240	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	31201502-001	Cinta aisladora electrica autovulcanizante grande	51	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39121715-001	Caños corrugados de 5/8	298	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39121602-009	Llave Termomagnética de 30A y 40A	40	Caja	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	60104912-001	Cable para instalacion electrica multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	150	Rollo	Metros	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	39121402-006	Toma corriente schuko exterior	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -0° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	29	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
10	32141107-002	Zócalos para fluorescente, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	60	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
11	39121705-001	Grapas para cables	91	Caja	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
12	39121705-001	Grapas para cables	8	Caja	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
13	40101604-005	Llave selector de velocidades p/ ventiladores	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
14	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	21	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
15	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, reactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	21	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
16	31161501-001	Prisionero con tuerca	30	Caja	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

	LOTE 26	ECEME							
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W, con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	30	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	26121635-001	Cable cordon multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	26121635-001	Cable cordon multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39111812-001	Llave de luz de 2 puntos y toma	20	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
5	39111812-001	Llave de luz de 2 puntos y toma	20	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39111812-999	Llave de luz de un punto	20	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39111501-002	Arrancador para Fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura 40° a 80°; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo de 1,7 Segundos.	1	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
8	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	10	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
9	39101601-021	Focos de vapor mercurio de 250 W p/ unidad	10	unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

	LOTE 29	5TA DIVISION DE INFANTERIA							
Item	Cod. Catálogo	Descripción delBien y/o Servicio	Cant.	Presentacion	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	26121635-006	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	1	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
2	26121635-006	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	2	Rollo de 100 metros	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
3	39101701-004	Lampara Fluorecente de 40 W.54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO 9000 o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
4	39101701-001	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO 9000 o certificaciones similares o superiores.	50	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar

5	39101601-002	Foco economico	25	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
6	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	30	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
7	39111501-009	Equipos completos de fluorescente de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	20	Unidad	Unidad	Indicar	Indicar	Indicar	Indicar
								TOTAL	Indicar

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UOC

BERNARDO MANUEL MORINIGO URIZAR
TCNEL DCEM – JEFE UOC N° 2