Valenzuela, 03 de Octubre de 2014.-

ADENDA Nº 1

REF: Concurso de Oferta con ID Nº 278668 **"Adquisición de Tractor Agricola".**

Con relación al llamado de referencia, solicito la publicación de la modificación del:

1. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRACTOR AGRICOLA

MARCA; ESPECIFICAR
MODELO; ESPECIFICAR
MOTOR: Tipo: Diesel de inyección directa, 4 tiempos, turbo alimentado.
Cilindros: 4 (Cuatro) como máximo
Cilindrada total: De 4.400 cm3 a 4.500 como mínimo
Potencia de motor: De 89 HP con reserva de torque de 35% s/ el HP neto como mínimo
Sistema de inyección: Bomba inyectora rotativa.

TRANSMISION

Embrague: Disco doble con accionamiento mecánico.
Caja de cambio: Sincronizada con 9 marchas adelante y 3 marchas atrás como mínimo
.

TOMA DE FUERZA

Potencia máxima en la TDF: 77. hp, con accionamiento independiente como mínimo

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal: 60 lts / min en adelante
DIRECCION: Hidrostática, con bomba hidráulica independiente
FRENOS: A disco en baño de aceite en las ruedas Posteriores, con accionamiento mecánico
Independiente. Frenos de estacionamiento.
TECHO: Con dos puntos de apoyo, con estructura de protección contra vuelcos (ROPS).
Tanque de combustible: 95 litros. En adelante
Cubiertas: delanteras: 12.4 - 24 Traseras: 18.4 - 30
INSTRUMENTOS: Indicador de presión de aceite, temperatura, Cuenta horas, indicador del nivel de Combustible, sistema eléctrico de 12 voltios, con luz en el tablero, luces delanteras
GARANTIA: DE 1 AÑO O 1.500 HRAS
MANTENIMIMIENTO: 3 Mantenimientos como mínimo incluyendo, mano de obra, rodado e insumos
Debe Inluir: 2 kits completos de conectores de auxilios varios para todo tipo de maquinarias
ENTREGA: 10 dias posteriores ala firma del contrato

RASTRA ARADORA HIDRAULICA CON RUEDAS 16 x 26"

CANTIDAD DE DISCOS: 16

DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26 pulgadas

TIPO DE ACCIONAMIENTO: hidráulico conectado al control remoto del tractor

RODADOS: Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso tipo agrícola

ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS: 220 a 245mm.

Incluir

SUBSOLADOR

MARCA: ESPECIFICAR
MODELO: ESPECIFICAR
- *Número de hastes: 5 ... como máximo*
- *Ancho de trabajo: 1,2 m.. como máximo*
- *Potencia necesaria para accionamiento: 25 a 45 HP. como máximo*
- *Peso del equipo: 205 kg*
- *Profundidad de trabajo: 350 mm*
- *Rodado: 2.Como máximo*
- *Espaciamiento maximo entre ejes: 300 mm.*

ROTATIVA

- Marca: Especificar
- Modelo: Especificar
- ACCIONAMIENTO: cardan.
- ANCHO DE CORTE: 1,80 a 1,90 metros
- CANTIDAD DE CUCHILLAS: dos como mínimo
- ALTURA DE CORTE: 25 A 241 MM
- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: Embrague deslizante
- SISTEMA DE ACOPLAMIENTO AL TRACTOR: enganche en tres puntos categoría dos, con sistema de fijación central y lateral.
- ROTACION DE TDF: 540 rpm.
- POTENCIA MAXIMA REQUERIDA: 30 hp.
- PESO: 473 kilos. A 480 Kls
- Desplazamiento lateral: 30 a 35 cms.
- ACCESORIOS: Con neumáticos, 15.5x3-75" patines laterales reforzados y protección de cardan.
- Garantía de 1 año como mínimo
- **Año de fabricación 2013 en adelante**

PALA CARGADORA FRONTAL

CAPACIDADES
Capacidad de levante a altura máxima al pivote: 1051 kg como mínimo
Capacidad de levante a 1,5 m al pivote: 1051 kg como mínimo
Capacidad de levante a 1,5 m al pivote: 1386 kg como mínimo
Capacidad de levante a 1,5 m:1307 kg como mínimo
DIMENCIONES:
Altura máxima de elevación: 3330 mm como mínimo
Altura libre con cucharón nivelado: 3136 mm como mínimo
Altura libre con cucharón en descarga: 2295 mm como mínimo
Profundidad de excavación: 210 mm como mínimo
Alcance de descarga a altura máxima: 973 mm como mínimo

Alcance a nivel del suelo con cucharón nivelado: 2367 mm
como mínimo
Ángulo máximo de descarga : 72°
como mínimo
Retracción a nivel del suelo: 43°
como mínimo
Cilindros hidráulicos: De doble acción

DIMENCIONES DEL CUCHARON
Ancho del cucharón
: 1850 mm
como mínimo
Capacidad del cucharón
: 0,42 m3
como mínimo

Con fecha de apertura el día 13/10/2014 hora tope de entrega de ofertas 08:15 hs. la apertura se llevara a cabo a las 08:00 hs. en la Municipalidad de Valenzuela

Atentamente.

INTENDENCIA MUNICIPAL VALENZUELA

Balbina Ramírez Casco
Encargado de la UOC