ADENDA 6

ITEM N° 1 IMPRESORA LASER MULTIFUNCION MONOCROMATICO.

DESCRIPCION	MÍNIMO EXIGIDO	Lo ofertado por el Oferente	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
1. Impresora Láser Multifunción				
Marca	Especificar			
Modelo	Especificar			
Origen	Especificar			
Tipo	Láser monocromático multifunción (impresora, escáner, fotocopiado), con wifi incorporado al equipo. Todas las funciones y características deben estar funcionando y operativas, y con todos los accesorios requeridos.			
Función de impresora	Velocidad: 42 ppm como minimo (para hoja A4 con texto estándar tipo Word),			
	Resolución:Negro: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality.			
	Medios de impresión: papel común y transparencias.			
	Tipo de impresión: duplex a 2 caras.			
Función de fotocopiadora	Velocidad: 42 cpm1 (para hoja carta con texto estándar tipo Word),			
	Resolución: 600x600 dpi			
	Medios de impresión: papel común y transparencias.			
Función de escáner	Resolución:1200 X 600 ppi (negro)			
	Profundidad: 20 bits			
	Capacidad: Exigido el escaneo automático a 2 caras (anverso/reverso)			
	Velocidad: 25 ppm			
	Tamaño máximo de exploración: 8.5" x 14"			
	Formato de documento escaneado: exigida la capacidad de archivar los documentos en formato PDF.			
Ciclo de trabajo mensual	120.000 paginas al mes como minimo			

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC

Memoria RAM	512 MB como mínimo			
Comunicaciones	10/100 Base TX con conector RJ45. Puerto USB (incluido cable respectivo)			
Tamaños de Papel	Carta, folio, legal, A4, oficio, sobre, etc.			
Alimentación de hojas	1(una) bandejas con capacidad mínima para 250 hojas adicionalmente, se exigirá un alimentador manual de hojas y un alimentador automático con capacidad de escaneo a dos cara, ambas con capacidad mínima de 50 hojas cada uno.			
Rendimiento minimo de los cartuchos de Impresión	Provisión de 3 cartuchos de tóner (uno instalado, más dos adicionales). Capacidad minima de los toner de 20.000 copias)			
Unidad de Imagen	Rendimiento estimado de la unidad de imágenes de 60.000 páginas			
Panel de Control	Exigido con pantalla tipo LCD, con pantalla tactil color			
Detección de cartucho bajo	Exigido			
Alimentación eléctrica	Voltaje 220V a 50Hz de origen, con cables de alimentación.			
Software	Instaladores para Sistemas Operativos Microsoft Windows (última versión estable y/o vigente en la DNA) y distribuciones Linux.			
Garantía (escrita)	2(dos) años como mínimo, incluyendo mantenimiento sin costo adicional, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos del lugar de uso al proveedor y viceversa.			
Certificación	Calidad ISO 9001:2000. La certificación debe ser sobre la fabricación, no sobre el ensamblaje.			

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración Financiera

C.P. CARLOS MARTINEZ SOSA
COORDINADOR GENERAL DE LA UOC