LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 58/2019
"ADECUACION DE DATACENTER CGETIC"
ID 362910

ADENDA N° 01

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

Se modifica el plazo de entrega y apertura de sobres según lo establecido en el SICP.

MODIFICACIONES

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1- Especificaciones Técnicas

Adecuación de DataCenter CGTIC – **Ítem 4 Firewall - Características Físicas del equipo**	Se aceptarán equipos con SFP de tipo clase C+ o C++.
Deberá soportar los diferentes estándares para túneles de VPN: -Diffie Hellman Grupos - 1,2,5,14,15,16 -Soporte a Dead peer detection y PFS	Serán considerados opcionales
Distancia Focal 2.8, 4, 6, 8, 12 mm **Apertura F1.6** **Campo Visual** **2.8 mm, horizFOV: 109°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 131°** **4 mm, horiz FOV: 88°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 105°** **6 mm, horiz FOV: 53°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 61°** **8 mm, horiz FOV: 41°, vertical FOV: 23°, diagonal FOV: 48°** **12 mm, horiz FOV: 25°, vertical FOV: 14°, diagonal FOV: 29°"**	Se aceptarán equipos con lentes de 2.8mm o superior.
Adecuación de Data Center CGTIC - 2 Equipo para sistema de vigilancia y monitoreo NVR 32 CH se lee: **Lente** **Distancia Focal 2.8 mm a 12 mm, 4* zoom óptico** **Velocidad de Zoom Aprox. 2 s (lente óptico, gran angular)** **Campo Visual** **Campo visual horizontal: 109° a 34° (gran angular)** **Campo Visual Vertical: 57° a 19° (gran angular)** **Campo Visual Diagonal: 135° a 39° (gran angular)** **Distancia de Trabajo 10 mm a 1500 mm (gran angular)** **Rango de Apertura F1.6 to F2.7"**	Serán considerados opcionales.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.