Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
Edif. Gral. Bernardino Caballero
Alberdi entre Oliva y Gral. Díaz

COPACO S.A.

Asunción, 11 de Setiembre de 2012

A LOS OFERENTES:

REF: Contratación Directa Nº 19/2012, (Registro Nº 98/2012) - ID Nº 236.078/2012, para la **"CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO"**

ADENDA Nº 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que **COPACO S.A.**, ha resuelto la introducción de modificaciones en la Carta Invitación Estándar de la Contratación Directa de referencia, específicamente en el siguiente punto:

ANEXO 3:
PUNTO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS – ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO

Donde dice:

CINTA DE SEGURIDAD

Estructura

Cinta estándar de barricada que provee una advertencia rápida de daño potencial. Estas cintas están hechas de polietileno, para aplicaciones temporales en exteriores o permanentes en interiores. Esta cinta ligera puede ser amarrada, engrapada o pegada a postes, defensas o barricadas metálicas. Está fabricada con polietileno ligero con rayas horizontales amarillas y negras.

Características Físicas

Polietileno, puede ser de color rojo, amarillo y blanco

Forma : Tipo lámina en rollos (cinta no adhesiva)
Impresión : Doble cara a colores
Ancho : 3 pulgadas (7.5 cm)
Largo : 300 mts
Espesor : 55 micras (0.7 a 1.0 mm)
Uso : Cintas especiales se utilizan en área de trabajo de tránsito pesado, señalización luminosa, señalización de obras, señalización vehicular. Para identificar y demarcar zonas de precaución, prevenir accidentes, mayormente aplicada en el rubro construcción (obras en general) y por empresas de mantenimiento.

Ing. Ric. Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

Debe Decir:

CINTA DE SEGURIDAD

Estructura

Cinta estándar de barricada que provee una advertencia rápida de daño potencial. Estas cintas están hechas de polietileno ligero, para aplicaciones temporales en exteriores o permanentes en interiores. Esta cinta ligera puede ser amarrada, engrapada o pegada a postes, defensas o barricadas metálicas.

Características Físicas

Material : Polietileno ligero
Forma : Tipo lámina en rollos (cinta no adhesiva)
Impresión : Doble cara a colores
Color : Podrá ser rojo, blanco, amarillo, negro, mínimamente en combinación de 02 (dos) de los colores mencionados. Ejemplo: rojo con blanco, amarillo con negro.
Ancho : 3 pulgadas (7.5 cm)
Largo : 300 mts
Espesor : 55 micras (0.7 a 1.0 mm)
Uso : Cintas especiales se utilizan en área de trabajo de tránsito pesado, señalización luminosa, señalización de obras, señalización vehicular. Para identificar y demarcar zonas de precaución, prevenir accidentes, mayormente aplicada en el rubro construcción (obras en general) y por empresas de mantenimiento.

Atentamente,

Ing. NORMA FERNANDEZ DE BURGOS
Gerente - UOC
Gerencia Operativa de Contrataciones