INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Av. Fernando de la Mora esquina Teniente Alcorta – Asunción
Fonos: 557-404 – Fax: 557-407 – E-mail: inc@gov.py

PARAGUAY TODOS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 39/2014
"SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE CLINKER, PIEDRA CALIZA, YESO Y CAL AGRÍCOLA"

ADDENDA Nº 5

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en la Adenda Nº 4 que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional SBE Nº 39/2014.

En la **SECCION III** - Especificaciones Técnicas y en el **CONTRATO** (Especificaciones Técnicas)

DONDE DICE:

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Eslora total máximo ..... 65,00 Mts.
Eslora total mínima ..... 35,00 Mts.
Eslora total máxima de las bodegas de carga ..... **35,00 Mts.**
(como máximo se admitirá una mamparo intermedio – mayor de 30 Mts.)
Eslora de la boca de escotilla ..... : Igual a la eslora de las bodegas.
Manga máxima ..... **12,00 Mts.**
Manga Mínima de la boca de la escotilla ..... 6,00 Mts.
Manga máxima de la bodega de carga ..... **13,00 Mts.**
Manga Mínima de la Bodega de carga. ..... 7;00 Mts.
Manga mínima ..... **10,00 Mts.**
Si la manga de la boca de escotilla es igual a 6,00 Mts, y la manga de la bodega es mayor, el puntal de la bodega debe ser igual o mayor a 3,00 metros.
Si la manga de la boca de escotilla es igual o mayor que 7,00 Mts, se exige un puntal mínimo en bodegas.
Lo Ideal es que la manga de bodega sea igual a manga de boca escotilla.
Altura total máxima desde la quilla al punto mas alto de la tapas de escotillas .... 5,00 Mts.
Altura minina del doble fondo ..... 0,60 Mts.
Costados y fondos de bodega: Deben ser lisos, sin refuerzos ni salientes por el lado de la bodega y las chapas resistentes al choque de la maquina descargadora., y que aguante el peso de una mini pala cargadora.
Cierre de Escotillas: Las escotillas de bodegas deben disponer de cierre estanco al agua de lluvia. Las atapas de escotillas deben ser metálicas deslizables que deben recogerse, dejando libre, de una vez, media eslora la bodega como mínimo.

DEBE DECIR:

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Eslora total máximo ..... 65,00 Mts.
Eslora total mínima ..... 35,00 Mts.
Eslora total máxima de las bodegas de carga ..... **60,00 Mts.**
(como máximo se admitirá una mamparo intermedio – mayor de 30 Mts.)
Eslora de la boca de escotilla ..... : Igual a la eslora de las bodegas.
Manga máxima ..... **13,00 Mts.**
Manga Mínima de la boca de la escotilla ..... 6,00 Mts.

Abog. Oscar Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Manga máxima de la bodega de carga ……| **12,00 Mts.**
Manga Mínima de la Bodega de carga. …… 7;00 Mts.
Manga mínima …… **9,00 Mts.**
Si la manga de la boca de escotilla es igual a 6,00 Mts, y la manga de la bodega es mayor, el puntal de la bodega debe ser igual o mayor a 3,00 metros.
Si la manga de la boca de escotilla es igual o mayor que 7,00 Mts, se exige un puntal mínimo en bodegas.
Lo Ideal es que la manga de bodega sea igual a manga de boca escotilla.
Altura total máxima desde la quilla al punto más alto de la tapas de escotillas …. 5,00 Mts.
Altura minina del doble fondo …… 0,60 Mts.
Costados y fondos de bodega: Deben ser lisos, sin refuerzos ni salientes por el lado de la bodega y las chapas resistentes al choque de la maquina descargadora., y que aguante el peso de una mini pala cargadora.
Cierre de Escotillas: Las escotillas de bodegas deben disponer de cierre estanco al agua de lluvia. Las tapas de escotillas deben recogerse o desmontarse, dejando libre, de una vez, media eslora la bodega como mínimo.

Las nuevas fechas quedan de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha inicio de recepción de propuestas	10/07/14 - 10:00 Hs.
Fecha fin de recepción de propuestas	11/07/14 - 10:00 Hs.
Etapa de Competencia	11/07/14 - 10:10 Hs.
Presentación de Sobres	14/07/14 – 10:00 Hs.
Apertura de Sobres	14/07/14 - 10:15 Hs.

Abog. Cesar Mallorquín Ávila
Gerente UOC