Especificaciones Tecnicas – Adquisicion de Circuito Cerrado

Ítem	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESPECIFICACION
01	46171610-002	Camara IP	**10**	

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

- **La Cámara deberá ser: IP PT con zoom digital POE de rotación e inclinación con visión nocturna**
- **Con rotación horizontal mínima de 350 grados**
- **Con rotación Vertical con mínima de 120 grados**
- **Que Soporte el modo IP para la oscuridad**
- **Con Encriptación HTTPS para reforzar la seguridad en Internet**
- **Simultaneo JPEG en movimiento y MPEG-4 Dual Streaming**
- **Con doble canal de Audio**
- **UPnP para una rápida y fácil instalación**
- **Software de captura que Soporte 16 canales (Español)**

Sensor	Sensor CMOS de 1/4” con escaneo progresivo
Lentes	4.0mm, F2.0
Zoom	10x Digital
Iluminación mínima	0 Lux con IR LED encendido
IR Filter	IR-cut filter ajustable
IR LED	12 pcs (850nm)
Distancia IR	10m
Compresión de video	Motion JPEG MPEG-4
Máxima Resolución	640 x 480 (VGA)
Frame Rate	Motion JPEG: hasta 30 fps en todas la resoluciones MPEG-4: hasta 30 fps en todas las resoluciones
Video Streaming	MPEG-4 y Motion JPEG simultáneo Frame rate y ancho de banda controlable Que Soporte 3GPP/ISMA RTSP Que Soporte Unicast & Multicast
Audio	Con Doble canal (full duplex) Y Micrófono integrado 3.5mm jack para Mic/Line in 3.5mm jack para Line out
LAN	10/100mpbs que soporta 802.3af estándar Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP
Administración de alarma y eventos	Con Detección de movimiento en multi-window integrado Y Entrada externos x 1 / salida x 1 para alarma o sensor
Seguridad	Con Autentificación del ID y contraseña HTTPS encryption (SSL V3.0)
Conectores	RJ-45 para Ethernet 10BaseT/100BaseTX DC 12V power jack 3.5mm jack para Mic/Line in 3.5mm jack para Line out Con Terminal blocks para 1 entrada de alarma, 1 salida
Ángulo de vista	48°27' (H)

	37°17' (V) 58°42' (D)

•