**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
XVIII Región Sanitaria - Capital

PARAGUAY TODOS

*Nota Adm. XVIII R.S. Nº. 192/10*

*Asunción, 20 de mayo de 2010*

*Señor*
[redacted]
*Presente*

*De nuestra mayor consideración:*

*Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de responsable de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nro. 18, XVIII Región Sanitaria-Capital, a fin de dar respuesta a la solicitud realizada en el marco de la Licitación Por Concurso de ofertas Nro. 04/2010, para la adquisición de "EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION", aclaradas a continuación:*

*Ítem 7 – Consulta Nro. 1 al 6:*

*UPS de 750 VA – Entrada 220v 50Hz/60Hz, Salida 220v 50Hz/60Hz. Tiempo de protección: al menos 15 minutos (una Pc), con garantía de 1 año.*

***El ítem ofertado por el proveedor deberá ajustarse a las especificaciones Técnicas solicitadas.***

*Consulta Nº 1*

*Debe el UPS a ser cotizado disponer de por lo menos dos conexiones de Salida con Protección contra sobretensiones que ofrece protección contra sobretensiones y no de batería, para equipos secundarios, en este caso para proteger contra sobretensiones impresoras, monitores LCD, etc.,* ***FAVOR ACLARAR***

Dr. Gustavo Daniel Molinas
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.634

***Respuesta Nro. 1:*** ***El ítem ofertado (UPS) debe disponer tres salidas como mínimo, entiéndase a una Pc, con sus componentes, CPU, Monitor LCD, impresora, etc.***

*Consulta Nº 2*

*Debe el UPS a ser cotizado disponer la posibilidad de ajustar la tensión de entrada a por ejemplo 175V – 295V. Esta consulta obedece a que si ANDE no suministra 220V, lo cual es sumamente frecuente, el UPS entra en baterías. Si el UPS se setea o parametriza a 175V – 295V el UPS no entrará en batería, salvo que la variación sea mayor a los umbrales (175V-295V) señalados. Otro punto positivo, es que se preserva la vida útil de la batería.* ***FAVOR ACLARAR.***

Lic. Graciela Núñez Tabares
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

***Respuesta Nro.2:*** ***No exigimos que el ítem ofertado (UPS) disponga de regulador de tensión de entrada.***

*Protección de 10/100 Base-T Ethernet RJ45*

- *Que garantiza la protección contra sobretensiones en líneas de datos y protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.* ***FAVOR ACLARAR.***

***Respuesta Nro. 3:*** ***No exigimos que el ítem ofertado (UPS) posea de tomas para protección de línea de datos tales como línea telefónica (RJ-11) o Datos Ethernet (RJ-45).***

*Consulta Nº 4*

*Debe el UPS a ser cotizado haber sido Aprobado por agencias de seguridad que Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico. Nos referimos a que el UPS a ser cotizado cumpla con por lo menos algunas de las siguiente aprobaciones: CE, GOST, GS, etc.* ***FAVOR ACLARAR.***

***Respuesta Nro. 4:*** ***No exigimos que los ítems ofertados deban ser aprobados por agencias de seguridad.***

*Consulta Nº 5.*

*Debe el UPS a ser cotizado contar con AVR (automatic volatge regulator – regulador automático de voltaje) o es aceptable para la Institución UPSs que no posean AVR.* ***FAVOR ACLARAR.***

***Respuesta Nro.5:*** ***El ítem ofertado deberá contar con AVR (Regulador Automático de Voltaje)***

*Consulta Nº 6*

*La garantía de 1 año exigida debe ser (escrita) del Fabricante o es aceptable para la Institución que la garantía sea del proveedor, sin participación del Fabricante.* ***FAVOR ACLARAR.***

***Respuesta Nro. 6:*** ***En el caso de la garantía, se aceptaran garantías escritas del proveedor.***

*Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.*

***Lic. Graciela Villalba Cabrera***
*Administradora Regional*
*Sub Unidad de Contrataciones Nro. 18*

***Dr. Cristian Pintos Alcaraz***
*Director Regional*
*Sub Unidad de Contrataciones Nro. 18*

Asunción, 17 de Mayo de 2010

Señores
XVIII Región Sanitaria – Capital, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
At.: Lic. Graciela Villalba Cabrera
Brasil y Manuel Domínguez- ex Primeros Auxilios-1er. Piso – Dpto. Administrativo.
Asunción, Paraguay
Correo electrónico: xviii.rs.capital@gmail.com

Ref.: **Solicitud de aclaraciones de las ofertas:**
Licitación por Concurso de Ofertas Nº. 04/10 - "EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION".
ID: 197.221

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para, respetuosamente solicitar respuesta a algunas dudas que se nos presentaron después de dar lectura a las especificaciones Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la LCO N° 04/2010 – ID 197221.

Una vez recibidas vuestras respuestas, creemos estaremos en condiciones de poder cotizar en forma correcta:

Las consultas son como sigue:

**CONSULTA APLICABLES AL:**
Item: 7
Código Catalogo: 39121004-012
Descripción del Bien: UPS de 750 VA - Entrada 220 50Hz / 60 Hz, Salida 220V 50Hx / 60Hz. Tiempo de protección: al menos 15 minutos (una Pc), con garantía de 1 año.
Cantidad: (27) veinte y siete unidades

- Considerando que las especificaciones técnicas son sumamente genéricas, y al solo efecto de poder presentar una mejor cotización, solicitamos respetuosamente nos aclaren algunas dudas que se nos presentan. Las mismas son:

***Consulta Nr. 1:*** *Respetuosamente solicitamos la siguiente aclaración:*

- Debe el UPS a ser cotizado disponer de por lo menos dos conexiones de Salida con Protección contra sobretensiones que ofrece protección contra sobretensiones y no de batería, para equipos secundarios, en este caso para proteger contra sobretensiones impresoras, monitores LCD, etc., **FAVOR ACLARAR.**

*Consulta Nr. 2: Respetuosamente solicitamos la siguiente aclaración:*

- Debe el UPS a ser cotizado disponer la posibilidad de ajustar la tensión de entrada a por ejemplo 175V – 295V. Esta consulta obedece a que si ANDE no suministra 220V, lo cual es sumamente frecuente, el UPS entra en baterías. Si el UPS se setea o parametriza a 175V – 295V el UPS no entrará en batería, salvo que la variación sea mayor a los umbrales (175V-

[redacted]

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA - CAPITAL
ADMINISTRACION
Entrada Nº 1022 Hs.: 8:00
18/05/10 Firma:

295V) señalados. Otro punto positivo, es que se preserva la vida útil de la batería. **FAVOR ACLARAR.**

***Consulta Nr. 3:*** *Respetuosamente solicitamos la siguiente aclaración:*

- Debe el UPS a ser cotizado disponer de una toma para la Protección de línea de datos:
  - Protección de módem / fax RJ-11 / DSL (línea sencilla de dos cables),
  - Protección de 10/100 Base-T Ethernet RJ45
- que garantiza la protección contra sobretensiones en líneas de datos y protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas. **FAVOR ACLARAR.**

***Consulta Nr. 4:*** *Respetuosamente solicitamos la siguiente aclaración:*

- Debe el UPS a ser cotizado haber sido Aprobado por agencias de seguridad que Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico. Nos referimos a que el UPS a ser cotizado cumpla con por lo menos algunas de las siguiente aprobaciones: CE, GOST, GS, etc. **FAVOR ACLARAR.**

***Consulta Nr. 5:*** *Respetuosamente solicitamos la siguiente aclaración:*

- Debe el UPS a ser cotizado contar con AVR (automatic volatge regulator – regulador automático de voltaje) o es aceptable para la Institución UPSs que no posean AVR. **FAVOR ACLARAR.**

***Consulta Nr.6:*** *Respetuosamente solicitamos la siguiente aclaración:*

- La garantía de 1 año exigida debe ser (escrita) del Fabricante o es aceptable para la Institución que la garantía sea del proveedor, sin participación del Fabricante**. FAVOR ACLARAR.**

Sin otro particular, que damos a la espera de vuestras respuestas y aprovechamos esta oportunidad para saludarles muy atentamente.

[redacted]

[redacted]