LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 23/2015
"ADQUISICION DE GAS OIL – MODALIDAD FOB"
ID N° 294.534

Asunción, 27 de octubre de 2015

ADENDA Nº 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 23/2015 "ADQUISICION DE GASOIL – MODALIDAD FOB", ID Nº 294.534,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACION Nº 1

Se modifican el punto 1) Especificaciones Técnicas Gasoil de la Sección III - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos quedando de la siguiente manera:

CARACTERISTICAS	*UNIDADES*	*ESPECIFICACION*	*Método*
		Gasoil	*ASTM*
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual*
Biodiesel (FAME), mín.	*% v/v*	*0*	*D-7371* *EN-14078*
Agua y sedimento, máx.	*% v/v*	*0,05*	*D 1796*
Viscosidad cinemática a 40°C	*cSt* *(mm2/s)*	*1,9 - 5,0*	*D 445* *D 7042*
Densidad a 15°C	*g/cm3*	*Informar*	*D 1298* *D 4052*
Color, máx.	*N°*	*1,5*	*D 1500*
Azufre, máx.	*cSt (mm2/s)*	*50*	*D 4294*
Aromáticos, máx.	*% vol*	*25*	*D 1319*
Destilación, 90% Vol., recogido, máx.	*°C*	*340*	*D 86*
Punto de inflamación, min.	*°C*	*50*	*D 93*
Cenizas, máx.	*% m/m*	*0,005*	*D 482*
Numero de cetano, min	*N°*	*50*	*D 613*
Indice de cetano calculado, min (Desde 01/01/2016)		*48*	
Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)	*°C*	*5*	*D 7689* *D 2500*

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Punto de escurrimiento, verano, (noviembre a marzo), máx.	*°C*	*0*	*D 97*
Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)	*°C*	*0*	*D 7689* *D 2500*
Punto de escurrimiento, invierno, (abril a octubre), máx.	*°C*	*-5*	*D 97*
Residuo Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	*% m/m*	*0,25*	*D 524*
Lubricidad, máx.	*µm*	*460*	*D-6079*
Contaminación por partículas, máx.	*g/cm3*	*24*	*D-7321*
*Aditivos**	*Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC*		*Informar método*

**El producto Aditivo para uso en Gas Oil/Diesel debe estar inscripto en el registro de fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.*

LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Luis Mieres
Director
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN