**ADENDA N° 01**
**ID N° 386.486**
**03/11/2020**

**ANEXO C, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**
**Proyector.**
**DONDE DICE:**

Cañón Proyector LED: - Pantalla: 0,55 pulgadas con D7 - Tecnología 3LCD - Tensión: 100-240V / 50 ~ 60Hz - Conexiones: 2.0 Tipo A, Tipo B USB 2.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11b / g / n (opcional), entrada VGA, entrada HDMI, compuesta de entrada, entrada de S-Video, entrada de audio USB - Zoom: digital, Factor: 1.35 - Imagen: luz en color de emisión: 3.200 lúmenes y 2.240 lúmenes (en modo económico); relación de contraste de 15.000: 1 - Protección: Protección de bloqueo Kensington, agujero para cable de seguridad, bloqueo de la unidad LAN inalámbrica, la protección de contraseña - Ruido: El ruido normal: 37 dB (A) - Economía: 28 dB (A) - Incluye altavoces 2 vatios - Resolución de la imagen: SVGA 800 x 600, 4: 4 - El objetivo de proyección: número F1,44 - Longitud focal 16,7 mm - Ajuste manual del enfoque - Offset 8: 1 - Tamaño de la proyección: 30-350 pulgadas - Distancia de proyección: 1.77 m - 2,4 m (pantalla de 60 pulgadas) - Modos de imagen: Marco, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. - Adaptador Wi-Fi para el apoyo - Tiempo en espera: Hora de inicio: aproximadamente 6 segundos; Tiempo de calentamiento: 30 segundos Accesorios: - Incluye Cable de alimentación, Cable de ordenador (cable VGA), Control remoto con 2 baterías alcalinas AA y maletín. (Garantía escrita de 1 año a partir de la recepción del bien.

**DEBE DECIR:**

Cañón Proyector LED o con tecnología hibridad Laser/Led: - Pantalla: 0,55 pulgadas con D7 - Tecnología 3LCD o tecnología DLP- Tensión: 100-240V / 50 ~ 60Hz - Conexiones: 2.0 Tipo A, Tipo B USB 2.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11b / g / n (opcional), entrada VGA, entrada HDMI, compuesta de entrada, entrada de S-Video, entrada de audio USB - Zoom: digital, Factor: 1.35 - Imagen: luz en color de emisión: 3.200 lúmenes y 2.240 lúmenes (en modo económico); relación de contraste de 15.000: 1 - Protección: Protección de bloqueo Kensington, agujero para cable de seguridad, bloqueo de la unidad LAN inalámbrica, la protección de contraseña - Ruido: El ruido normal: 37 dB (A) - Economía: 28 dB (A) - Incluye altavoces 2 vatios - Resolución de la imagen: SVGA 800 x 600, 4: 4 - El objetivo de proyección: número F1,44 - Longitud focal 16,7 mm - Ajuste manual del enfoque - Offset 8: 1 - Tamaño de la proyección: 30-350 pulgadas - Distancia de proyección: 1.77 m - 2,4 m (pantalla de 60 pulgadas) - Modos de imagen: Marco, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. - Adaptador Wi-Fi para el apoyo - Tiempo en espera: Hora de inicio: aproximadamente 6 segundos; Tiempo de calentamiento: 30 segundos Accesorios: - Incluye Cable de alimentación, Cable de ordenador (cable VGA), Control remoto con 2 baterías alcalinas AA y maletín. (Garantía escrita de 1 año a partir de la recepción del bien.

FACULTAD de ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL de CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO-PARAGUAY
2010

.....
Lic. Irma Barreto
Encargada de U.O.C.