Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Ciudad Pdte. Franco, 27 de abril del 2.020.-

ADENDA N° 01/20

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N°01/2020** correspondiente al llamado a Contratación Directa N° 19/2020 **"ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS"** con **ID 381.847.**

1- Se modifica en el SICP, la unidad de medida del ítem N° 2, para coincidir con lo establecido en las EE.TT. del PBC.
QUEDANDO COMO SIGUE:

1	2	3	4	5	6
Ítem*	Catalogo* Código	Descripción del Bien *	Unidad de Medid*	Presentación*	Cantidad*
1	26121635-013	Cable cordón aislado de 2 mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
2	26121635-013	Cable cordón aislado de 4 mm, multifilar. Presentación de 100 metros	Unidad	Rollo	2
3	26121635-013	Cable cordón aislado de 6 mm, multifilar. Presentación de 100 metros	Unidad	Rollo	2
4	26121635-013	Cable cordón aislado de 10 mm, multifilar. Presentación de 100 metros	Unidad	Rollo	2
5	26121635-999	Cable Tipo taller de 2x10mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
6	26121635-999	Cable Tipo taller de 2x16mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
7	26121635-999	Cable Tipo taller de 4x16mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
8	26121635-999	Cable Tipo taller de 4x35mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
9	26121635-999	Cable Tipo taller de 4x50mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
10	26121635-004	Cable preensamblado de 35mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
11	26121635-004	Cable preensamblado de 50mm, multifilar.	Metros	Rollo	89
12	26121635-004	Cable preensamblado de 70mm, multifilar.	Metros	Rollo	85
13	39121601-002	Llave termomagnético trifásica de 32 amperes. (3x32)	Unidad	Unidad	10
14	39121601-002	Llave termomagnético trifásica de 25 amperes. (3x25)	Unidad	Unidad	10
15	39121601-002	Llave termomagnético trifásica de 50 amperes. (3x50)	Unidad	Unidad	10
16	39121601-001	Llave termomagnético monofásico de 60 amperes. (1x60)	Unidad	Unidad	10
17	39111501-010	Alumbrado: Provisión de alumbrado público cerrado V. mercurio para 400 W. Lámpara de sodio de alta presión del tipo flujos mejorados, tubulares o elipsoidales, de 105 W. Eficiencia lumínica > 100 lúmenes/Watts. Promedio de vida no menor a 28000 hora.	Unidad	Unidad	10
18	31162504-001	Brazo de alumbrado: El brazo será caño de hierro de 1 ½" de diámetro, con un espesor de pared de 2.90 mm al cual se soldara una planchuela de 1 ½" x ¼" conforme para el montaje sobre columna mediante abulonado para ser instalado en columnas o postes de aproximadamente 7 metros. El conjunto será galvanizado en caliente una vez conformado y con un espesor de recubrimiento de 80 micras. Los soportes y agarres de las luminarias deberán tener un galvanizado de primera en caliente, para evitar la corrosión. Las soldaduras también serán objeto de protección contra la corrosión, no aceptándose donde la calidad y duración no esté asegurada. Preferentemente todo el conjunto será galvanizado en caliente. El ángulo de doblado del brazo no debe afectar el grado de inclinación de la luminaria que proporcione un rendimiento óptimo de la misma.	Unidad	Unidad	10
19	39111501-010	Fotocélula: Intensidad nominal – 10 A Protección contra sobretensiones. Herméticas con junta de goma.	Unidad	Unidad	10

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

		Tensión Nominal. 230 V Deberá ser insensible a iluminaciones transitorias.			
20	39111501-010	Base de Fotocélula o soporte de acero galvanizado. Con tuercas y tornillos necesarios para la instalación.	Unidad	Unidad	10
21	39101601-001	Lampara común de 250 watts. Luz blanca, eclipsoidal difusa. Conexión directa a 220 v. No requiere balasto. Encendido gradual. Material Carcasa de PVC. Potencia 250 W. Voltaje 220V. Frecuencia 50 Hz. Color Blanco. Vida útil 8.000 hrs como mínimo.	Unidad	Unidad	30
22	39101601-001	Lampara común de 500 watts. Luz blanca, eclipsoidal difusa. Conexión directa a 220 v. No requiere balasto. Encendido gradual. Material reflector aluminio. Potencia 500 W. Voltaje 220V. Frecuencia 50 Hz. Color Blanco. Vida útil 8.000 hrs como mínimo. Temperatura máxima de 6000k. de exterior.	Unidad	Unidad	30
23	39101601-002	Lampara económica de 45 watts. Verificar la planilla del SICP.	Unidad	Unidad	30
24	39101601-002	Lampara económica de 85 watts. Verificar la planilla del SICP.	Unidad	Unidad	30
25	39101601-002	Lampara económica de 105 watts. Verificar la planilla del SICP.	Unidad	Unidad	30
26	39101601-001	Lampara común de sodio de 400 watts.	Unidad	Unidad	5
27	39101601-001	Lampara común de sodio de 250 watts.	Unidad	Unidad	5
28	39101601-001	Lampara común de sodio de 150 watts.	Unidad	Unidad	5
29	26121635-001	Cable cordón aislado de 2x1 mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
30	26121635-001	Cable cordón aislado de 2x2 mm, multifilar.	Metros	Rollo	100
31	31201502-002	Cinta aisladora chico. CINTA AUTOADESIVA, DE USO ELECTRICO, CON CARACTERISTICAS AISLANTE ELECTRICAS, UN ANCHO MINIMO DE 1 CENTIMETRO. ESPESOR ACORDES A LAS NORMAS ESTANDARES	Unidad	Unidad	15
32	31201502-002	Cinta aisladora Grande. CINTA AUTOADESIVA, DE USO ELECTRICO, CON CARACTERISTICAS AISLANTE ELECTRICAS, UN ANCHO MINIMO DE 1 CENTIMETRO. ESPESOR ACORDES A LAS NORMAS ESTANDARES	Unidad	Unidad	15
33	39111803-002	Porta foco Cerámico fino. Potencia máxima de 1000w. tensión 220-240V.	Unidad	Unidad	75
34	39111803-002	Porta foco Cerámico grueso. Potencia máxima de 1000w. tensión 220-240V.	Unidad	Unidad	75
35	39121004-028	Fusible de ½ x3	Unidad	Unidad	20
36	39121015-001	Reactor para lampara de 400W.	Unidad	Unidad	7
37	39121015-001	Reactor para lampara de 250W.	Unidad	Unidad	7
38	39121015-001	Reactor para lampara de 150W.	Unidad	Unidad	7

Anexo E

2- En el Punto E Otros documentos.
Donde dice:

e) Otros documentos.

Requisitos mínimos: Copia de contratos, o facturas de los servicios solicitados donde se demuestre haber realizado la entrega en tiempo y forma, *dentro de los años (2016, 2017, 2018, 2019),* a instituciones públicas o privadas, en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 50%, del monto total de la oferta.

Planilla de Especificaciones Técnicas (Anexo C).

Certificado de Origen Nacional

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO ★ Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

Debe decir:

e) Otros documentos.
Requisitos mínimos: Copia de contratos, o facturas de los servicios solicitados donde se demuestre haber realizado la entrega en tiempo y forma, *dentro de los años (2016, 2017, 2018, 2019),* a instituciones públicas o privadas, en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 50%, del monto total de la oferta.
Planilla de Especificaciones Técnicas (Anexo C).
Certificado de Origen Nacional
Constancia de Presentación de Declaración Jurada. El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

3- Se Modifica la PROFORMA DE CONTRATO del presente llamado y se adjunta en el SICP.

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC