ESPECIFICACIONES TECNICAS

MINICARGADOR FRONTAL	Año 2005 en adelante
➢ CANTIDAD	1(un)
➢ CAPACIDAD OPERATIVA NOMINAL	680 KG. Como mínimo
➢ POTENCIA DE MOTOR	46 HP mínimo
➢ ALTURA DE VUELCO	2908 MM. Como mínimo
➢ CAPACIDAD DE BOMBA HIDRAULICA	63 L/MIN como mínimo
➢ VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	11.3 KM/H aproximadamente
➢ **PESO OPERATIVO**	2568 kg en adelante
DIMENSIONES	
LARGO CUCHARON	3309 mm como mínimo
ANCHO CON CUCLARON	1727 mm como mínimo
ALTURA	1938 mm como mínimo
ALTURA HASTA EL PIN DEL CUCHARON	2908 mm como mínimo
MOTOR	
COMBUSTIBLES	Diesel
CILINDROS	4
CAPACIDAD DEL TANQUE	87 litros como mínimo
OPERACION	
DIRECCION	Dos palancas manuales de multifuncional
HIDRAULICA	Dos pedales o controles manuales multifuncional es.
TRANSMISION	Hidrostática, tracción en las 4 ruedas
HORAS DE USO(trabajo)	1100 hs como máximo

ENTREGA INMEDIATA

Municipalidad de la Ciudad de Río Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

PALA ESTANDAR RETROEXCAVADOR HIDRAULICO O KM	
CANTIDAD	1(uno)
TAMAÑO DEL CUCHARON	12 Pulgadas
PESO OPERATIVO CON PALA DE 12" (+/- 31 %)	1815 Kg
CAPACIDAD DE LEVANTE	2721 KG
ALCANCE DEL BOOM	2 M

ZANJADORA HIDRAULICA O KM	
CANTIDAD	1(uno)
ANCHO DE ZANJA	20 CM
PROFUNDIDAD MINIMA	30 CM
30 CM	5.25 M minimo
PROFUNDIDAD	2.30 metros minimo
EXCAVACION	

MINI BOOM DE HISAJE OKM	
CANTIDAD	1(uno)
ALCANCE	3 m minimo
	Construido de acero reforzado que garantice el visaje de grandes cargas, con facilidad de articulación para la elevación hacia arriba y sobre las paredes

PARA MINICARGADOR OKM	
CANTIDAD	1(UNO)
ENGANCHE	Acopladores de ½ SAE de cara plana