ADENDA Nº 02/2020

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2020

"Adquisición de Servidor"
ID: 377.492

Fecha: 29 de junio de 2020.-

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar, emite la presente Adenda por la cual se modifica las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones conforme a las consultas realizadas en el SICP, correspondiente al Llamado "**ADQUISICION DE SERVIDOR", ID Nº 377.492:**

DEBE DECIR

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Presentación	CANT.	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	43211501-001	Servidor	Unidad	Unidad	1	
		Marca:				
		Modelo:				
		Procedencia:				
		ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMIAS REQUERIDAS:				
		Procesador: Intel Xeon 2.1Ghz mínimo, recomendado 2.5Ghz Hasta 2 procesadores físicos, 18 cores por procesador y 16Mb cache.				
		Placa madre: Soporte para procesadores Intel Xeon, con capacidad para 2 procesadores físicos, controlador interno de almacenamiento para discos SAS/SATA, SSD/SATA 3.5" ó 2.5". Controlador de acceso remoto integrado al servidor. Módulos de memoria RAM 12 mínimo, 16 recomendado. Sistema integrado para generar y almacenar claves, proteger y autenticar contraseñas y/o certificados digitales.				

		2 Puertos USB 2.0 mínimo 2 Puertos USB 3.1 mínimo.				
		Memoria: 32 GB DDR4 RDIMM 2666 MT/s, compatibilidad con LRDIMM ampliable hasta 3 TB de memoria máx.				
		Disco Duro: (mínimo) 2 x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 3.5"/2.5" intercambiable en caliente.				
		Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo.				
		Sistemas Operativos compatibles: Canonical® Ubuntu® LTS; Citrix® XenServer®; Microsoft Windows Server® con Hyper-V; Red Hat® Enterprise Linux; SUSE® Linux Enterprise Server.				
		Controladoras de almacenamiento: Controladoras internas para RAID 0/1/2/3/4/5/6 teniendo en cuenta el crecimiento en discos.				
		Bahías de unidades: Hasta 8 discos SAS/SATA, SSD/SATA de 3.5" (discos duros/discos de estado sólido) con un máx. de 216 TB o hasta 16 o 32 discos SAS/SATA de 2.5 in (discos duros/discos de estado sólido) con un máx. de 122 TB o hasta 16 discos SAS/SATA de 2.5 in (discos duros/discos de estado sólido) más 8 discos de estado sólido NVMe con un máx. de 112 TB.				
		Fuentes de alimentación: Fuente de alimentación de 750Watts reales.				
		Dimensionamiento: Factor de forma: Torre con chasis para soportar hasta dos fuentes de alimentación.-				
		Puertos de red: 2 Puertos 1 Gigabit Ethernet + 2 puertos 10 Gigabit Ethernet integrada.				
		I/O y puertos: Red 2 de 10 GbE..8 puertos USB (1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 6 puertos USB 2.0/3.0), micro USB Direct dedicado Tarjeta de video: VGA Hasta 8 slots PCIe Gen3.				
		Servicios y soporte recomendados: mínimo 3 años de garantía y soporte técnico.				

Lic. Isidro Ferriol
Coordinador - UOC