COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 23 de julio de 2015

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 7/2015 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA – ADQUISICIÓN DE CABLE PARA ACOMETIDA – ID – 292864

ADENDA Nº 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A., ha resuelto modificar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, específicamente en los siguientes puntos:

A) En la Sección III "SUMINISTROS REQUERIDOS" Especificaciones Técnicas del CABLE PARA ACOMETIDA DE 0.8 MM

Donde dice:
CARACTERÍSTICAS MECANICAS SOLICITADAS

- La carga de ruptura del conductor, debe ser como mínimo igual a 35kgf. para hilos conductores de 0.8 mm.
- El alargamiento a la ruptura de los hilos conductores, después de aislarse, no debe ser inferior a 0.8 %, características obtenidas en muestras de 250 mm y velocidad de mordazas igual a 50 mm/min.
- La resistencia a la tracción del conductor de 0.8 mm debe alcanzar como mínimo los 42 kgf.
- La fuerza necesaria para la separación de las venas debe estar comprendida entre 1.5 kgf. a 4 kgf. No se debe observar rotura o exposición de los conductores internos.
- Las dimensiones externas del cable para el diámetro del conductor de 0.8 mm estarán comprendidas entre (3.2+-0.2X6.5+-0.3) mm.

Debe Decir:
CARACTERISTICAS MECANICAS SOLICITADAS

- El alargamiento a la ruptura de los hilos conductores, después de aislarse, no debe ser inferior a 0.8 %, características obtenidas en muestras de 250 mm y velocidad de mordazas igual a 50 mm/min.
- La resistencia a la tracción del conductor de 0.8 mm debe alcanzar como mínimo los 42 kgf/mm^2.
- La fuerza necesaria para la separación de las venas debe estar comprendida entre 1.5 kgf. a 4 kgf. No se debe observar rotura o exposición de los conductores internos.
- Las dimensiones externas del cable para el diámetro del conductor de 0.8 mm estarán comprendidas entre (3.2±0.2X6.5±0.3) mm.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

B) En la Sección III "SUMINISTROS REQUERIDOS" – PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Donde Dice:
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

DIAMETRO DEL CONDUCTOR 0.8 MM

1- Espesor nominal de la aislamiento: ____ mm
2- Dimensión externa del cable: _____ mm
3- Resistencia eléctrica del conductor: ____ ohm/km
4- Resistividad eléctrica del conductor: _____ OHM.MMcuadrado/km
5- Tensión eléctrica del conductor: _____ V rms
6- Resistencia de aislación: _____ M OHM.Km
7- Carga de ruptura del conductor: ____ Kgf
8- Resistencia a la tracción: _____ Kgf/ MM cuadrado

Debe Decir:
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

DIAMETRO DEL CONDUCTOR 0.8 MM

1- Espesor nominal del aislamiento: ____ mm
2- Dimensión externa del cable: _____ mm
3- Resistencia eléctrica del conductor: ____ OHM/km
4- Resistividad eléctrica del conductor: _____ OHM.mm^2/km
5- Tensión eléctrica del conductor: _____ V rms
6- Resistencia de aislación: _____ M OHM.Km
7- Resistencia a la tracción: _____ Kgf/mm^2

Atentamente,

Ing. Norma Fernandez
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones