MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

ADENDA No .02/2016

REF: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2016 ADQUISICIÒN DE TRACTOR AGRICOLA CON RASTRA PLURIANUAL ID 315399.

Guajayvi, 29 de julio del 2016

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Guajayvi, emite esta adenda para ampliar plazo de presentación de ofertas y modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **PLAZOS :**

- Fecha y hora limite para consultas: 05/08/2016 hora: 10:00

- Fecha de entrega de Ofertas 10/08/2016 hora: 07:30

- Lugar de entrega de Ofertas: Municipalidad de Guajayvi oficina UOC

- Fecha de apertura de Ofertas: 10/08/2016 hora: 08:00

- Lugar de apertura de Ofertas: Municipalidad de Guajayvi Oficina Secretaria General.

2) **SECCIÒN III SUMINISTROS REQUERIDOS**
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DONDE DICE:

Motor	Turbo Diesel, Inyección directa, 4 cilindros, Bomba inyectora mecánica de tipo rotativo, Filtro de aire doble tipo seco e indicador de restricción.
Cilindrada	4.200 a 4.400cc
Potencia	96 a 99 HP (SAE J1995)

Cesar Centeno

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

Torque	380 Nm @ 1.400 rpm (mínimo)
Dirección	Hidrostática
Tracción	Tracción doble, 4 x 4
Embrague	Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado.
Transmisión	8 velocidades de avance y 2 de retroceso
Frenos	A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min; Capacidad de levante 2100 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II.
Control remoto	Válvula doble; caudal hidráulico de 40 lts./min (mínimo).
	Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.
Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34"
	Delanteros: 14.9 x 24"
Techo	Estructura antivuelco Tipo ROPS, con dos puntos de apoyo, cinturón de seguridad, asiento regulable al peso del operador.
Luces	Para carretera alta/baja. Luz direccional (para giro y estacionamiento). Luz de freno trasero. Reflectores para trabajo nocturno.
Sistema eléctrico	12 voltios. Alternador de 55 amp.
Instrumentos:	Indicador de presión de aceite, temperatura, cuenta horas y revoluciones del motor, indicador del nivel de combustible
Accesorios:	Sistema de seguridad contra arranques accidentales, con la caja de cambios enganchada y la toma de fuerza enganchada. Herramientas básicas y para ruedas, manual de operador.

ESPECIFICACIONES TECNICAS – RASTRA

Numero de discos	16 (Dieciséis)
Tipo	Aradora – Control Remoto
Ancho de trabajo	1730 mm

Cesar Cantero

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

Diámetro	26"
Separación	230 mm
Peso	1.000 a 1174 kg

DEBE DECIR:

Especificaciones Técnicas

TRACTOR AGRICOLA

Motor	Turbo Diesel, Inyección directa, 4 cilindros, Bomba inyectora mecánica de tipo rotativo. Filtro de aire doble tipo seco e indicador de restricción.
Cilindrada	4.200 a 4.400cc
Potencia	105 a 108 HP (SAE J1995)
Torque	440 Nm @ 1.400 rpm (mínimo)
Dirección	Hidrostática
Tracción	Tracción doble, 4 x 4
Embrague	Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado.
Transmisión	12 velocidades de avance y 4 de retroceso
Frenos	A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min; Capacidad de levante 2100 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II
Control remoto	Válvula doble; caudal hidráulico de 40 lts./min (mínimo)

Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.

Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34" con sistema de ajuste automático de trocha PAVT
Delanteros: 14.9 x 24"	
Techo	Estructura antivuelco Tipo ROPS, con dos puntos de apoyo, cinturón de seguridad, asiento regulable al peso del operador
Luces	Para carretera alta/baja. Luz direccional (para giro y estacionamiento). Luz de freno trasero. Reflectores para trabajo nocturno

César Cantero

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

Sistema eléctrico	12 voltios. Alternador de 55 amp.
Instrumentos:	Indicador de presión de aceite, temperatura, cuenta horas y revoluciones del motor, indicador del nivel de combustible
Accesorios:	Sistema de seguridad contra arranques accidentales, con la caja de cambios enganchada y la toma de fuerza enganchada. Herramientas básicas y para ruedas, manual de operador.

RASTRA 18 x 26

Cantidad de discos: 18

Separadores de fundición de 230 mm

Diámetro de discos: 26"

Ejes de disco en material de acero

Peso: 1.300 a 1.390 kg

Cilindros para levante hidráulico con mangueras y cañería hidráulica

Limpia discos con soportes individuales y regulación

Cesar Cantero
Ing. UOC