ADENDA Nº 02 AL LLAMADO LPN Nº 01/2018
"Provisión de Combustibles y Lubricantes" I.D. 340.448

Por la presente adenda se modifica el proceso por Licitación Pública Nacional Nº 02/2018 ***"Provisión de Combustibles y Lubricantes" I.D. Nº 340.448***

En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

DONDE DICE:

Especificaciones Técnicas Nafta – Gasolina Ron 91

(ÍTEM III)

(Según Resolución MIC Nº 502/2016)

CARACTERÍSTICAS	***UNIDADES***	***ESPECIFICACIÓN***	***MÉTODOS***
		GASOLINA sin plomo RON 91 sin mezcla de etanol anhídrido (2)	***ASTM***
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual (3)*
Contenido de Etanol Anhidrido, máx	*% v/v*	*0*	*D- 4815* *D- 5501*
Color (4)		*Informar*	*Visual*
Azufre, máx.	*Ppm (mg/kg)*	*250*	*D- 3120* *D-4294*
Destilación *10% Vol. Evaporados, máx.* *50% Vol. Evaporados.* *90% Vol. Evaporados, máx* *Punto final, máx* *Residuos % v/V máx.*	*º C* *ºC* *ºC* *ºC* *%v/v*	*70* *77,0-120,0* *190* *225* *2*	*D 85*
Hidrocarburos aromáticos, máx	*%v/v*	*30*	*ASTM D-1319* *ASTM D- 5580* *ASTM D-5769* *ASTM D-6277*
Benceno, máx.	*%v/v*	*1,5*	*ASTM D-5580* *ASTM D 5769* *ASTM D-6277*
Tensión de Vapor Reid 37,8ºC (9)	*kPa*	*42,0-79,0*	*ASTM D 4953* *ASTM D 5190* *ASTM D 5191* *ASTM D 5482*
Gomas existente, máx (7)	*mg/100ml*	*5*	*D 381*
Numero de Octanos Research , min. (5)	*Nº*	*91*	*D 2699*
Densidad a 15 ºC	*g/cm3*	*Informar*	*D 1298* *D 4052*

Plomo, máx.	*g/l*	*0,013*	*D 3237* *D 3116*
*Aditivos (9)**		*Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC*	*Informar método*
Methyl Ter-Butyl Ether o Éther Metil Tert-butilico (MTBE), máx (10)	*%v/v*	*2*	*ASTM D 4815*

Debe decir:

GASOLINA SIN PLOMO RON 90 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO/E25

CARACTERÍSTICAS	***UNIDADES***	***ESPECIFICACIÓN***	***MÉTODOS***
		GASOLINA sin plomo RON 90 con mezcla de etanol anhídrido E25(3)	***ASTM***
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual (4)*
Contenido de Etanol Anhidrido, máx	*% v/v*	*0*	*D- 4815* *D- 5501*
Color (5)		*Amarillo*	*Visual*
Azufre, máx.	*Ppm (mg/kg)*	*150*	*ASTM D 2622* *ASTM D 4294* *ASTM D 5453*
Destilación *10% Vol. Evaporados, máx.* *50% Vol. Evaporados.* *90% Vol. Evaporados, máx* *Punto final, máx* *Residuos % v/V máx.*	*º C* *ºC* *ºC* *ºC* *%v/v*	*70* *65,0-120,0* *190* *225* *2*	*D 86*
Hidrocarburos aromáticos, máx	*%v/v*	*30*	*ASTM D-1319* *ASTM D- 5580* *ASTM D-5769* *ASTM D-6277*
Benceno, máx.	*%v/v*	*1,5*	*ASTM D-5580* *ASTM D 5769* *ASTM D-6277*
Tensión de Vapor Reid 37,8ºC (9)	*kPa*	*49,0-93,0*	*ASTM D 4953* *ASTM D 5190* *ASTM D 5191* *ASTM D 5482*
Gomas existente, máx (7)	*mg/100ml*	*5*	*D 381*
Numero de Octanos Research , min. (5)	*RON*	*90*	*D 2699*
Densidad a 15 ºC	*g/cm3*	*Informar*	*D 1298* *D 4052*
Plomo, máx.	*g/l*	*0,013*	*D 3237* *D 3116*

*Aditivos (9)**		*Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC*	*Informar método*
Methyl Ter-Butyl Ether o Éther Metil Tert-butilico (MTBE), máx (10)	*%v/v*	*2*	*ASTM D 4815*

OBSERVACIÓN:

TODOS LOS DEMÁS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

Lic. Nora Martínez
Responsable UOC