ESPECIFICACIONES TECNICAS TRACTOR AGRICOLA 4X4

- **MOTOR** : Diesel, 4 (cuatro) cilindros, 109 hp, 4,5 L. Sistema eléctrico de 12 V Arranque directo de 12 V. Aspiración Turbo alimentada como mínimo.
- **TRANSMISION** : Sincronizada. Velocidades de avance y retroceso: 12/4 SyncShuttle. Embrague Cerametalico: tipo seco de 305 mm. De diámetro.
- **MANDOS FINALES** : Engranaje planetarios, traba diferencial; accionada por pedal acopable a plena carga.
- **FRENOS** : De accionamiento hidráulico, tipo disco húmedo, autoajustable.
- **TOMA DE FUERZA** : Independiente, trasera, acoplamiento mecanico, 540/1000rpm.
- **ENGANCHE DE 3 PUNTOS** : Categoria II, control de carga y profundidad con capacidad de levante de 3420 kg.
- **VALVULA CONTROL** : Doble para cilindro doble acción.
- **DIRECCION** : Hidrostática, Trocha delantera y trasera ajustable.
- **NEUMATICOS** : delanteras 14.9 - 24 Traseras 18.4-34
- ACCESORIOS : Cabina abierta con Techo, con estructura de protección contra vuelcos (ROPS), equipado con faros delanteros y traseros, luces de circulación, barra de tiro oscilante, contrapesos delanteros y contrapesos traseros, caja de herramientas, guardabarros delantero.
- **CAPACITACIÓN** : La Oferta debe incluir un programa de capacitación y adiestramiento al operario, con provisión de equipos de protección: (Casco, Guante, Zapatón con punta de acero, mameluco de trabajo con cintas reflectivas).
- **IDENTIFICACIÓN** : El Bien adquirido tendrán la impresión de Logotipos de la Municipalidad, en ambos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS RASTRA ARADORA

- **TIPO**	: Offset
- **MODELO**	: CGRSG 20 discos a 26 pulgadas
- **NEUMATICOS**	: 7.50 x 16
- **EJE**	: Cojinete con grasa con protección
- **SISTEMA LEVANTE**	: Pistón Hidráulico
- **ANCHO DE TRABAJO**	: 2250 mm
- **ESPACIO ENTRE DISCO**	: 235 mm
- **PROFUNDIDAD DE TRABAJO**	: 150-250 pulgadas
- **DIAMETRO DEL EJE**	: 1.5/8 pulgadas
- **ESPESOR DEL DISCO**	: 6,00 mm

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

.....

Prof. Josefina Bobadilla Melgarejo.
Encargada UOC