# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

**CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO**
**OBRA: Construcción de 1 Aula para PRE-ESCOLAR**
**PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 3565 Kirito Pindó**
**UBICACIÓN: Comunidad Indigena Kirito**

| RUBROS | | 1er.MES | | | | 2do. MES | | | | 3er.MES | | | | 4to.MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana |
| Nro. | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Cartel de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galería | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Encadenado HºAº (inferior y superior) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Nivelación h=0,50 De 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Nivelación h=0,50 De 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Relleno y Compactación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Aislación Asfaltica de Muros De 0,15 - Horizontal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Aislación Asfaltica de Muros De 0,30 - Horizontal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Aislación Asfaltica de Muro De Canteros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Muros de Elevación De 0,30 para Revocar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Muros de Elevación De 0,15 para Revocar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Muros de Elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Muros de Elevación De 0,15 visto de 1 cara de ladrillo común c/ Cantero-Paralelo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | Pilares De 0,45 x 0,45 para Revocar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Galeríacon viga de hormigón | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Revoques Interior - Exterior a 1 capa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | Revoques De pilares de mampostería | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22 | Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Revoques De nivelación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24 | Contrapiso de Hº cascote | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | Piso ceramica en aula, galería y SSHH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Guarda obra de baldosón de hormigón | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27 | Piso de hormigón para rampa para discapacitados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Zocalo Ceramico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 | Colocación y provisión de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30 | Colocación y provisión de aberturas de maderaDe marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31 | Colocación y provisión de aberturas de maderaMarco y Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32 | Pizarrón de madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33 | Colocación y provisión de aberturas metálicasPuerta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.34 | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35 | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/SSHH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36 | Alféizar de ventana De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37 | Alféizar de ventana Mocheta de revoque | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.38 | Artefactos : equipo de fluorescentes de 2x40 watts | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.39 | Artefactos : equipo de ventilador de techo de 7 velocidades (56") con la llave | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.40 | Artefactos : equipo de fluorescentes de 1x40 watts | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.41 | Cables de 2mm y 4mm, caño corrugado aprox. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.42 | Tablero principal y seccional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.43 | Instalación de agua corriente como figura en el plano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.44 | Provision e instalacion de dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.45 | Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0,60 x 0,60) con tapa de HºAº, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.46 | 1 cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.47 | Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.48 | PinturaDe paredes revocadas interior a l latex blanco | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | Pintura De aberturas de madera c/ barniz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | Pintura De viga cumbrera y galeria al latex | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.51 | PinturaDe pintura de techo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.52 | PinturaDe mampostería visto común Enras. Latex color a elegir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.53 | Pintura De revoque común latex, exterior color mostaza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.54 | Pintura  Balancines | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.55 | Pintura Puerta metálica de acero | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.56 | Revestimientos azulejos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.57 | Colocación de vidrios en aberturas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.58 | Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.59 | Limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | | |