ADENDA Nº 3
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2018
"ADQUISICION DE BASCULAS PESACAMIONES PARA LA ANNP" PLURIANUAL. **ID: 354084**

Asunción 29 de noviembre de 2018.-

Señores:
Invitados o interesados
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco del llamado a LPN Nº 08/2018, a los efectos de comunicarles algunas modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones, conforme se detalla a continuación:

I. Sección III- Suministros Requeridos – Punto 1 "Especificaciones Técnicas" **ITEM 1 -** Bascula Móvil.

a) **DONDE DICE: Punto 2.**
- La báscula debe estar diseñada para operar de manera precisa sobre concreto hidráulico o concreto asfáltico, sin requerirse bases o plataformas adicionales.

DEBE DECIR:
- La báscula debe estar diseñada para operar de manera precisa sobre concreto hidráulico o concreto asfáltico, sin requerirse bases o plataformas adicionales. La bascula móvil será de un solo modulo.

b) **DONDE DICE: Punto 3**
- La báscula debe tener una capacidad mínima de pesaje por eje de 15,000 Kg (rango de medida de la báscula).

DEBE DECIR:
- La báscula debe tener una capacidad mínima de pesaje por eje de 15,000 Kg (rango de medida de la báscula) y la máxima de pesaje por conteo será de 80.000kg.

c) **MODIFICACION: Punto 5**
- La Figura N° 1 indicado en el punto 5 queda sin efecto.

DONDE DICE: Punto 6
- Las dimensiones de la superficie del área de pesaje de cada plataforma de la báscula, debe ser como mínimo de 3,5 metros de ancho (medidos en sentido transversal a la circulación del vehículo) por 100 metros de largo (20 metros rampla de acceso, 20 metros de salida y 60 metros de plataforma de pesaje) (medidos en el sentido longitudinal a la circulación del vehículo), la altura (peralte) de la plataforma debe ser no mayor de 1.5 pulgadas en forma ascendente.

DEBE DECIR:
- Las dimensiones de la superficie del área de pesaje de cada plataforma de la báscula, debe ser como mínimo de 3,5 metros de ancho (medidos en sentido transversal a la circulación del vehículo) por 50 metros de largo (medidos en el sentido longitudinal a la circulación del vehículo), la altura (peralte) de la plataforma debe ser no mayor de 1.5 pulgadas en forma ascendente.

DONDE DICE: Punto 7
- Las plataformas de pesaje deben estar equipadas con celdas de carga grado 3, con certificación de la Organización Internacional de Metrología Legal

Ricardo A. Cuquejo
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

(OIML), o de cualquier otra tecnología siempre y cuando garantice la precisión de 10kg respecto del rango de medida (escala) de 15,000 Kg y cuente con la certificación OIML correspondiente.

DEBE DECIR:

- Las plataformas de pesaje deben estar equipadas con celdas de carga grado 3, con certificación de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), o de cualquier otra tecnología siempre y cuando garantice la precisión de 20kg respecto del rango de medida (escala) de 15,000 Kg y cuente con la certificación OIML correspondiente

DONDE DICE: Punto 10

- El Módulo de electrónico debe permitir operar la báscula en forma estática o en forma dinámica, mediante una selección del operador y tendrá flexibilidad de operación desde el teclado para controlar la operación de pesaje, en donde se realicen como mínimo las siguientes funciones....

DEBE DECIR:

- El Módulo electrónico debe permitir operar la báscula en forma estática, mediante una selección del operador y tendrá flexibilidad de operación desde el teclado para controlar la operación de pesaje, en donde se realicen como mínimo las siguientes funciones....
-

II. Sección III- Suministros Requeridos – Punto 1 "Especificaciones Técnicas" **ITEM 2 -** Bascula Pesa camiones estructura metal fija-H°A°.

d) **DONDE DICE:**

- Celdas de carga digital: cantidad 8 unidades, tipo compresión de 30 toneladas cada una.

DEBE DECIR:

- Celdas de carga digital a compresión: cantidad 10 unidades, del tipo botellita

e) **DONDE DICE: Características principales – Punto 9**

- Celdas de carga DIGITAL, cantidad 8 unidades, capacidad 30 toneladas cada una, doble pivote, tipo compresión, de material acero inoxidable, protección IP68.

DEBE DECIR:

- Celdas de carga DIGITAL a compresión de clase C4, cantidad 10 unidades, capacidad hasta 35 toneladas cada una, del tipo botellita, hasta 4000 divisiones totalmente en acero inoxidable, soldada, estanqueidad IP-68, con calibrado de fábrica, para conectar y pesar, capacidad hasta 35 toneladas.

Se modifican los plazos para la presentación y apertura de sobres de ofertas en el SICP.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ricardo A. Cuquejo
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC