Coronel Oviedo 4 de Junio de 2014

ADENDA N°2

A LA CARTA DE INVITACION DE "ADQUISICION DE UPS CENTRAL" ID Nº 275730:

1. Anexo C-Especificaciones técnicas. DICE:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUE.	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZU – GRUPO 540: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
1	39121004-025	Unidad	2	UPS 30KVA	Tensión de salida 220/230/240 V. Tipo de Onda de salida: Onda senoidal pura. Conexiones de salida: Hard wire 3-wire (H N +G). Capacidad de sobrecarga: 125% por 2 minutos, 150% por 10 segundos. Entrada de voltaje/frecuencia: 380: 415 o 400 V 3PH/ 45-65 Hz. Rango de tensión de entrada: 304 V a 477 V a 100% de carga. Tipo de batería: VLRA, seca, sellada de plomo, libre de mantenimiento. Temperatura y Humedad de Operación: 0 a 35 grados C y 0 a 90% no condensada. Topología: Doble conversión on line. Eficiencia al 100% de carga: 93%. Clase de protección: IP 20. Tarjeta y software de gestión de la UPS: Tarjeta WEB / SNMP preinstalada con software. Panel de control: Estatus multifuncional LCD y consola de control. Garantía: 1 año. Incluye las baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.

DEBIENDO DECIR:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUE.	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZU – GRUPO 540: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
1	39121004-025	Unidad	2	UPS 30KVA	Tensión de salida: 3:3 380/400/415 V.(3PH+Neutro). Tipo de Onda de salida: Onda senoidal pura. Conexiones de salida: Hard wire 3-wire (H N +G). Capacidad de sobrecarga: 125% por 2 minutos, 150% por 10 segundos. Entrada de voltaje/frecuencia: 380: 415 o 400 V 3PH/ 45-65 Hz. Rango de tensión de entrada: 304 V a 477 V a 100% de carga. Tipo de batería: VLRA, seca, sellada de plomo, libre de mantenimiento. Temperatura y Humedad de Operación: 0 a 35 grados C y 0 a 90% no condensada. Topología: Doble conversión on line. Eficiencia al 100% de carga: 93%. Clase de protección: IP 20. Tarjeta y software de gestión de la UPS: Tarjeta WEB / SNMP preinstalada con software. Panel de control: Estatus multifuncional LCD y consola de control. Garantía: 1 año. Incluye las baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.

Obs: Los interesados podrán realizar una VISITA TÉCNICA previa a la fecha de apertura de ofertas, de lunes a viernes de 07:00 hs. A 13:00 hs. (Tuyuti y Serafina Dávalos).