REPÚBLICA DEL PARAGUAY

AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

ADENDA N° 1

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 327.373 para la "ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR"

AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
Unidad Operativa de Contrataciones
A.R.R.N.

BLAS PUBLIO VERA MENDIETA
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR

Por este medio comunicamos que en el marco del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 327.373 para la "ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR", se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en los siguientes puntos, quedando redactado de la siguiente manera:

ANEXO B

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

31. La convocante podrá aceptar la garantía de cumplimiento de contrato en forma de declaración jurada. NO. *Deberá presentar Póliza de Seguro o Garantía Bancaria..*

ANEXO E

I. Otros documentos.
Currículum de la empresa, su experiencia y tradición en el ramo.
Presentar como mínimo tres Constancias de cumplimiento satisfactorio en la provisión de bienes similares (Muebles) de clientes, ya sean estas de entidades públicas o privadas, correspondientes a los años 2014 y 2015.
Copia de facturaciones que acrediten el 50% del monto total ofertado de bienes similares (Muebles) a los ofertados, correspondientes a los años 2014 y 2015.
Copia autenticada de los balances de los últimos años 2013,2014 y 2015.
Presentar un mínimo de tres contratos con empresas públicas o privadas de provisión e instalación de equipos similares (Muebles) a los ofertados. Siempre y cuando hayan sido formalizados dentro del periodo comprendido entre los años 2014 al 2015.
El oferente deberá presentar con la oferta la carta de Representación y/o Distribuidor, copia autenticada por escribanía pública de la Constancia o Certificado de Representación otorgada por el fabricante debidamente consularizado en origen. En la Nota del Fabricante se debe observar el sello y el membrete autorizando específicamente al representante a comercializar el producto como centro autorizado.
Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, tal como lo establece el Decreto reglamentario Nº 9.649/2012.
Declaración Jurada de que los bienes muebles ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas. Adjuntando las especificaciones técnicas solicitadas.
Declaración Jurada de que están en capacidad para la entregar de los bienes solicitados en tiempo y forma

ANEXO C

Especificaciones Técnicas

BLAS PUBLIO VERA MENDIETA
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR

ITEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Marca del producto	Procedencia	U.M	Presentación	Cant.
1	56101703-002	**ESCRITORIO DE 6 CAJONES.** Tapa y estructura fabricados en placa melamínica MDF de 18 mm de espesor, color a definir. Tapacantos en PVC. Con dos módulos cajoneros de tres cajones cada uno, cerraduras con bloqueo centralizado, tiradores y guías metálicas con rulemanes de nylon. Medidas 1,60 m de largo x 0,70 m de ancho x 0,78 m de altura **como mínimo**. La parte frontal cubierta hasta 50% de la altura del escritorio con placa melamínica.			UNIDAD	UNIDAD	5
2	56101703-002	**ESCRITORIO DE 3 CAJONES.** Tapa y estructura fabricados en placa melamínica MDF de 18 mm de espesor, color a definir. Tapacantos en PVC. Con un módulo cajoneros de tres cajones, cerradura con bloqueo centralizado, tiradores y guías metálicas con rulemanes de nylon. Medidas 1,20 m de largo x 0,65 m de ancho x 0,78 m de altura **como mínimo**.. La parte frontal cubierta hasta 50% de la altura del escritorio con placa melamínica.			UNIDAD	UNIDAD	10

ITEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Marca del producto	Procedencia	U.M	Presentación	Cant.
3	56112104-001	**SILLÓN EJECUTIVO.** Mecanismo a gas, con apoya brazos. De estructura metálica cromada con 5 (cinco) ruedas multidireccionales. Respaldo alto, con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, indeformable, ignífuga, revestido con símil cuero de alta resistencia, parte interna en polipropileno inyectado. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, densidad, indeformable, ignífuga con parte inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero de alta resistencia y borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con símil cuero de alta resistencia. Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epóxica, resistente a la corrosión, y en la parte inferior para encastre a la base giratoria. Asta central presurizada, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de contrapesos, curso de regulación de 120 mm, confeccionada en acero y en la parte superior para encastre en el mecanismo de regulación de la silla. Guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), copolímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Silla con sistema de regulación de altura, de elevación neumática con palanca lateral. Con mecanismo de regulación de tensión de la inclinación del respaldo.			UNIDAD	UNIDAD	5
4	56101504-002	**SILLA TIPO SECRETARIA.** Silla giratoria con apoya brazo, respaldo alto y ergonómico. - Dimensiones: (toler. + - 5%) - Anchura del asiento (s / brazo): 0,65 m -Profundidad total: 0,63 m, -Altura del asiento: 0,52 m -Altura total: 1,02 m Apoya brazos inyectados en prolipoleno de alta resistencia, con soporte de fijación al asiento unidos por medio de una estructura en acero de 1020 mlm de 5/6 x63.50 mlm espuma inyectada de 70mm de espeso. Respaldo alto ergonómico con espuma en poliuretano inyectado, de 70 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 70 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 1,5x92 mm de alta resistencia y borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Ruedas de doble giro, cuerpo 100% en Nylon 6.6, diámetro de la rueda con 50 mm, y banda de rodaje con doble inyección, con acabamiento en poliuretano. Eje central en acero SAE 1020 conformado al frio y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillos de presión conformados en acero. Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en tubo de acero SAE 1020 25x25x2mm sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Hastas unidas por soldadura al tubo central fabricado en acero SAE 1020 57x3mm. Reforzada por anillo de estructuración hecha en acero SAE 1020 90x3mm. Base revestida por capa inyectada en polipropileno de alta resistencia a abrasivos e impactos 100% reciclable. Revestido con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia. Color negro.			UNIDAD	UNIDAD	10
5	56101504-003	**SILLA INTERLOCUTORA.** Asiento 40 x 40 cm como mínimo. Respaldo independiente de 40 x 35cm como mínimo, tapizados en símil cuero color negro sobre espuma de poliuretano inyectado 35 de densidad o superior. Carcaza de plástico en el respaldo. Estructura de caño metálico oval con terminación de pintura fondo anticorrosivo y pintura epóxica color negro mate. Todas las medidas serán verificadas.			UNIDAD	UNIDAD	8
6	56101504-002	**SILLA PARA CAJERO.** Silla de asiento giratorio, de tejido sintético de color negro, con regulación vertical del asiento y horizontal del respaldo, con apoya pies. Respaldo 37 cms. de ancho x 28 cms. de alto con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 30 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado 45 cms. de ancho y 42 cms. De profundidad de 50 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5mm de espesor con borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sin costura aparente, sintético de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Sistema de unión asiento respaldo, con tubo de acero SAE oblongo 43x18x1,5 mm con tratamiento anti -corrosivo, antiferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epóxica en color negro de alta resistencia a abrasivos y a impactos, con secado en estufa. Tubo central con mecanismo de regulación de altura a través de cilindro mecánico y bucha telescópica de acabamiento en polietileno. Placa superior de la base en chapa de acero para fijación del asiento, con pintura epóxica. Palanca de accionamiento del mecanismo deslizante de regulación de la base, con manivela inyectada en polietileno. Apoya pies en estructura central de acero SAE 1020 57x2,25mm unidos por soldadura a soportes hechos en tubo de acero SAE 1020 16x1, 5 mm.			UNIDAD	UNIDAD	2
7	56121704-003	**ARMARIO ALTO DE DOS PUERTAS**. Estructura en tableros de placa melamínica MDF de 18 mm de espesor, color a definir, tapacantos de PVC, con dos puertas batientes en placa melamínica MDF de 18 mm de espesor, bisagras a golpete, con cerradura cilíndrica, tiradores y llaves, con pasador interno, con 3 (tres) estantes internos en placa melamínica. Reguladores de nivel de altura. Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,80 m de altura **como mínimo**. Para guardar biblioratos verticalmente en las cuatro bandejas.			UNIDAD	UNIDAD	5
8	56121704-001	**ARMARIO BAJO DE CUATRO PUERTAS.** Armario bajo de 4 puertas batientes estructura en tableros de placa melamínica MDF de 18 mm de espesor, color a definir, tapacantos de PVC, con cuatro puertas batientes en placa melamínica MDF de 18mm de espesor, bisagras a golpete, con cerradura cilíndrica, tiradores y llaves, pasadores internos, con un estante interno en placa melamínica. Fabricados en 2 módulos. Reguladores de nivel de altura. Dimensiones generales: 2,00 x 0,45 x 0,80 m de altura **como mínimo**. Para guardar biblioratos verticalmente en las dos bandejas.			UNIDAD	UNIDAD	5

ELIAS PUBLO VERA MENDIETA
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
A.R.R.N.

ANEXO D

FORMULARIO Nº 3

Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato (NO APLICA)

Fecha: _____

CD ID No.: 327373

A: AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

Yo, quien suscribo, declaro bajo Fe de Juramento que en mi carácter de adjudicatario del procedimiento de Contratación Directa con número de ID _____, para el suministro de _____, garantizo el cumplimiento de todas las obligaciones que me competen en virtud al contrato u orden de compra emitido.

DECLARO que en virtud al punto 31 del Anexo B de la Carta de Invitación, la suma garantizada a favor de la Contratante, asciende a un monto máximo de *[indicar monto en número y letras]* y nos obligamos a pagar a la Contratante sin argumentaciones ni objeciones, y sin necesidad de que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma indicadas, contra su solicitud escrita, en el que se afirme que no hemos cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato u Orden de Compra y que indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.

Esta garantía es válida hasta el _____del mes de _____ de_____.

Nombre _____

En calidad de Proveedor

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____

El día _____ *del mes de* _____ *de* _____.

AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR
Unidad Operativa de Contrataciones
A.R.R.N.

BLAS PUBLIO VERA MENDIETA
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR