TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

*Ministerio de Relaciones Exteriores*

*Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones*

Asunción, 26 de mayo de 2015

*Adenda Núm. 02*

**Contratación Directa N° 15/2015 "Adquisición de Enseres", con ID N° 292.327.**

***Anexo C***

***Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos***

***Especificaciones Técnicas***

**DONDE DICE:**

| Item | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|
| 1 | Bebedero Eléctrico | Dos funciones, frío y caliente, para bidones de 20 lts con 220 de voltaje |
| 2 | Microondas | De medidas (52.o cm x 41.4cm x 35.5cm) Con panel digital, como mínimo de 32 a 40 litros de capacidad, grill y función descongelación.<br><br>Dispone de plato giratorio de 5 niveles de potencia, reloj digital, timer, tono de aviso, luz interior, manual de cocción automática y bloqueo de seguridad. Interior de Acero inoxidable. |
| 3 | Heladerita de oficina | De una puerta, Capacidad de 100 a 120 lts, control de temperatura, congelador con tapa, separadores internos con parrillas regulables, puerta con porta botellas. Con canasta para frutas y verduras. Desagüe. 220 volt. Luz interna. Ancho: 50 cm, Alto: 89 cm, Profundidad: 54 cm (medidas aproximadas). |
| 4 | Aire Acondicionado | Tipo Split De 24.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación<br>***Provisión y colocación de soporte metálico para unidad condensadora con accesorio de sujeción,***<br>***Provisión y colocación de 12 ml.cañería de cobre 5/8 y 3/8 con aislación térmica, interconexión eléctrica con cable de 4mm2 y 1mm2 en electroducto, caño pvc de 20mm para sistema de drenaje y revestido con canaleta plástica. Instalación Eléctrica Provisión y colocación de 20 ml de cableado 2x4mm multifilar monofásico externo en canaleta plastica del tablero principal o seccional hasta unidad Condensadora y colocación de llave de protección tipo Europea 1x 25 Amp.Vacio y carga de gas refrigerante y puesta en marcha. (Garantía un Año)*** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Aire Acondicionado | Tipo Split De 12.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación<br>***Provisión y colocación de soporte metálico para unidadad condensadora con accesorio de sujeción,***<br>***Provisión y colocación de 10 ml. cañería de cobre 5/8 y 3/8 con aislación térmica, interconexión eléctrica con cable de 4mm2 y 1mm2 en electroducto, caño pvc de 20mm para sistema de drenaje y revestido con canaleta plástica. <u>Instalación Eléctrica</u> Provisión y colocación de 15 ml de cableado 2x4mm multifilar monofásico externo en canaleta plastica del tablero principal o seccional hasta unidad Condensadora y colocación de llave de protección tipo Europea 1x 25 Amp.Vacio y carga de gas refrigerante y puesta.***<br>***(Garantía un Año)*** |
| 6 | Cafetera | Capacidad 10 a 15 tazas, filtro permanente, sistema Aroma Plus, válvula anti goteo, placa calefactora antiadherente, porta filtro pivotante y extraíble, jarra especial aroma, visor de nivel de agua, interruptor luminoso |
| 7 | Ventilador de escritorio | Diámetro: 40 cm. Cuerpo metálico.3 velocidades. Aspas transparentes, inclinación ajustable |
| 8 | Plancha | Con salida de vapor, con suela de cerámica, regulador de temperatura, dispositivo de control del cable-el punto de 220 voltios |
| 9 | Placa a inducción | ANAFE (eléctrico de dos hornallas: 51.0cm x 29.00cm)/ Placa de inducción de 60 cm. Control táctil de fácil uso 5 niveles de cocción en cada zona, 3 zonas de inducción con función- 1 zona gigante de 28 cm. Función memoria, Función inicio automático, Función programación de tiempo de cocción para cada zona, Función alarma con duración de aviso regulable, Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa. Debe traer con la placa una hervidora u olla que funcione a inducción |
| 10 | Hervidora | Voltaje de 220. Sistema de ebullición rápida da, Filtro de cal lavable, Indicador del nivel del agua, capacidad de 1.5 lts |
| 11 | Televisor | Pantalla Led de 40" con soporte de metal Resolución Full HD 1920p 2 entradas HDMI 1 entrada USB<br><br>Dimensiones mínimas (con base): 92 x 56 x 18 cm Incluye soporte e instalación del equipo conforme a su medida. |
| 12 | Extractor de Aire | Cuerpo y venturi en aluminio de 12",acabado en pintura epoxica en polvo horneada de gran resistencia a la corrosión.<br><br>Hélice de aluminio anti-chispa , aerodinámicamente balanceada en 4 y 5 alabes.<br><br>Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos monofásicos con rodamientos de alta eficiencia. |
| 13 | Dispensador de Agua | Dimensiones mínimas: Alto 990 mm, Ancho: 330 mm, Fondo 330 mm.<br><br>Peso: 15 kg aproximadamente.<br><br>No.Válvulas : 2 , Tipo de Válvulas: Caliente y Fria |

3

| | | |
|---|---|---|
| | | Capacidad: 1 Garrafon de 20L / Fria 3L-hr, Caliente 5L-hr.<br><br>SISTEMA DE REFRIGERACION: Consumo de energía 1.2 kWh/24hrs Potencia: Agua fria 100 W* Agua caliente 500 W+<br><br>Condensador : Estático |

**DEBE DECIR:**
**Lote 1**

| Item | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|
| 1 | Bebedero Eléctrico | Dos funciones, frío y caliente, para bidones de 20 lts con 220 de voltaje |
| 2 | Microondas | De medidas (52.o cm x 41.4cm x 35.5cm) Con panel digital, como mínimo de 32 a 40 litros de capacidad, grill y función descongelación.<br><br>Dispone de plato giratorio de 5 niveles de potencia, reloj digital, timer, tono de aviso, luz interior, manual de cocción automática y bloqueo de seguridad. Interior de Acero inoxidable. |
| 3 | Heladerita de oficina | De una puerta, Capacidad de 100 a 120 lts, control de temperatura, congelador con tapa, separadores internos con parrillas regulables, puerta con porta botellas. Con canasta para frutas y verduras. Desagüe. 220 volt. Luz interna. Ancho: 50 cm, Alto: 89 cm, Profundidad: 54 cm (medidas aproximadas). |
| 4 | Cafetera | Capacidad 10 a 15 tazas, filtro permanente, sistema Aroma Plus, válvula anti goteo, placa calefactora antiadherente, porta filtro pivotante y extraible, jarra especial aroma, visor de nivel de agua, interruptor luminoso |
| 5 | Ventilador de escritorio | Diámetro: 40 cm. Cuerpo metálico.3 velocidades. Aspas transparentes, inclinación ajustable |
| 6 | Plancha | Con salida de vapor, con suela de cerámica, regulador de temperatura, dispositivo de control del cable-el punto de 220 voltios |
| 7 | Placa a inducción | ANAFE (eléctrico de dos hornallas: 51.0cm x 29.00cm)/ Placa de inducción de 60 cm. Control táctil de fácil uso 5 niveles de cocción en cada zona, 3 zonas de inducción con función- 1 zona gigante de 28 cm. Función memoria, Función inicio automático, Función programación de tiempo de cocción para cada zona, Función alarma con duración de aviso regulable, Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros. Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa. Debe traer con la placa una hervidora u olla que funcione a inducción |
| 8 | Hervidora | Voltaje de 220. Sistema de ebullición rápida da, Filtro de cal lavable, Indicador del nivel del agua, capacidad de 1.5 lts |
| 9 | Televisor | Pantalla Led de 40" con soporte de metal Resolución Full HD 1920p 2 entradas HDMI 1 entrada USB |

| | | |
|---|---|---|
| | | Dimensiones mínimas (con base): 92 x 56 x 18 cm Incluye soporte e instalación del equipo conforme a su medida. |
| 10 | Extractor de Aire | Cuerpo y venturi en aluminio de 12",acabado en pintura epoxica en polvo horneada de gran resistencia a la corrosión.<br><br>Hélice de aluminio anti-chispa , aerodinámicamente balanceada en 4 y 5 alabes.<br><br>Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos monofásicos con rodamientos de alta eficiencia. |
| 11 | Dispensador de Agua | Dimensiones mínimas: Alto 990 mm, Ancho: 330 mm, Fondo 330 mm.<br><br>Peso: 15 kg aproximadamente.<br><br>No.Válvulas : 2 , Tipo de Válvulas: Caliente y Fria<br><br>Capacidad: 1 Garrafon de 20L / Fria 3L-hr, Caliente 5L-hr.<br><br>SISTEMA DE REFRIGERACION: Consumo de energía 1.2 kWh/24hrs Potencia: Agua fria 100 W* Agua caliente 500 W+<br><br>Condensador : Estático |

## Lote 2

| Item | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|
| 1 | Aire Acondicionado | Tipo Split De 24.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación<br>***Provisión y colocación de soporte metálico para unidad condensadora con accesorio de sujeción,***<br>***Provisión y colocación de 12 ml.cañería de cobre 5/8 y 3/8 con aislación térmica, interconexión eléctrica con cable de 4mm2 y 1mm2 en electroducto, caño pvc de 20mm para sistema de drenaje y revestido con canaleta plástica. Instalación Eléctrica Provisión y colocación de 20 ml de cableado 2x4mm multifilar monofásico externo en canaleta plastica del tablero principal o seccional hasta unidad Condensadora y colocación de llave de protección tipo Europea 1x 25 Amp.Vacio y carga de gas refrigerante y puesta en marcha. (Garantía un Año)*** |
| 2 | Aire Acondicionado | Tipo Split De 12.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación<br>***Provisión y colocación de soporte metálico para unidadad condensadora con accesorio de sujeción,***<br>***Provisión y colocación de 10 ml. cañería de cobre 5/8 y 3/8 con aislación térmica, interconexión eléctrica con cable de 4mm2 y 1mm2 en electroducto, caño pvc de 20mm para sistema de drenaje y revestido con canaleta plástica. Instalación Eléctrica Provisión y colocación de 15 ml de cableado 2x4mm multifilar monofásico externo en canaleta plastica del tablero principal o seccional hasta unidad Condensadora y colocación de llave de*** |

3

| | | |
|---|---|---|
| | | *protección tipo Europea 1x 25 Amp.Vacio y carga de gas refrigerante y puesta.*<br>*(Garantía un Año)* |

# Formulario 1
# Formulario de Oferta
# Lista de Precios
## Donde Dice:

| Adquisición de Enseres | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario | Total de precios mas impuestos |
| 1 | 48101714-001 | Bebedero Eléctrico | Unidad | | | 7 | | |
| 2 | 52141502-001 | Microondas | Unidad | | | 8 | | |
| 3 | 52141501-007 | Heladerita de oficina | Unidad | | | 10 | | |
| 4 | 40101701-002 | Aire Acondicionado | Unidad | | | 17 | | |
| 5 | 40101701-002 | Aire Acondicionado | Unidad | | | 1 | | |
| 6 | 52141526-002 | Cafetera | Unidad | | | 8 | | |
| 7 | 40101604-002 | Ventilador de escritorio | Unidad | | | 2 | | |
| 8 | 52141603-001 | Plancha | Unidad | | | 4 | | |
| 9 | 52141504-9998 | Placa a inducción | Unidad | | | 4 | | |
| 10 | 52151804-004 | Hervidora | Unidad | | | 2 | | |
| 11 | 52161505-9998 | Televisor | Unidad | | | 6 | | |
| 12 | 40101501-001 | Extractor de Aire | Unidad | | | 5 | | |
| 13 | 48101714-001 | Dispensador de Agua | Unidad | | | 2 | | |
| **Total:** | | | | | | | | |

## Debe Decir:

| **Lote 1** -Adquisición de Enseres: Varios | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario | Total de precios mas impuestos |
| 1 | 48101714-001 | Bebedero Eléctrico | Unidad | | | 7 | | |
| 2 | 52141502-001 | Microondas | Unidad | | | 8 | | |

3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52141501-007 | Heladerita de oficina | Unidad | | | 10 | | |
| 4 | 52141526-002 | Cafetera | Unidad | | | 8 | | |
| 5 | 40101604-002 | Ventilador de escritorio | Unidad | | | 2 | | |
| 6 | 52141603-001 | Plancha | Unidad | | | 4 | | |
| 7 | 52141504-9998 | Placa a inducción | Unidad | | | 4 | | |
| 8 | 52151804-004 | Hervidora | Unidad | | | 2 | | |
| 9 | 52161505-9998 | Televisor | Unidad | | | 6 | | |
| 10 | 40101501-001 | Extractor de Aire | Unidad | | | 5 | | |
| 11 | 48101714-001 | Dispensador de Agua | Unidad | | | 2 | | |
| **Total Lote 1:** | | | | | | | | |

**Lote 2 - Adquisición de Enseres: Aires Acondicionados**

| item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario | Total de precios mas impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40101701-002 | Aire Acondicionado | Unidad | | | 17 | | |
| 2 | 40101701-002 | Aire Acondicionado | Unidad | | | 1 | | |
| **Total Lote 2:** | | | | | | | | |

FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS: **02/06/15– Hasta las 11:00 hs.**

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: **02/06/15 – Hasta las 11:10 hs.**

FECHA TOPE DE CONSULTA: **28/05/2015 – Hasta las 13:00 hs.**

**Abogado Rodrigo Irala**
**Director de la UOC**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración
Dirección de la U.O.C.