CD Nº 28/2.013 "ADQUISICIÓN DE LANCHAS PATRULLERAS"

ADENDA Nº 1
ANEXO C

1. Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos:

DONDE DICE:

Nº	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Embarcación tipo lancha	EMBARCACION CASCO DE ALUMINIO DIMENSIONES **Eslora:** 6mts o superior **Manga:** 1,60 mts o superior **Puntal:** 0,90 mts **Material de Construcción:** Duro Aluminio Naval **Capacidad de Carga:** 600 Kg. o superior **Capacidad de personas o pasajeros:** 6 (SEIS) personas **Peso de la embarcación sin motor:** 280 Kg. aprox. **Potencia recomendada:** 25 HP con mando único. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Embarcación totalmente fabricada en aluminio con una consola central, guardamancebos delanteros y traseros de hierro remachado y soldado por el casco, luces de navegación proa y popa, asiento tipo sofá en la parte trasera, arco especial tipo radar para colocación de una sirena y luces tipo balizas, toldo rebatible p/ sombra, piso de terciada marina con recubrimiento en alfombra de goma antideslizante, conservadora incorporada con aislante de temperatura, baulero para guardar objetos, compartimiento en la parte trasera para guardar tanques auxiliares, la borda del casco debe poseer refuerzo de caucho de cómo mínimo 2 cm de ancho (burlete). Tráiler de un eje con llantas aro 13 luces de transportes reglamentarias, auxilio con soporte en el mismo tráiler, puntal de goma, rodillo, molinete con cinta, camas de apoyo largas para una protección del casco, laterales de caño galvanizado. ACCESORIOS ADICIONALES 1. Extintor de incendios con soporte 1 (uno) 2. Remos auxiliares 2(dos) con soporte 3. Salvavidas reglamentarias hasta 120 Kg. 6 (SEIS), con la inscripción Prefectura General Naval en la parte trasera del chaleco, las letras deben tener un tamaño visible a larga distancia y hecho en material reflectivo. 4. Reflector manual para uso nocturno 1(uno), con conexión para 12 volt, de alta potencia. 5. Salvavidas circular hombre al agua 1(uno), con cabo de 30 mts 6. Ancla de hierro tipo DANFHORT con cabo de seda 25 mts. 7. Carpa cobertor color gris naval para cubrir y guardar la embarcación. 8. Encendedor para toma de 12 volts, 2 (dos). 9. Luz tipo baliza giratoria con altavoz, luces de color rojo – blanco – azul.

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

ISO 9001 NQAR

		10. Sirena sonora de aviso 11. Batería de 75 Amp 12. Soporte tipo arco radar para soporte de luces y sirena 13. GPS posicionador satelital 14. Ecosonda marcador de profundidad, con repetidor. MOTOR FUERA DE BORDA Motor convencional de 25 HP, cuatro cilindros, enfriado por agua, arranque eléctrico manual, encendido CDI, Power Trim, con un consumo aproximado de 18 litros hora. El motor debe incluir un juego de herramientas, tanque de combustible de 24 litros con manguera y pera, comando con cabos, accesorios para montajes, manual de instrucciones, software con conexiones para diagnostico y mantenimiento.- **Marca del motor:** indicar

DEBE DECIR:

Nº	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Embarcación tipo lancha	EMBARCACION CASCO DE ALUMINIO DIMENSIONES **Eslora:** 6mts o superior **Manga:** 1,60 mts o superior **Puntal:** 0,60 mts **Material de Construcción:** Duro Aluminio Naval **Capacidad de Carga:** 600 Kg. o superior **Capacidad de personas o pasajeros:** 6 (SEIS) personas **Peso de la embarcación sin motor:** 280 Kg. aprox. **Potencia recomendada:** 25 HP con mando único. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Embarcación totalmente fabricada en aluminio con una consola central, guardamancebos delanteros y traseros de hierro remachado y soldado por el casco, luces de navegación proa y popa, asiento tipo sofá en la parte trasera, arco especial tipo radar para colocación de una sirena y luces tipo balizas, toldo rebatible p/ sombra, piso de terciada marina con recubrimiento en alfombra de goma antideslizante, conservadora incorporada con aislante de temperatura, baulero para guardar objetos, compartimiento en la parte trasera para guardar tanques auxiliares, la borda del casco debe poseer refuerzo de caucho de cómo mínimo 2 cm de ancho (burlete). Tráiler de un eje con llantas aro 13 luces de transportes reglamentarias, auxilio con soporte en el mismo tráiler, puntal de goma, rodillo, molinete con cinta, camas de apoyo largas para una protección del casco, laterales de caño galvanizado. ACCESORIOS ADICIONALES 15. Extintor de incendios con soporte 1 (uno) 16. Remos auxiliares 2(dos) con soporte 17. Salvavidas reglamentarias hasta 120 Kg. 6 (SEIS), con la inscripción Prefectura General Naval en la parte trasera del chaleco, las letras deben tener un tamaño visible a larga distancia y hecho en material reflectivo.

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONS JEFATURA

ISO 9001 NQAR

		10. Sirena sonora de aviso 11. Batería de 75 Amp 12. Soporte tipo arco radar para soporte de luces y sirena 13. GPS posicionador satelital 14. Ecosonda marcador de profundidad, con repetidor. MOTOR FUERA DE BORDA Motor convencional de 25 HP, cuatro cilindros, enfriado por agua, arranque eléctrico manual, encendido CDI, Power Trim, con un consumo aproximado de 18 litros hora. El motor debe incluir un juego de herramientas, tanque de combustible de 24 litros con manguera y pera, comando con cabos, accesorios para montajes, manual de instrucciones, software con conexiones para diagnostico y mantenimiento.- **Marca del motor:** indicar

DEBE DECIR:

Nº	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Embarcación tipo lancha	EMBARCACION CASCO DE ALUMINIO DIMENSIONES **Eslora:** 6mts o superior **Manga:** 1,60 mts o superior **Puntal:** 0,60 mts **Material de Construcción:** Duro Aluminio Naval **Capacidad de Carga:** 600 Kg. o superior **Capacidad de personas o pasajeros:** 6 (SEIS) personas **Peso de la embarcación sin motor:** 280 Kg. aprox. **Potencia recomendada:** 25 HP con mando único. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Embarcación totalmente fabricada en aluminio con una consola central, guardamancebos delanteros y traseros de hierro remachado y soldado por el casco, luces de navegación proa y popa, asiento tipo sofá en la parte trasera, arco especial tipo radar para colocación de una sirena y luces tipo balizas, toldo rebatible p/ sombra, piso de terciada marina con recubrimiento en alfombra de goma antideslizante, conservadora incorporada con aislante de temperatura, baulero para guardar objetos, compartimiento en la parte trasera para guardar tanques auxiliares, la borda del casco debe poseer refuerzo de caucho de cómo mínimo 2 cm de ancho (burlete). Tráiler de un eje con llantas aro 13 luces de transportes reglamentarias, auxilio con soporte en el mismo tráiler, puntal de goma, rodillo, molinete con cinta, camas de apoyo largas para una protección del casco, laterales de caño galvanizado. ACCESORIOS ADICIONALES 15. Extintor de incendios con soporte 1 (uno) 16. Remos auxiliares 2(dos) con soporte 17. Salvavidas reglamentarias hasta 120 Kg. 6 (SEIS), con la inscripción Prefectura General Naval en la parte trasera del chaleco, las letras deben tener un tamaño visible a larga distancia y hecho en material reflectivo.

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONS JEFATURA

ISO 9001 NQAR

		18. Reflector manual para uso nocturno 1(uno), con conexión para 12 volt, de alta potencia. 19. Salvavidas circular hombre al agua 1(uno), con cabo de 30 mts 20. Ancla de hierro tipo DANFHORT con cabo de seda 25 mts. 21. Carpa cobertor color gris naval para cubrir y guardar la embarcación. 22. Encendedor para toma de 12 volts, 2 (dos). 23. Luz tipo baliza giratoria con altavoz, luces de color rojo – blanco – azul. 24. Sirena sonora de aviso 25. Batería de 75 Amp 26. Soporte tipo arco radar para soporte de luces y sirena 27. GPS posicionador satelital 28. Ecosonda marcador de profundidad, con repetidor 29. Radio VHF frecuencia marina con antena marina. MOTOR FUERA DE BORDA Motor convencional de 25 HP, dos cilindros, enfriado por agua, arranque eléctrico manual, encendido eléctrico IDI, levantamiento manual, con un consumo aproximado de 18 litros hora. El motor debe incluir un juego de herramientas, tanque de combustible de 24 litros con manguera y pera, comando con cabos, accesorios para montajes, manual de instrucciones, software con conexiones para diagnostico y mantenimiento.– Marca del motor: indicar

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP C DEM – Jefe UOC Nº 3