Recarga de Extintores

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **Cantidad de los bienes/Descripción/Especificaciones Técnicas de los bienes/Servicios requeridos.**

Ítems	*Código Catálogo*	*Especificaciones Técnicas*	*Presentación*	*Unidad de Medida*	*Cantidad Mínima*	*Cantidad Máxima*
1	46191601-002	***Extintor Portátil de 2 Kg.:*** Gas Halogenado Ecológico (NAF P-IV)	Gas Halogenado Ecológico (NAF P-IV)	Unidad	1	2
2	46191601-002	***Extintor Portátil de 4 Kg.:*** Polvo Químico Seco (PQS) Apto para fuegos clase ABC:(mínimo 40 %, componente activo) Presión Interior: 9,5 a 11,5 Kg./cm2 Presión Hidrostática: 24Kg/cm2 Tiempo de Descarga: 8seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85% mínimo Etiquetas de vencimiento Gas Expelente Nitrógeno súper seco	PQS	Unidad	564	1.127
3	46191601-002	***Extintor Portátil de 6 Kg.:*** Polvo Químico Seco (PQS) Apto para fuegos clase ABC:(mínimo 40 %, componente activo) Presión Interior: 9,5 a 11,5 Kg./cm2 Presión Hidrostática: 24Kg/cm2 Tiempo de Descarga: 8seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85% mínimo Etiquetas de vencimiento Gas Expelente Nitrógeno súper seco	PQS	Unidad	590	1.180

4	46191601-002	***Extintor Portátil de 8 Kg.:*** Polvo Químico Seco (PQS) Apto para fuegos clase ABC:(mínimo 40 %, componente activo) Presión Interior: 9,5 a 11,5 Kg./cm2 Presión Hidrostática: 24Kg/cm2 Tiempo de Descarga: 8seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85% mínimo Etiquetas de vencimiento Gas Expelente Nitrógeno súper seco	PQS	Unidad	590	1.180
5	46191601-002	***Extintor Portátil de 10 Kg.:*** Polvo Químico Seco (PQS) Apto para fuegos clase ABC:(mínimo 40 %, componente activo) Presión Interior: 9,5 a 11,5 Kg./cm2 Presión Hidrostática: 24Kg/cm2 Tiempo de Descarga: 8seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85% mínimo Etiquetas de vencimiento Gas Expelente Nitrógeno súper seco	PQS	Unidad	607	1.213

OBSERVACION:

Periodo de validez de la carga 1 (un) año.
Contar con etiquetas de vencimiento aprobadas por el I.N.T.N.
y con Licencia de Recarga aprobadas por el I.N.T.N.
Permiso de Control de Sustancia que agotan la Capa de Ozono expedida por la SEAM Ley Nº 1561/00, Decreto 12685/08