ADENDA Nº 01

FECHA: 30/05/2018

POR ESTE MEDIO SE COMUNICA A TODOS LOS OFERENTES, la Adenda Nº 01 realizada sobre los documentos de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 01/2018 "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS" PLURIANUAL – AD REFERENDUM ID Nº 332444

DONDE DICE

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 20.2 (f)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de *90 (NOVENTA)* días.

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

.

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.
Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio Ítem, rubro o partida que contenga a oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, Iotes, Ítems)".

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS – TRACTOR AGRICOLA

Motor	**Turbo Diesel, Inyección directa, 4 cilindros, Bomba inyectora mecánica de tipo rotativo, Filtro de aire doble tipo seco e indicador de restricción.**
Cilindrada	**4.200 a 4.400cc**
Potencia	**96 a 99 HP (SAE J1995)**

Torque	**380 Nm @ 1.400 rpm (mínimo)**
Dirección	**Hidrostática**
Tracción	**Tracción doble, 4 x 4**
Embrague	**Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado.**
Transmisión	**8 velocidades de avance y 2 de retroceso**
Frenos	**A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.**
Sistema hidráulico	**Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min; Capacidad de levante 2100 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II.**
Control remoto	**Válvula doble; caudal hidráulico de 40 lts./min (mínimo).**
	Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.
Neumáticos	**Traseros: 18.4 x 34”**
	Delanteros: 14.9 x 24”
Techo	**Estructura antivuelco Tipo ROPS, con dos puntos de apoyo, cinturón de seguridad, asiento regulable al peso del operador.**
Luces	**Para carretera alta/baja. Luz direccional (para giro y estacionamiento). Luz de freno trasero. Reflectores para trabajo nocturno.**
Sistema eléctrico	**12 voltios. Alternador de 55 amp.**
Instrumentos:	**Indicador de presión de aceite, temperatura, cuenta horas y revoluciones del motor, indicador del nivel de combustible**
Accesorios:	**Sistema de seguridad contra arranques accidentales, con la caja de cambios enganchada y la toma de fuerza enganchada.** **Herramientas básicas y para ruedas, manual de operador.**
Garantía	**Garantía escrita de 1 (un) año.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS – RASTRA

Numero de discos	**16 (Dieciséis)**
Tipo	**Aradora – Control Remoto**
Ancho de trabajo	**1730 mm**
Diámetro	**26”**
Separación	**230 mm**
Peso	**1.000 a 1174 kg**

Barra de tiro con sistema universal, sistema de rodado montado sobre ejes con asentamiento en masas cerradas.

DEBE DECIR

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 20.2 (f)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de *120 (CIENTO VEINTE)* días.

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

.

Art. 5 Resolución 411/18 - Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.

El análisis de los precios con esta metodología, será aplicado cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS – TRACTOR AGRICOLA

Motor	**Turbo Diesel, Inyección directa, 4 cilindros, Bomba inyectora mecánica de tipo rotativo, Filtro de aire doble tipo seco e indicador de restricción.**
Cilindrada	**4.200 a 4.400cc**
Potencia	**96 a 99 HP (SAE J1995)**
Torque	**380 Nm @ 1.400 rpm (como mínimo)**
Dirección	**Hidrostática o hidráulica**
Tracción	**Tracción doble, 4 x 4**
Embrague	**Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado.**
Transmisión	**8 velocidades de avance y 2 de retroceso**
Frenos	**A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.**
Sistema hidráulico	**Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min; Capacidad de levante 2100 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II.**

Control remoto	**Válvula doble; caudal hidráulico de 40 lts./min (Como mínimo).**
	Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.
Neumáticos	**Traseros: 18.4 x 34" como mínimo.**
	Delanteros: 14.9 x 24" como mínimo.
Tanque de Combustible	**90 litros como mínimo.**
Techo	**Estructura antivuelco Tipo ROPS, con dos puntos de apoyo, cinturón de seguridad, asiento regulable al peso del operador.**
Luces	**Para carretera alta/baja. Luz direccional (para giro y estacionamiento). Luz de freno trasero. Reflectores para trabajo nocturno.**
Sistema eléctrico	**12 voltios. Alternador de 55 amp. Como mínimo.**
Instrumentos:	**Indicador de presión de aceite, temperatura, cuenta horas y revoluciones del motor, indicador del nivel de combustible**
Accesorios:	**Sistema de seguridad contra arranques accidentales, con la caja de cambios enganchada y la toma de fuerza enganchada. Herramientas básicas y para ruedas, manual de operador.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS – RASTRA

Numero de discos	**16 (Dieciséis) Como mínimo**
Tipo	**Aradora – Control Remoto**
Ancho de trabajo	**1700 mm – Como Mínimo**
Diámetro	**26" (Veintiséis Pulgadas) Como mínimo**
Separación	**230 mm (doscientos treintra milímetros) Como mínimo**
Peso	**1.000 kg (mil kilogramos) Como mínimo**

Barra de tiro con sistema universal, sistema de rodado montado sobre ejes con asentamiento en masas cerradas.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Sergio Daniel Valdez
Encargado de UOC